

Découvrez le confort bois

Chaudière bois bûches à gazéification GT Avec sonde «lambda» de série

Caractéristiques	Unité	GT20	GT30
Puissance nominale	kW	20	30
Puissance réduite	kW	10	15
Rendement Puissance Nominale	%	91	91
Capacité du foyer	Litre	105	105
Ouverture de porte (Largeur x hauteur)	mm	360 x 400	360 x 400
Capacité en eau	Litre	117	110
Raccordement cheminée	mm	150	150
Pression maximum	bar	3	3
Tirage nécessaire	Pa	13	13
Température maxi autorisée	°C	95	95
Poids	kg	498	513
Hauteur chaudière	mm	1350	1350
Largeur chaudière	mm	610	660
Profondeur chaudière	mm	1190	1190
Hauteur raccord cheminée	mm	865	865
Départ d'eau	R"	5/4	5/4
Retour d'eau	R"	5/4	5/4
Raccordement Vidange	R"	3/4	3/4
Raccordement échangeur chaleur	R"	1/2	1/2
Volume accumulateur tampon conseillé	Litre	1000 à 1500	1000 à 1500
Température minimale retour	Degré C	60	60
Chaudière classe 5 selon EN 303-5			
Raccordement électrique 1 x 230 V / 50 Hz / 13 A			

WVterm d.o.o.

Corps de chauffe
garanti 5 ans

Chaudière
compacte
avec régulation
modulante

Excellent rapport
qualité/prix



DISTRI.TECH
www.distri-tech.fr
3 Chemin d'Aubignat - 63600 Ambert
Tél. : 04 73 72 95 45 - Fax : 04 73 72 94 64
E-mail : contact@distri-tech.fr

Votre partenaire



LINEUP

WVterm d.o.o.

Chaudière bois bûches GT



Grande porte pour le chargement

Porte pour nettoyage foyer et échangeur

Descriptif :

Après des années de recherche, Distri.Tech a sélectionné pour vous une gamme de chaudière bois bûches à gazéification à un prix abordable. Elle a été conçue pour vous permettre une utilisation optimale des bûches de bois. Rien n'a été laissé au hasard : sur le plan technique, elles répondent aux plus hautes normes de qualité.

N'hésitez plus ! Venez découvrir la chaudière GT, qui avec son caractère innovant, vous fera découvrir une nouvelle façon de chauffer qui sera plus économique et confortable tout en respectant l'environnement.

Les avantages

- Chaudière robuste
- Rendement de plus de 91 %
- Chaudière vendue pré-cablée
- Nettoyage de l'échangeur par turbulateurs
- Régulation complète modulante (gestion du ballon tampon, T° retour)
- Meilleur rapport qualité / prix
- Garantie 5 ans sur le corps de chauffe, 2 ans sur le reste de la chaudière
- Aspiration des fumées lors de l'ouverture de la porte de chargement
- Foyer réfractaire multibriques (coût réduit pour le remplacement)
- Serpentin intégré pour la sécurité thermique
- Sonde lambda de série

LÉGENDE

- 1 – Chambre de combustion isolée
- 2 – Foyer
- 3 – Cendrier
- 4 – Clapet air secondaire / Clapet air primaire
- 5 – Turbulateurs
- 6 – Ventilateur de tirage
- 7 – Régulation
- 8 – Levier de décendrage des échangeurs
- 9 – Sortie des fumées

Foyer multibriques



Système de nettoyage de l'échangeur



Servomoteurs air primaire / secondaire



Vue arrière

DÉSENFUMAGE

Pour un meilleur confort d'utilisation, cette chaudière a été conçue pour éviter une sortie des fumées lorsque vous rechargez.

EXTRACTEUR DE FUMÉES

L'extracteur de fumées va vous permettre d'obtenir une meilleure gestion des gaz de combustion en les régulant avec une vitesse variable selon le besoin.

CHARGEMENT FACILITÉ

Des bûches avec une taille maximale de 56 cm peuvent être insérées dans la chambre de combustion.

PORTE SECONDAIRE

Cette porte secondaire a été installée de manière à vous faciliter l'accès au foyer si vous souhaitez le remettre en marche.

NETTOYAGE SEMI-AUTOMATIQUE DE L'ÉCHANGEUR

Afin de vous permettre une combustion encore meilleure, des turbulateurs ont été installés afin de nettoyer les tubes des fumées. Vous n'aurez simplement qu'à actionner le levier.

