Ecofire® poêles & foyers à pellets

Chaudières à pellets

Cuisinières

Foyers multi-combustibles

Poêles à bois

Everspring

Système chaleur

PALAZZETTI 2015/2016

TARIF

LÉGENDE DES SYMBOLES

PRODUIT NOUVEAUTÉ

DOUBLE COMBUSTION. TECHNOLOGIES OU SYSTÈMES POUR LA RÉDUCTION DES ÉMISSIONS NOCIVES ET L'OPTIMISATION DES RENDEMENTS.

DISPOSITIF SE COMPOSANT D'ÉLÉMENTS ACTIFS QUI, AU CONTACT AVEC LES FUMÉES DE LA COMBUSTION, DÉCLENCHENT UNE RÉACTION CHIMIQUE CONTRÔLÉE NEUTRALISANT MOYENNEMENT JUSQU'À 80% DE PARTICULES ET DE CO.

FOYER À FONCTIONNEMENT MIXTE BOIS ET PELLETS

CONNECTION BOX POUR LA GESTION ET LE CONTRÔLE DU POÊLE À TRAVERS UN DISPOSITIF MOBILE, DISPONIBLE SUR DEMANDE ET SANS AUCUN SUPPLÉMENT

POÊLES GAMME GAIN DE PLACE, IDÉAUX POUR LES COULOIRS, LES ANGLES DE PIÈCE OU LES ESPACES ÉTROITS. PROFONDEUR RÉDUITE, POIGNÉE ESCAMOTABLE, INSTALLATION EFFECTUÉE DIRECTEMENT CONTRE LE MUR ET POSSIBILITÉ D'AVOIR LA SORTIE DES FUMÉES SOIT À L'ARRIÈRE SOIT SUR LE DESSUS.

SYSTÈME ÉTANCHE

CANALISATION EXTÉRIEURE DE L'AIR COMBURANT

POÊLES GAMME SILENT SANS VENTILATEUR

EXCLUSION DU VENTILATEUR POUR AMÉLIORER LE CONFORT ACOUSTIQUE

CHAUFFAGE À CIRCULATION D'AIR VENTILÉ

CHAUFFAGE À CIRCULATION D'AIR AVEC 2 VENTILATEURS

TWIN AIR SYSTEM. CHAUFFAGE AVEC SORTIE D'AIR CANALISÉE

CHAUFFAGE AVEC SORTIE D'AIR CANALISABLE

AIR PRO SYSTEM, CHAUFFAGE À AIR AVEC 3 VENTILATEURS

CORPS DE CHAUFFE PLUS PUISSANT AVEC ÉCHANGEUR À TUBES DE FUMÉE

CHAUFFAGE À CIRCULATION D'EAU

APPAREIL POUVANT S'INTÉGRER À LA TECHNOLOGIE EVERSPRING. INSTALLATION DE CLIMATISATION PROFESSIONNELLE POUR LA PRODUCTION DE FROID-CHAUD.

APPAREILS HYDRAULIQUES AVEC SYSTÈME ECS, KIT HYDRAULIQUE POUR L'EAU CHAUDE SANITAIRE EN STANDARD

KIT HYDRAULIQUE INTÉGRÉ À L'APPAREIL POUR EN FACILITER L'INSTALLATION

CLASSE ÉNERGÉTIQUE

POSSIBILITÉ DE CUISSON

FOYER EN MAGNOFIX OU EN THERMOFIX

TECHNOLOGIE AFTER FLAME. JUSQU'À 10 HEURES DE CHALEUR PAR RAYONNEMENT APRÈS L'EXTINCTION DE LA DERNIÈRE CHARGE DE BOIS

FIN DE SÉRIE

EN FRANCE, LE LABEL FLAMME VERTE GARANTIT LA QUALITÉ, LE RENDEMENT ET LES HAUTES PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES DES PRODUITS ALIMENTÉS AVEC DU BOIS ET AVEC DES PELLETS.

LE 15A EST UN DÉCRET AUTRICHIEN QUI DÉFINIT LES EXIGENCES REQUISES AU NIVEAU DE LA QUALITÉ ET DES RENDEMENTS DES PRODUITS ALIMENTÉS AVEC LE BOIS ET AVEC LES PELLETS AFIN D'AUGMENTER LES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE. IL IMPOSE DES VALEURS LIMITES PLUS RESTRICTIVES PAR RAPPORT AUX NORMES EUROPÉENNES.

LES BIMSCHV 1 ET 2 SONT DEUX ORDONNANCES FÉDÉRALES SUR LE CONTRÔLE DES IMMISSIONS EN ALLEMAGNE POUR LA RÉDUCTION DES REJETS NOCIFS DANS L'ATMOSPHÈRE.

CERTIFICATIONS EUROPÉENNES. LA QUALITÉ, LES PERFORMANCES, LE RENDEMENT ET LA SÉCURITÉ DE FONCTIONNEMENT DES POÊLES PALAZZETTI ONT ÉTÉ CONTRÔLÉS, TESTÉS ET HOMOLOGUÉS PAR LES INSTITUTS EUROPÉENS LES PLUS IMPORTANTS.

PRIX

GERMAN DESIGN AWARD 2015

GOOD DESIGN
CONCOURS INSTITUÉ PAR LE CHICAGO ATHENAEUM (USA), POUR LE DESIGN HAUTEMENT INNOVATEUR ET D'AVANT-GARDE

IF DESIGN AWARD 2015

RED DOT AWARD 2015

1ST AWARD FLAM'EXPO. AWARDS DE L'INNOVATION 2013 LYON

1ST AWARD FLAM'EXPO BOIS ÉNERGIE. CONCOURS DE L'INNOVATION 2013 NANTES

BOIS ÉNERGIE D'OR 2015
LE « CONCOURS DE L'INNOVATION », SALON BOIS ÉNERGIE DE NANTES, RÉCOMPENSE LES INNOVATIONS LES PLUS IMPORTANTES DE L'ANNÉE ET SOUVENT SERT D'INDICATEUR DE TENDANCE.

SOMMAIRE

Tarif en vigueur à partir du 1er août 2015.

Avant-propos

4 Certificat de garantie
4/5 Avertissements

Ecofire® poêles & foyers à pellets

8 Sommaire des Ecofire® classés par puissance calorifique
16 Gamme Ecofire® air gain de place
23 Gamme Ecofire® air
54 Gamme Ecofire® hydrauliques
70 Ecofire® à intégrer Aria
72 Ecofire® pour habillage
74 Ecofire® à intégrer Idro

Chaudières

78 Chaudières à pellets
80 Système de charge des pellets pneumatique

Cuisinières

84 Cuisinières à pellets version air et hydraulique
86 Cuisinières à bois version air et hydraulique

Foyers multi-combustibles

90 Gamme Multifire air
92 Gamme Multifire hydrauliques

Poêles à bois

100 Gamme Poêles à bois air
118 Gamme Poêles à bois hydrauliques

Everspring

122 Introduction Everspring
123 Gamme des produits

Système chaleur

126 Water System
132 Energy Pack
135 Multienergy Pack
138 Groupes de pompage

Accessoires

142 Accessoires hydrauliques
147 Accessoires

CERTIFICAT DE GARANTIE

Tout en maintenant les droits reconnus au consommateur par la loi, Palazzetti Lelio spa garantit le fonctionnement de ses produits pendant 2 ans à compter de leur date d'achat.

Conditions de validité

Au moment de la demande d'intervention, il faudra présenter le ticket de caisse sur lequel apparaissent les données du revendeur. Il est donc important de garder tel document pendant toute la durée de la garantie.
Pour que la garantie soit valable, il est nécessaire que la réclamation parvienne dans les délais prévus par la loi et qu'elle soit expédiée directement au fabricant.

Objet

La garantie couvre exclusivement les défauts d'origine du produit, non reconnaissables par le consommateur au moment de l'achat et dus à des vices de fabrication, excepté les cas indiqués ci-dessous. La présente garantie implique la réparation ou, éventuellement, l'échange de la pièce reconnue comme défectueuse suite à un défaut de fabrication, au cas où la réparation ne serait pas concluante. Les parties échangées seront couvertes par la garantie pendant toute la période de garantie restante.

Exclusions

Sont exclus de la garantie les défauts liés aux caractéristiques naturelles et physiques des matériaux utilisés et, notamment ne sont pas reconnues comme défauts (indiqués à titre d'exemple et non pas de manière exhaustive):

- les veinures du marbre qui constituent un élément caractérisant l'unicité de chaque pièce;
- les variations de couleur du métal au contact de la chaleur;
- les déformations du bois dues au travail naturel du bois dans le temps;
- les éventuelles nuances de couleur de la céramique.

Ne sont pas considérés comme défauts d'origine et ne sont donc pas couverts par la présente garantie, tous les vices et défauts liés à l'usure, à une mauvaise maintenance, au non nettoyage du produit et à un usage non conforme à la notice d'emploi fournie avec le produit. Ne sont pas considérés comme défauts d'origine et ne sont donc pas couverts par la présente garantie, les défauts liés à l'installation pour laquelle il faudra suivre attentivement les prescriptions reportées dans la notice. Aucun dédommagement ne sera reconnu pour la non-utilisation du produit pendant la période de temps nécessaire à la réparation ou à l'échange. L'intervention sous garantie concerne exclusivement le produit et suppose que ce dernier ainsi que chacun de ces composants et/ou accessoires soient facilement accessibles. Palazzetti Lelio SpA ne sera pas obligé d'effectuer des interventions excessivement coûteuses ou bien des interventions (comme, par exemple, travaux de maçonnerie, interventions sur les conduites, etc.) qui ne concernent pas la remise en conformité du produit par rapport au contrat et qui sortent donc de la présente garantie. Celles-ci seront totalement à la charge du revendeur.

Annulation

La présente garantie est automatiquement annulée suite à la manipulation du produit et lorsque les données de fabrication apparaissant sur la plaquette signalétique ne sont pas lisibles.

AVERTISSEMENTS

1

Tout retour de marchandise devra être autorisé exclusivement par notre direction; ils seront crédités à 80% de leur prix d'achat à condition qu'ils soient en parfait état. Les frais de transport sont en supplément.

2

Toute contestation concernant des commandes ou toute réclamation nous parvenant 7 jours après la date de livraison ou concernant (dans le cas de l'habillage) des produits déjà installés ou pour lesquels les instructions du schéma de montage présent dans chaque emballage n'auraient pas été respectées, ne seront pas prises en considération.

3

Toujours indiquer si l'on désire la version de la cheminée figurant dans le catalogue ou bien la version contraire.
Tous les habillages peuvent être fournis avec la poutre en châtaignier lamellé avec un supplément de prix (nous rappelons que les fissures et la mise en place du bois sont des caractéristiques des bois durs destinés à cet emploi. Vu qu'il n'est pas possible de réaliser de moulures profondes, les poutres en bois massif sont toutes rectangulaires).

4

Les modifications des habillages standard ne seront prises en considération que sur présentation d'un dessin et après acceptation de celui-ci.

5

Nous invitons les Clients à bien vouloir contrôler, avant que le transporteur quitte le dépôt, l'état du matériel, l'emballage et si la livraison correspond à ce qui figure dans le bon de commande. Toute réclamation liée au transport ne sera acceptée que si elle aura été expressément indiquée dans l'exemplaire du document de transport du transporteur. Toute remarque devra être rédigée clairement sur le bon de retour qui accompagnera la marchandise jusqu'à notre usine.

6

Palazzetti SpA se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes les modifications qu'elle jugera nécessaires sans en compromettre leurs caractéristiques essentielles.

7

CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
Les marchandises restent la propriété du vendeur jusqu'au paiement intégral de leur prix (loi N° 80-335 du 12.05.80 et reprise par l'article 121 de la loi N° 85/98 du 25 janvier 1985).
Le défaut de paiement de l'une quelconque des échéances peut entraîner la revendication de la marchandise livrée.
Pour prétendre se prévaloir de la présente clause, il suffira à notre Société de faire connaitre sa volonté formelle de se voir restituer les marchandises par un simple lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'acheteur, ou éventuellement à son syndic.
Il est néanmoins expressément précisé que l'acheteur sera responsable des marchandises déposées entre ses mains dès leur remise matérielle, le transfert de possession entraînant le transfert des risques pour lequel toutes assurances devront être souscrites.

LIFE is like
photography
Always look
THINGS

ECOFIRE® POÊLES & FOYERS À PELLETS

ECOFIRE® GAIN DE PLACE 16

ECOFIRE® AIR 23

ECOFIRE® HYDRAULIQUES 54

FOYERS ECOFIRE® 69

ATTENTION : Il est recommandé d'utiliser, sur tous les produits, un stabilisateur de tension au cas où la tension du secteur ne répondrait pas aux exigences standard requises (± 10% de la tension nominale).

4,2 KW

ECOFIRE®	ADAGIO
CAPACITÉ MAXI. RÉSERVOIR D'ALIMENT. **KG**	15
AUTONOMIE DE CHAUFFE MAXI. **H**	55**
PAGE	23

6 KW

ECOFIRE®	BRIAN	CORINNE	GISELLE	MELISSA
CAPACITÉ MAXI. RÉSERVOIR D'ALIMENT. **KG**	28	15	15	14
AUTONOMIE DE CHAUFFE MAXI. **H**	70**	37**	37**	23**
PAGE	24	25	26	27

ECOFIRE®	ELETTRA	AIDA	KATE	SOPHIE
CAPACITÉ MAXI. RÉSERVOIR D'ALIMENT. **KG**	18	18	23	23
AUTONOMIE DE CHAUFFE MAXI. **H**	30**	32**	38**	38**
PAGE	28	29	30	31

ECOFIRE®	AUDREY	CECILE	INÉS
CAPACITÉ MAXI. RÉSERVOIR D'ALIMENT. **KG**	16	16	16
AUTONOMIE DE CHAUFFE MAXI. **H**	34**	34**	34**
PAGE	32	33	34

****Poêle en fonctionnement continu et au minimum. Les données reportées se réfèrent à des essais réalisés avec des pellets d'un Pouvoir Calorifique Inférieur moyen de 4108 kcal/h et une humidité comprise entre 6% et 7%.**

POÊLES À PELLETS AIR

ECOFIRE®

7 KW

ECOFIRE®	DENISE	VIOLETTA	ELDORA	SCRICCIOLA NEW	DANI
CAPACITÉ MAXI. RÉSERVOIR D'ALIMENT. **KG**	17	15	15	14	14
AUTONOMIE DE CHAUFFE MAXI. **H**	28**	25**	25**	23**	23**
PAGE	16	18	19	35	36

ECOFIRE®	NADIA	ROSSELLA	ANITA	CARLOTTA
CAPACITÉ MAXI. RÉSERVOIR D'ALIMENT. **KG**	19	16	23	23
AUTONOMIE DE CHAUFFE MAXI. **H**	31**	26**	38**	38**
PAGE	37	38	39	40

ECOFIRE®	ROSA	CARLA	CRISTINA	CAMILLA
CAPACITÉ MAXI. RÉSERVOIR D'ALIMENT. **KG**	23	23	23	23
AUTONOMIE DE CHAUFFE MAXI. **H**	38**	38**	38**	38**
PAGE	41	42	43	44

9 KW

ECOFIRE®	ELDORA	SLIMMY	ELISABETH	GINGER
CAPACITÉ MAXI. RÉSERVOIR D'ALIMENT. **KG**	15	15	23	23
AUTONOMIE DE CHAUFFE MAXI. **H**	25**	25**	33**	33**
PAGE	19	20	21	22

9 KW

ECOFIRE®	ELETTRA	AIDA	KATE	SOPHIE
CAPACITÉ MAXI. RÉSERVOIR D'ALIMENT. **KG**	18	18	23	23
AUTONOMIE DE CHAUFFE MAXI. **H**	30**	32**	38**	38**
PAGE	28	29	30	31

ECOFIRE®	AUDREY	CECILE	INÉS	NADIA
CAPACITÉ MAXI. RÉSERVOIR D'ALIMENT. **KG**	16	16	16	19
AUTONOMIE DE CHAUFFE MAXI. **H**	34**	34**	40**	31**
PAGE	32	33	34	37

ECOFIRE®	ROSSELLA	ANITA	CARLOTTA	ROSA	CARLA
CAPACITÉ MAXI. RÉSERVOIR D'ALIMENT. **KG**	16	23	23	23	23
AUTONOMIE DE CHAUFFE MAXI. **H**	26**	38**	38**	38**	38**
PAGE	38	39	40	41	42

ECOFIRE®	CRISTINA	CAMILLA	JESSICA	MONICA	LA GRACIOSA
CAPACITÉ MAXI. RÉSERVOIR D'ALIMENT. **KG**	23	23	18	18	23
AUTONOMIE DE CHAUFFE MAXI. **H**	38**	38**	31**	30**	38**
PAGE	43	44	45	46	47

****Poêle en fonctionnement continu et au minimum. Les données reportées se réfèrent à des essais réalisés avec des pellets d'un Pouvoir Calorifique Inférieur moyen de 4108 kcal/h et une humidité comprise entre 6% et 7%.**

POÊLES À PELLETS AIR

ECOFIRE®

10 KW

11 KW

ECOFIRE®	MARISA	MARGHERITA NEW	CESARE	GINEVRA
CAPACITÉ MAXI. RÉSERVOIR D'ALIMENT. **KG**	18	18	20	50
AUTONOMIE DE CHAUFFE MAXI. **H**	22**	22**	30**	55**
PAGE	48	49	50	51

12 KW

ECOFIRE®	ELISABETH	GINGER	NADIA	ROSSELLA
CAPACITÉ MAXI. RÉSERVOIR D'ALIMENT. **KG**	25	25	19	16
AUTONOMIE DE CHAUFFE MAXI. **H**	40**	40**	27,5**	2**
PAGE	21	22	37	38

ECOFIRE®	ANITA	CARLOTTA	ROSA	CARLA
CAPACITÉ MAXI. RÉSERVOIR D'ALIMENT. **KG**	23	23	23	23
AUTONOMIE DE CHAUFFE MAXI. **H**	33**	33**	33**	33**
PAGE	39	40	41	42

ECOFIRE®	CRISTINA	CAMILLA	JESSICA	MICHELA	ALLEGRO
CAPACITÉ MAXI. RÉSERVOIR D'ALIMENT. **KG**	23	23	18	21	22
AUTONOMIE DE CHAUFFE MAXI. **H**	33**	33**	25**	30**	42**
PAGE	43	44	45	52	53

10 KW

ECOFIRE®	MARTINA LUX	MARTA	ANITA	CARLOTTA	ROSA	CRISTINA
CAPACITÉ MAXI. RÉSERVOIR D'ALIMENT. **KG**	45	30	25	25	25	25
AUTONOMIE DE CHAUFFE MAXI. **H**	60**	40**	34**	34**	34**	34**
PAGE	54	56	57	58	59	60

12 KW



ECOFIRE®	CARLA	CAMILLA	ELISABETH	GINGER
CAPACITÉ MAXI. RÉSERVOIR D'ALIMENT. **KG**	25	25	23	23
AUTONOMIE DE CHAUFFE MAXI. **H**	34**	34**	23**	23**
PAGE	61	62	63	64

13 KW

ECOFIRE®	MARTINA LUX	MARTA	ANITA	CARLOTTA
CAPACITÉ MAXI. RÉSERVOIR D'ALIMENT. **KG**	45	30	25	25
AUTONOMIE DE CHAUFFE MAXI. **H**	60**	40**	34**	34**
PAGE	54	56	57	58

ECOFIRE®	ROSA	CRISTINA	CARLA	CAMILLA
CAPACITÉ MAXI. RÉSERVOIR D'ALIMENT. **KG**	25	25	25	25
AUTONOMIE DE CHAUFFE MAXI. **H**	34**	34**	34**	34**
PAGE	59	60	61	62

****Poêle en fonctionnement continu et au minimum. Les données reportées se réfèrent à des essais réalisés avec des pellets d'un Pouvoir Calorifique Inférieur moyen de 4108 kcal/h et une humidité comprise entre 6% et 7%.**

POÊLES À PELLETS HYDRAULIQUES

ECOFIRE®

14 KW

ECOFIRE®	MARTINA NEW
CAPACITÉ MAXI. RÉSERVOIR D'ALIMENT. **KG**	**55**
AUTONOMIE DE CHAUFFE MAXI. **H**	**60****
PAGE	**55**

15 KW

ECOFIRE®	MARTINA LUX	MARTA	ANITA	CARLOTTA
CAPACITÉ MAXI. RÉSERVOIR D'ALIMENT. **KG**	**45**	**30**	**25**	**25**
AUTONOMIE DE CHAUFFE MAXI. **H**	**45****	**30****	**25****	**25****
PAGE	**54**	**56**	**57**	**58**

ECOFIRE®	ROSA	CRISTINA	CARLA	CAMILLA
CAPACITÉ MAXI. RÉSERVOIR D'ALIMENT. **KG**	**25**	**25**	**25**	**25**
AUTONOMIE DE CHAUFFE MAXI. **H**	**25****	**25****	**25****	**25****
PAGE	**59**	**60**	**61**	**62**

18 KW

ECOFIRE®	ELISABETH	GINGER	MARTINA NEW
CAPACITÉ MAXI. RÉSERVOIR D'ALIMENT. **KG**	**23**	**23**	**55**
AUTONOMIE DE CHAUFFE MAXI. **H**	**23****	**23****	**60****
PAGE	**63**	**64**	**55**

20 KW

ECOFIRE®	OLGA	SABINA	ERMIONE	IDRO HAMMER
CAPACITÉ MAXI. RÉSERVOIR D'ALIMENT. **KG**	50	50	50	55
AUTONOMIE DE CHAUFFE MAXI. **H**	37**	37**	37**	57**
PAGE	65	66	67	68

21 KW

ECOFIRE®	MARTINA NEW
CAPACITÉ MAXI. RÉSERVOIR D'ALIMENT. **KG**	55
AUTONOMIE DE CHAUFFE MAXI. **H**	60**
PAGE	55

24 KW

ECOFIRE®	OLGA	SABINA	ERMIONE
CAPACITÉ MAXI. RÉSERVOIR D'ALIMENT. **KG**	50	50	50
AUTONOMIE DE CHAUFFE MAXI. **H**	37**	37**	37**
PAGE	65	66	67

26 KW

ECOFIRE®	OLGA	SABINA	ERMIONE
CAPACITÉ MAXI. RÉSERVOIR D'ALIMENT. **KG**	50	50	50
AUTONOMIE DE CHAUFFE MAXI. **H**	37**	37**	37**
PAGE	65	66	67

**Poêle en fonctionnement continu et au minimum. Les données reportées se réfèrent à des essais réalisés avec des pellets d'un Pouvoir Calorifique Inférieur moyen de 4108 kcal/h et une humidité comprise entre 6% et 7%.

DENISE 7 SORTIE D'AIR CANALISÉE

Métal ivoire

FOYER		€
DENISE 7	**805709110**	**2.430**

REVÊTEMENT		
MIROIR	**892006100**	**510**
VERRE BLANC ONDULÉ	**892006080**	**510**
MÉTAL LAQUÉ IVOIRE	**892006050**	**210**
MÉTAL LAQUÉ NOIR	**892006060**	**210**
TECK	**892006020**	**820**
BOIS LAQUÉ BLANC	**892006030**	**860**
BOIS LAQUÉ NOIR	**892006040**	**860**
MARBRE SERPENTINO	**892006110**	**960**

Caractéristiques et équipement standard:

- poêle gain de place ayant une profondeur extrêmement réduite et pouvant s'installer directement contre le mur;
- structure en acier avec différentes solutions possibles pour le revêtement;
- porte en verre miroir à travers laquelle on ne peut voir le feu que lorsque le foyer est allumé;
- double vitrage;
- brasier et panneau de fond du foyer en fonte très épaisse
- grand tiroir à cendre;
- tableau de commande LCD;
- fonctionnement par tranches horaires, avec possibilité de programmation journalière ou hebdomadaire;
- sonde d'ambiance pour la gestion de la température programmée;
- possibilité de raccorder le poêle à un thermostat extérieur;
- ventilateur tangentiel de 400 m^3/h réglable sur plusieurs vitesses;
- Twin Air System pour chauffer des pièces adjacentes;
- possibilité de l'installer avec la sortie des fumées sur le dessus grâce au kit prévu à cet effet.

ACCESSOIRES OPTIONNELS		
GSM control **B**	**892002502**	**460**
Kit raccord fumées pour sortie sur le dessus	**892005400**	**110**
Connection Box pour gérer les fonctions moyennant l'**APP**	**892006580**	**130**

TUBES CERTIFIÉS POUR POÊLES À PELLETS PAGE 148

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	DENISE 7
Dimensions **LxPxH - cm**	**90,6x29,6/26,5x109,7**
Poids **kg**	**170**
Puissance thermique globale (performance) **kW**	**7,4 (6.360 kcal/h)**
Rendement moyen	**~ 93,5%**
Autonomie de chauffe max **h**	**28****
Capacité réservoir d'alimentation **kg**	**17**
Consommation horaire pellets **kg/h**	**0,6~ ÷ 1,6~**
Raccord fumées à l'arrière et sur le dessus avec kit **Ø cm**	**8**

Les prix indiqués sont en Euro et sont H.T.

POÊLES À PELLETS GAIN DE PLACE

ECOFIRE® AIR

Métal noir

Laqué blanc

Teck

Miroir

Verre ondulé blanc

Marbre Serpentino

**Poêle en fonctionnement continu et au minimum. Les données reportées se réfèrent à des essais réalisés avec des pellets d'un Pouvoir Calorifique Inférieur moyen de 4108 kcal/h et une humidité comprise entre 6% et 7%.

VIOLETTA 7

VIOLETTA 7		€
ROUGE	805802500	2.050
BEIGE*	805802501	2.050
NOIR	805802502	2.050

Caractéristiques et équipement standard:

- poêle gain de place ayant une profondeur extrêmement réduite et pouvant s'installer directement contre le mur;
- écran digital 4 touches agencé sur le côté;
- sortie d'air chaud à l'avant avec possibilité de monter un kit pour canaliser l'air et la partager à travers les deux sorties;
- sortie des fumées à l'arrière et à gauche, avec possibilité de sortie sur le dessus à l'aide du kit prévu à cet effet;
- porte unique à l'avant tant pour accéder au foyer qu'au tiroir à cendres.

ACCESSOIRES OPTIONNELS		
Kit sortie fumées sur le dessus	892005420	120
Kit canalisation	892005430	100
Connection Box pour gérer les fonctions moyennant l'**APP**	892006580	130

TUBES CERTIFIÉS POUR POÊLES À PELLETS PAGE 148

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	VIOLETTA 7
Dimensions **LxPxH - cm**	**89x25x105**
Poids **kg**	**110**
Puissance thermique globale (performance) **kW**	**7,4 (6.320 kcal/h)**
Rendement moyen	**~ 93,5%**
Autonomie de chauffe max **h**	**25**
Capacité réservoir d'alimentation **kg**	**15**
Consommation horaire pellets **kg/h**	**0,6~ ÷ 1,63~**
Raccord fumées à l'arrière et sur le dessus avec kit **Ø cm**	**8**

Les prix indiqués sont en Euro et sont H.T.

ELDORA 7/9

FOYER		€
ELDORA SILENT 7	**805708730**	**3.020**
ELDORA 9	**805708720**	**3.120**

REVÊTEMENT		
MIROIR	**892005180**	**580**
MÉTAL LAQUÉ IVOIRE	**892005200**	**230**
MÉTAL LAQUÉ NOIR	**892005201**	**230**
MARBRE SERPENTINO	**894450130**	**580**

Caractéristiques et équipement standard:

- poêle gain de place pouvant s'installer directement contre le mur, il a été créé pour être installé dans un coin de pièce puisqu'il offre une vision du feu sur deux faces;
- structure en acier avec différentes solutions possibles pour le revêtement;
- porte se composant d'une unique vitre avec poignée escamotable;
- vitre en verre céramique (800°C) avec système de nettoyage;
- foyer et brasier en fonte très épaisse;
- système de charge des pellets en écluse;
- grand tiroir à cendre;
- tableau de commande LCD et télécommande;
- fonctionnement par tranches horaires, avec possibilité de programmation journalière ou hebdomadaire;
- sonde d'ambiance pour la gestion de la température programmée;
- possibilité de raccorder le poêle à un thermostat extérieur;
- canalisation extérieure de l'air comburant;
- ventilateur tangentiel de 400 m^3/h réglable sur plusieurs vitesses;
- possibilité de l'installer avec la sortie des fumées sur le dessus grâce au kit prévu à cet effet.

ACCESSOIRES OPTIONNELS		
GSM control **B**	**892002502**	**460**
Kit raccord fumées pour sortie sur le dessus	**892005260**	**210**
Connection Box pour gérer les fonctions moyennant l'**APP**	**892006580**	**130**

TUBES CERTIFIÉS POUR POÊLES À PELLETS PAGE 148

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	ELDORA SILENT 7	ELDORA 9
Dimensions **LxPxH - cm**	**61,3x48,4x110**	**61,6x49x110**
Poids **kg**	**110**	**110**
Puissance thermique globale (performance) **kW**	**7 (6.019 kcal/h)**	**9,1 (7.817 kcal/h)**
Rendement moyen	**~ 91,35%**	**~ 91,4%**
Autonomie de chauffe max **h**	**25****	**25****
Capacité réservoir d'alimentation **kg**	**15**	**15**
Consommation horaire pellets **kg/h**	**0,6~ ÷ 1,58~**	**0,6~ ÷ 2~**
Raccord fumées à l'arrière et sur le dessus avec kit **Ø cm**	**8**	**8**

****Poêle en fonctionnement continu et au minimum. Les données reportées se réfèrent à des essais réalisés avec des pellets d'un Pouvoir Calorifique Inférieur moyen de 4108 kcal/h et une humidité comprise entre 6% et 7%.**

SLIMMY 9 SORTIE D'AIR CANALISÉE

SLIMMY 9		€
IVOIRE	805707791	2.670
ROUGE	805707790	2.670
NOIR	805707793	2.670
MOKA	805801380	2.670

Caractéristiques et équipement standard:

- poêle gain de place ayant une profondeur extrêmement réduite et pouvant s'installer directement contre le mur;
- structure en acier laqué avec revêtement en métal et dessus en fonte;
- porte, foyer et brasier en fonte très épaisse ;
- vitre en verre céramique (800°C) avec système de nettoyage;
- système de charge des pellets en écluse;
- grand tiroir à cendre;
- tableau de commande LCD;
- fonctionnement par tranches horaires, avec possibilité de programmation journalière ou hebdomadaire;
- sonde d'ambiance pour la gestion de la température programmée;
- possibilité de raccorder le poêle à un thermostat extérieur;
- ventilateur d'ambiance réglable sur plusieurs vitesses;
- Twin Air System pour chauffer des pièces adjacentes;
- possibilité de l'installer avec la sortie des fumées sur le dessus grâce au kit prévu à cet effet.

ACCESSOIRES OPTIONNELS		
GSM control **B**	892002502	460
Télécommande **B**	892002520	65
Kit raccord fumées pour sortie sur le dessus	892004550	130
Connection Box pour gérer les fonctions moyennant l'**APP**	892006580	130

TUBES CERTIFIÉS POUR POÊLES À PELLETS PAGE 148

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	SLIMMY 9
Dimensions **LxPxH - cm**	**90x35,4x110**
Poids **kg**	**140**
Puissance thermique globale (performance) **kW**	**9,3 (8.000 kcal/h)**
Rendement moyen	**~ 92,3%**
Autonomie de chauffe max **h**	**25****
Capacité réservoir d'alimentation **kg**	**15**
Consommation horaire pellets **kg/h**	**0,6~ - 2,1~**
Raccord fumées arrière ou sur le dessus avec kit **Ø cm**	**8**

Les prix indiqués sont en Euro et sont H.T.

ELISABETH 9/12 SORTIE D'AIR CANALISÉE

ELISABETH 9		€
BLANC	805801320	3.320
MOKA	805801321	3.320

ELISABETH 12		
BLANC	805801330	3.320
MOKA	805801331	3.320

Caractéristiques et équipement standard:

- poêle gain de place ayant une profondeur extrêmement réduite et pouvant s'installer directement contre le mur;
- revêtement en acier laqué et verre;
- porte en verre céramique avec système autonettoyant;
- brasier en fonte très épaisse;
- écran digital pour la programmation et pour le contrôle des paramètres de fonctionnement;
- programmateur digital pour la gestion des plages horaires de fonctionnement;
- Twin Air System pour chauffer des pièces adjacentes;
- Connection box pour la gestion et le contrôle du poêle à travers un dispositif mobile, disponible sur demande et sans aucun supplément;
- prévu pour la sortie des fumées à l'arrière ou bien sur le dessus.

ACCESSOIRES OPTIONNELS

TUBES CERTIFIÉS POUR POÊLES À PELLETS PAGE 148



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	ELISABETH 9	ELISABETH 12
Dimensions **LxPxH - cm**	**95,3x32x116,5**	**95,3x32x116,5**
Poids **kg**	**160**	**160**
Puissance thermique globale (performance) **kW**	**9 (7.738 kcal/h)**	**11,93 (10.260 kcal/h)**
Rendement moyen	**~ 91,7%**	**~ 92,17%**
Autonomie de chauffe max **h**	**~ 40****	**~ 40****
Capacité réservoir d'alimentation **kg**	**25**	**25**
Consommation horaire pellets **kg/h**	**0,6~ ÷ 1,9~**	**0,6~ ÷ 2,6~**
Raccord fumées arrière ou sur le dessus **Ø cm**	**8**	**8**
Canalisation sortie d'air chaud **Ø cm**	**12**	**12**

****Poêle en fonctionnement continu et au minimum. Les données reportées se réfèrent à des essais réalisés avec des pellets d'un Pouvoir Calorifique Inférieur moyen de 4108 kcal/h et une humidité comprise entre 6% et 7%.**

GINGER 9/12 SORTIE D'AIR CANALISÉE

GINGER 9		€
BLANC	805801290	2.990
NOIR	805801291	2.990
CAFÉ AU LAIT	805801292	2.990

GINGER 12		
BLANC	805801280	2.990
NOIR	805801281	2.990
CAFÉ AU LAIT	805801282	2.990

Caractéristiques et équipement standard:

- poêle gain de place ayant une profondeur extrêmement réduite et pouvant s'installer directement contre le mur;
- revêtement en acier laqué et verre;
- porte en verre céramique avec système autonettoyant;
- brasier en fonte très épaisse;
- écran digital pour la programmation et pour le contrôle des paramètres de fonctionnement;
- programmateur digital pour la gestion des plages horaires de fonctionnement;
- Twin Air System pour chauffer des pièces adjacentes;
- Connection box pour la gestion et le contrôle du poêle à travers un dispositif mobile, disponible sur demande et sans aucun supplément;
- prévu pour la sortie des fumées à l'arrière ou bien sur le dessus.

ACCESSOIRES OPTIONNELS

TUBES CERTIFIÉS POUR POÊLES À PELLETS PAGE 148

disponible également en version hydraulique, voir page 64

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	GINGER 9	GINGER 12
Dimensions **LxPxH - cm**	**95,3x32,3x115**	**95,3x32,3x115**
Poids **kg**	**160**	**160**
Puissance thermique globale (performance) **kW**	**9 (7.738 kcal/h)**	**11,93 (10.260 kcal/h)**
Rendement moyen	**~ 91,7%**	**~ 92,17%**
Autonomie de chauffe max **h**	**40****	**~ 40****
Capacité réservoir d'alimentation **kg**	**25**	**25**
Consommation horaire pellets **kg/h**	**0,6~ - 1,9~**	**0,6~ ÷ 2,6~**
Raccord fumées arrière ou sur le dessus **Ø cm**	**8**	**8**
Canalisation sortie d'air chaud **Ø cm**	**12**	**12**

Les prix indiqués sont en Euro et sont H.T.

ADAGIO 4

ADAGIO 4		€
NOIR	805709160	2.720

Caractéristiques et équipement standard:

- Poêle étanche qui prend l'air comburant directement à l'extérieur;
- puissance réduite, adapté pour des maisons à basse consommation d'énergie ou passives;
- structure en acier laqué noir avec porte en verre noir effet miroir et éléments en acier nickelé;
- brasier en fonte très épaisse;
- système de charge des pellets en écluse;
- grand tiroir à cendre;
- Combustion Dynamic Control;
- tableau de commande à effleurement;
- fonctionnement par tranches horaires, avec possibilité de programmation journalière ou hebdomadaire;
- sonde d'ambiance pour la gestion de la température programmée;
- possibilité de raccorder le poêle à un thermostat extérieur;
- ventilateur d'ambiance avec fonction stand-by pour exclure la ventilation et augmenter le confort acoustique.

ACCESSOIRES OPTIONNELS		
Connection Box pour gérer les fonctions moyennant l'**APP**	892006580	130
Brosse flexible	892006210	20

TUBES CERTIFIÉS POUR POÊLES À PELLETS PAGE 148

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	ADAGIO 4
Dimensions **LxPxH - cm**	**41x48x104**
Poids **kg**	**120**
Puissance thermique globale (performance) **kW**	**4,2 (3.637 kcal/h)**
Rendement moyen	**~ 95,61%**
Autonomie de chauffe max **h**	**55****
Capacité réservoir d'alimentation **kg**	**15**
Consommation horaire pellets **kg/h**	**0,257~ ÷ 0,897~**
Raccord fumées arrière **Ø cm**	**8**

****Poêle en fonctionnement continu et au minimum. Les données reportées se réfèrent à des essais réalisés avec des pellets d'un Pouvoir Calorifique Inférieur moyen de 4108 kcal/h et une humidité comprise entre 6% et 7%.**

BRIAN 6

BRIAN 6		€
BLANC	805801301	2.720
NOIR	805801300	2.720

ACCESSOIRES OBLIGATOIRES		
MODULE RÉSERVOIR BLANC	892006600	520
MODULE RÉSERVOIR NOIR	892006601	520
MODULE BAS BLANC	892006510	390
MODULE BAS NOIR	892006511	390

ACCESSOIRES OPTIONNELS		
Module bibliothèque blanc 57x51x34h cm	892006790	365
Module bibliothèque noir 57x51x34h cm	892006791	365
Kit sortie fumées sur le dessus	892006490	130

Caractéristiques et équipement standard:

- poêle modulaire pouvant s'unir à des modules bibliothèque agençables selon les goûts et les nécessités.
- revêtement en acier laqué et façade en verre;
- foyer et brasier en fonte très épaisse;
- écran graphique digital;
- fonctionnement par tranches horaires, avec possibilité de programmation journalière ou hebdomadaire;
- sonde d'ambiance pour la gestion de la température programmée;
- possibilité de raccorder le poêle à un thermostat extérieur;
- Connection box pour la gestion et le contrôle du poêle à travers un dispositif mobile, disponible sur demande et sans aucun supplément;
- possibilité de l'installer avec la sortie des fumées sur le dessus grâce au kit prévu à cet effet;
- module bas avec porte battante vitrée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	BRIAN 6
Dimensions **LxPxH - cm**	**57x52x120**
Poids **kg**	**170**
Puissance thermique globale (performance) **kW**	**6,19 (5.300 kcal/h)**
Rendement moyen	**~ 91%**
Autonomie de chauffe max **h**	**70****
Capacité réservoir d'alimentation **kg**	**28**
Consommation horaire pellets **kg/h**	**0,4 - 1,4**
Raccord fumées arrière ou sur le dessus avec kit **Ø cm**	**8**

Les prix indiqués sont en Euro et sont H.T.

CORINNE 6

CORINNE 6		€
BLANC	805802270	2.850
NOIR	805802271	2.850

Caractéristiques et équipement standard:

- poêle en acier laqué à la forme compacte, idéal également pour être installé à l'intérieur d'une cheminée existante;
- puissance adaptée à chauffer des espaces de petites dimensions ou bien des maisons à très faible besoin énergétique;
- possibilité d'avoir la sortie des fumées sur le dessus ou à l'arrière;
- Connection box pour la gestion et le contrôle du poêle à travers un dispositif mobile, disponible sur demande et sans aucun supplément.

ACCESSOIRES OPTIONNELS		
Kit sortie fumées	892007240	130

TUBES CERTIFIÉS POUR POÊLES À PELLETS PAGE 148

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CORINNE 6
Dimensions **LxPxH - cm**	**64x52x75**
Poids **kg**	**120**
Puissance thermique globale (performance) **kW**	**6,2 (5.331 kcal/h)**
Rendement moyen	**~ 91%**
Autonomie de chauffe max **h**	**37****
Capacité réservoir d'alimentation **kg**	**15**
Consommation horaire pellets **kg/h**	**0,4~ ÷ 1,4~**
Sortie des fumées à l'arrière (sur le dessus en option) **Ø cm**	**8**

****Poêle en fonctionnement continu et au minimum. Les données reportées se réfèrent à des essais réalisés avec des pellets d'un Pouvoir Calorifique Inférieur moyen de 4108 kcal/h et une humidité comprise entre 6% et 7%.**

GISELLE 6

GISELLE 6		€
BLANC	**805801351**	**2.950**

Caractéristiques et équipement standard:

- puissance adaptée à chauffer des espaces de petites dimensions ou bien des maisons à très faible besoin énergétique;
- brasier en fonte;
- possibilité d'avoir la sortie des fumées sur le dessus ou à l'arrière;
- Connection box pour la gestion et le contrôle du poêle à travers un dispositif mobile, disponible sur demande et sans aucun supplément.

ACCESSOIRES OPTIONNELS		
Kit sortie fumées	**892007240**	**130**

TUBES CERTIFIÉS POUR POÊLES À PELLETS PAGE 148

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	GISELLE 6
Dimensions **LxPxH - cm**	**73x55x85**
Poids **kg**	**133**
Puissance thermique globale (performance) **kW**	**6,2 (5.331 kcal/h)**
Rendement moyen	**~ 91%**
Autonomie de chauffe max **h**	**37****
Capacité réservoir d'alimentation **kg**	**15**
Consommation horaire pellets **kg/h**	**0,4~ ÷ 1,4~**
Sortie des fumées à l'arrière (sur le dessus en option) **Ø cm**	**8**

Les prix indiqués sont en Euro et sont H.T.

MELISSA 6

FOYER		€
MELISSA 6	**805708154**	**1.780**

REVÊTEMENT EN MÉTAL		
IVOIRE	**892004711**	**240**
ROUGE	**892004710**	**240**
NOIR	**892004713**	**240**
MARBRE SERPENTINO	**894450170**	**430**

Caractéristiques et équipement standard:

- structure et côtés en acier laqué;
- porte, foyer et brasier en fonte très épaisse ;
- vitre en verre céramique (800°C) avec système de nettoyage;
- système de charge des pellets en écluse;
- grand tiroir à cendre;
- tableau de commande LCD;
- fonctionnement par tranches horaires, avec possibilité de programmation journalière ou hebdomadaire;
- sonde d'ambiance pour la gestion de la température programmée;
- possibilité de raccorder le poêle à un thermostat extérieur;
- ventilateur d'ambiance réglable sur plusieurs vitesses;
- possibilité de prélever l'air de combustion directement à l'extérieur avec le kit optionnel.

ACCESSOIRES OPTIONNELS		
GSM Control **B**	**892002502**	**460**
Connection Box pour gérer les fonctions moyennant l'**APP**	**892006580**	**130**
Kit canalisation air comburant	**892005300**	**40**

TUBES CERTIFIÉS POUR POÊLES À PELLETS PAGE 148

! STOCKS **disponibilité jusqu'à épuisement du stock !**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	MELISSA 6
Dimensions **LxPxH - cm**	**54x56x108**
Poids **kg**	**130**
Puissance thermique globale (performance) **kW**	**6,1 (5.245 kcal/h)**
Rendement moyen	**~ 90,7%**
Autonomie de chauffe max **h**	**25****
Capacité réservoir d'alimentation **kg**	**15**
Consommation horaire pellets **kg/h**	**0,6~ ÷ 1,4~**
Raccord fumées arrière **Ø cm**	**8**

****Poêle en fonctionnement continu et au minimum. Les données reportées se réfèrent à des essais réalisés avec des pellets d'un Pouvoir Calorifique Inférieur moyen de 4108 kcal/h et une humidité comprise entre 6% et 7%.**

ELETTRA 6/9

FOYER		€
ELETTRA 6	**805708930**	**2.860**
ELETTRA 9	**805708920**	**3.010**

REVÊTEMENT EN CÉRAMIQUE		
JAUNE SAHARA	**894433850**	**850**
BORDEAUX	**894433860**	**850**
BEIGE	**894433870**	**850**
VERT	**894433880**	**850**

Caractéristiques et équipement standard:

- Poêle étanche qui prend l'air comburant directement à l'extérieur;
- structure en acier laqué avec revêtement en céramique;
- porte, foyer et brasier en fonte très épaisse ;
- vitre en verre céramique (800°C) avec système de nettoyage;
- système de charge des pellets en écluse;
- grand tiroir à cendre;
- Combustion Dynamic Control;
- tableau de commande à effleurement;
- fonctionnement par tranches horaires, avec possibilité de programmation journalière ou hebdomadaire;
- sonde d'ambiance pour la gestion de la température programmée;
- possibilité de raccorder le poêle à un thermostat extérieur;
- poêle Silent pour un confort acoustique maximal.

ACCESSOIRES OPTIONNELS		
Connection Box pour gérer les fonctions moyennant l'**APP**	**892006580**	**130**

TUBES CERTIFIÉS POUR POÊLES À PELLETS PAGE 148

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	ELETTRA 6	ELETTRA 9
Dimensions **LxPxH - cm**	**59x52x106**	**59x52x106**
Poids **kg**	**150**	**150**
Puissance thermique globale (performance) **kW**	**6,1 (5.245 kcal/h)**	**9 (7.740 kcal/h)**
Rendement moyen	**~ 91%**	**~ 91%**
Autonomie de chauffe max **h**	**30****	**30****
Capacité réservoir d'alimentation **kg**	**18**	**18**
Consommation horaire pellets **kg/h**	**0,6~ ÷ 1,9~**	**0,6~ ÷ 2,04~**
Raccord fumées arrière **Ø cm**	**8**	**8**

Les prix indiqués sont en Euro et sont H.T.

AIDA 6/9

FOYER		€
AIDA 6	805708910	2.560
AIDA 9	805708900	2.710

REVÊTEMENT EN MÉTAL		
ROUGE*	892004720	260
IVOIRE	892004721	260
NOIR	892004723	260

Caractéristiques et équipement standard:

- Poêle étanche qui prend l'air comburant directement à l'extérieur;
- structure et côtés en acier laqué;
- porte, foyer et brasier en fonte très épaisse ;
- vitre en verre céramique (800°C) avec système de nettoyage;
- système de charge des pellets en écluse;
- grand tiroir à cendre;
- Combustion Dynamic Control;
- tableau de commande à effleurement;
- fonctionnement par tranches horaires, avec possibilité de programmation journalière ou hebdomadaire;
- sonde d'ambiance pour la gestion de la température programmée;
- possibilité de raccorder le poêle à un thermostat extérieur;
- ventilateur d'ambiance réglable sur plusieurs vitesses.

ACCESSOIRES OPTIONNELS		
Télécommande Black	892005950	50
Connection Box pour gérer les fonctions moyennant l'**APP**	892006580	130

TUBES CERTIFIÉS POUR POÊLES À PELLETS PAGE 148

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	AIDA 6	AIDA 9
Dimensions **LxPxH - cm**	**54,5x56,4x112**	**54,5x56,4x112**
Poids **kg**	**150**	**150**
Puissance thermique globale (performance) **kW**	**6,1 (5.245 kcal/h)**	**9 (7.740 kcal/h)**
Rendement moyen	**~ 91%**	**~ 91%**
Autonomie de chauffe max **h**	**32****	**32****
Capacité réservoir d'alimentation **kg**	**18**	**18**
Consommation horaire pellets **kg/h**	**0,5~ ÷ 2~**	**0,5~ ÷ 2~**
Raccord fumées arrière **Ø cm**	**8**	**8**

****Poêle en fonctionnement continu et au minimum. Les données reportées se réfèrent à des essais réalisés avec des pellets d'un Pouvoir Calorifique Inférieur moyen de 4108 kcal/h et une humidité comprise entre 6% et 7%.**

KATE 6/9

FOYER		€
KATE 6 ÉTANCHE	**805708420**	**2.860**
KATE 9 ÉTANCHE	**805708410**	**3.010**
KATE 9	**805708400**	**2.480**

REVÊTEMENT EN CÉRAMIQUE		
BLANC	**894434700**	**520**
BRONZE	**894434690**	**520**
NOIR	**894434660**	**520**

Caractéristiques et équipement standard:

- structure en acier laqué avec façade en céramique;
- porte en verre avec poignée escamotable et système de nettoyage;
- foyer et brasier en fonte très épaisse;
- système de charge des pellets en écluse;
- grand tiroir à cendre;
- Combustion Dynamic Control;
- tableau de commande à effleurement;
- fonctionnement par tranches horaires, avec possibilité de programmation journalière ou hebdomadaire;
- sonde d'ambiance pour la gestion de la température programmée;
- possibilité de raccorder le poêle à un thermostat extérieur;
- ventilateur d'ambiance réglable sur plusieurs vitesses;
- possibilité de prélever l'air de combustion directement à l'extérieur avec le kit optionnel.

ACCESSOIRES OPTIONNELS		
GSM Control **B**	**892002502**	**460**
Connection Box pour gérer les fonctions moyennant l'**APP**	**892006580**	**130**
Kit canalisation air comburant	**892005300**	**40**

TUBES CERTIFIÉS POUR POÊLES À PELLETS PAGE 148

disponibilité jusqu'à épuisement du stock !

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	KATE 6 ÉTANCHE	KATE 9 ÉTANCHE	KATE 9
Dimensions **LxPxH - cm**	**55x56,5x113,4**	**55x56,5x113,4**	**55x56,5x113,4**
Poids **kg**	**150**	**150**	**150**
Puissance thermique globale (performance) **kW**	**6,2 (5.331 kcal/h)**	**9 (7.740 kcal/h)**	**9 (7.740 kcal/h)**
Rendement moyen	**~ 92,6%**	**~ 90,7%**	**~ 90,7%**
Autonomie de chauffe max **h**	**38****	**38****	**38****
Capacité réservoir d'alimentation **kg**	**23**	**23**	**23**
Consommation horaire pellets **kg/h**	**0,56~ ÷ 1,4~**	**0,6~ ÷ 2~**	**0,6~ ÷ 2~**
Raccord fumées arrière **Ø cm**	**8**	**8**	**8**

Les prix indiqués sont en Euro et sont H.T.

SOPHIE 6/9

FOYER		€
SOPHIE 6 ÉTANCHE	**805708420**	**2.860**
SOPHIE 9 ÉTANCHE	**805708410**	**3.010**
SOPHIE 9	**805708400**	**2.480**

REVÊTEMENT EN CÉRAMIQUE		
BLANC	**894434720**	**520**
BRONZE	**894434710**	**520**
NOIR	**894434790**	**520**

Caractéristiques et équipement standard:

- structure en acier laqué, façade et porte en verre noir
- miroir avec système de nettoyage, cadre en céramique ;
- poignée escamotable;
- foyer et brasier en fonte très épaisse;
- système de charge des pellets en écluse;
- grand tiroir à cendre;
- Combustion Dynamic Control;
- tableau de commande à effleurement;
- fonctionnement par tranches horaires, avec possibilité de programmation journalière ou hebdomadaire;
- sonde d'ambiance pour la gestion de la température programmée;
- possibilité de raccorder le poêle à un thermostat extérieur;
- ventilateur d'ambiance réglable sur plusieurs vitesses;
- possibilité de prélever l'air de combustion directement à l'extérieur avec le kit optionnel.

ACCESSOIRES OPTIONNELS		
GSM Control **B**	**892002502**	**460**
Connection Box pour gérer les fonctions moyennant l'**APP**	**892006580**	**130**
Kit canalisation air comburant	**892005300**	**40**

TUBES CERTIFIÉS POUR POÊLES À PELLETS PAGE 148

disponibilité jusqu'à épuisement du stock !

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	SOPHIE 6 ÉTANCHE	SOPHIE 9 ÉTANCHE	SOPHIE 9
Dimensions **LxPxH - cm**	**55x56,5x113,4**	**55x56,5x113,4**	**55x56,5x113,4**
Poids **kg**	**150**	**150**	**150**
Puissance thermique globale (performance) **kW**	**6,2 (5.331 kcal/h)**	**9 (7.740 kcal/h)**	**9 (7.740 kcal/h)**
Rendement moyen	**~ 92,6%**	**~ 90,7%**	**~ 90,7%**
Autonomie de chauffe max **h**	**38****	**38****	**38****
Capacité réservoir d'alimentation **kg**	**23**	**23**	**23**
Consommation horaire pellets **kg/h**	**0,56~ ÷ 1,4~**	**0,6~ ÷ 2~**	**0,6~ ÷ 2~**
Raccord fumées arrière **Ø cm**	**8**	**8**	**8**

****Poêle en fonctionnement continu et au minimum. Les données reportées se réfèrent à des essais réalisés avec des pellets d'un Pouvoir Calorifique Inférieur moyen de 4108 kcal/h et une humidité comprise entre 6% et 7%.**

AUDREY 6/9

AUDREY 6		€
BLANC	805802400	3.480
NOIR	805802401	3.480

AUDREY 9		
BLANC	805802410	3.570
NOIR	805802411	3.570

Vue de haut

Caractéristiques et équipement standard:

- poêle étanche qui prend l'air comburant directement à l'extérieur;
- poêle à pellets aux formes modernes avec revêtement en acier et façade en verre, porte à double vitrage avec système autonettoyant ;
- poignée escamotable;
- foyer en Magnofix et brasier en fonte très épaisse;
- système de charge des pellets en écluse;
- grand tiroir à cendre;
- Combustion Dynamic Control;
- écran digital escamotable avec commande à effleurement ;
- fonctionnement par tranches horaires, avec possibilité de programmation journalière ou hebdomadaire;
- sonde d'ambiance pour la gestion de la température programmée;
- possibilité de raccorder le poêle à un thermostat extérieur;
- ventilateur d'ambiance réglable sur plusieurs vitesses avec possibilité de l'exclure totalement pour un fonctionnement par convection naturelle et par rayonnement ;
- Connection box pour la gestion et le contrôle du poêle à travers un dispositif mobile, disponible sur demande et sans aucun supplément;

Design: Marcarch Design by Marco Fumagalli

ACCESSOIRES OPTIONNELS		
Télécommande Black	892005950	50
Kit tubes pour sortie vert. arrière centrale	892006000	240
Brosse flexible	892006210	20

TUBES CERTIFIÉS POUR POÊLES À PELLETS PAGE 148

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	AUDREY 6	AUDREY 9
Dimensions **LxPxH - cm**	**55,6x50x120**	**55,6x50x120**
Poids **kg**	**125**	**125**
Puissance thermique globale (performance) **kW**	**6,2 (5.331 kcal/h)**	**9 (7.740 kcal/h)**
Rendement moyen	**~ 94,88%**	**~ 93,9%**
Autonomie de chauffe max **h**	**34****	**34****
Capacité réservoir d'alimentation **kg**	**16**	**16**
Consommation horaire pellets **kg/h**	**0,48~ ÷ 1,35~**	**0,48~ ÷ 2~**
Raccord fumées arrière **Ø cm**	**8**	**8**

Les prix indiqués sont en Euro et sont H.T.

CECILE 6/9

CECILE 6		€
BLANC	805802200	2.780
ANTHRACITE	805802201	2.780
BORDEAUX	805802202	2.780

CECILE 9		
BLANC	805802210	2.880
ANTHRACITE	805802211	2.880
BORDEAUX	805802212	2.880

Vue de haut

Caractéristiques et équipement standard:

- poêle étanche qui prend l'air comburant directement à l'extérieur;
- forme arrondie convenant également pour des installations en angle
- système de charge des pellets en écluse;
- échangeur à tubes de fumée de nouvelle conception pour des performances encore plus élevées;
- Combustion Dynamic Control, il maintient l'équilibre entre le combustible et le comburant afin d'assurer le meilleur rendement, quelles que soient les conditions de fonctionnement;
- écran digital escamotable avec commande à effleurement ;
- fonctionnement par tranches horaires, avec possibilité de programmation journalière ou hebdomadaire;
- sonde d'ambiance pour la gestion de la température programmée;
- possibilité de raccorder le poêle à un thermostat extérieur;
- ventilateur d'ambiance réglable sur plusieurs vitesses avec possibilité de l'exclure totalement pour un fonctionnement par convection naturelle et par rayonnement ;
- Connection box pour la gestion et le contrôle du poêle à travers un dispositif mobile, disponible sur demande et sans aucun supplément.

ACCESSOIRES OPTIONNELS		
Kit canalisation air comburant	892005300	40

TUBES CERTIFIÉS POUR POÊLES À PELLETS PAGE 148

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CECILE 6	CECILE 9
Dimensions **LxPxH - cm**	**55,5x57x126**	**55,5x57x126**
Poids **kg**	**120**	**120**
Puissance thermique globale (performance) **kW**	**6,2 (5.331 kcal/h)**	**9 (7.740 kcal/h)**
Rendement moyen	**~ 94%**	**~ 93%**
Autonomie de chauffe max **h**	**34****	**34****
Capacité réservoir d'alimentation **kg**	**16**	**16**
Consommation horaire pellets **kg/h**	**0,48~ ÷ 1,35**	**0,48~ ÷ 2**
Raccord fumées arrière **Ø cm**	**8**	**8**

****Poêle en fonctionnement continu et au minimum. Les données reportées se réfèrent à des essais réalisés avec des pellets d'un Pouvoir Calorifique Inférieur moyen de 4108 kcal/h et une humidité comprise entre 6% et 7%.**

INÉS 6/9

Caractéristiques et équipement standard:

- Poêle étanche qui prend l'air comburant directement à l'extérieur;
- poêle à forme elliptique avec revêtement en acier ou en verre ;
- porte à double vitrage et éléments en acier poli effet miroir ;
- vitre en verre céramique (800°C) avec système autonettoyant ;
- poignée escamotable;
- foyer en Magnofix et brasier en fonte très épaisse;
- système de charge des pellets en écluse;
- grand tiroir à cendre;
- Combustion Dynamic Control;
- écran digital escamotable avec commande à effleurement ;
- fonctionnement par tranches horaires, avec possibilité de programmation journalière ou hebdomadaire;
- sonde d'ambiance pour la gestion de la température programmée;
- possibilité de raccorder le poêle à un thermostat extérieur;
- ventilateur d'ambiance réglable sur plusieurs vitesses avec possibilité de l'exclure totalement pour un fonctionnement par convection naturelle et par rayonnement ;
- Connection box pour la gestion et le contrôle du poêle à travers un dispositif mobile, disponible sur demande et sans aucun supplément.

INÉS 6		€
ACIER BLANC	**805802301**	**3.480**
ACIER NOIR	**805802310**	**3.380**
ACIER GRIS ARGENT	**805802311**	**3.380**
ACIER BORDEAUX	**805802312**	**3.380**
ACIER MOKA FONCÉ	**805802313**	**3.380**
VERRE BLANC	**805802370**	**3.780**
VERRE NOIR	**805802380**	**3.780**
INÉS 9		
ACIER BLANC	**805802360**	**3.570**
ACIER NOIR	**805802321**	**3.470**
ACIER GRIS ARGENT	**805802322**	**3.470**
ACIER BORDEAUX	**805802323**	**3.470**
ACIER MOKA FONCÉ	**805802330**	**3.470**
VERRE BLANC	**805802340**	**3.870**
VERRE NOIR	**805802350**	**3.870**

ACCESSOIRES OPTIONNELS		
Télécommande Black	**892005950**	**50**
Kit tubes pour sortie vert. arrière centrale	**892006000**	**240**
Brosse flexible	**892006210**	**20**

TUBES CERTIFIÉS POUR POÊLES À PELLETS PAGE 148



Kit tubes pour sortie verticale arrière centrale

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	INÉS 6	INÉS 9
Dimensions **LxPxH - cm**	**56,4x57,9x120**	**56,4x57,9x120**
Poids **kg**	**125**	**125**
Puissance thermique globale (performance) **kW**	**6,2 (5.331 kcal/h)**	**9 (7.740 kcal/h)**
Rendement moyen	**~ 94,88%**	**~ 94%**
Autonomie de chauffe max **h**	**34****	**34****
Capacité réservoir d'alimentation **kg**	**16**	**16**
Consommation horaire pellets **kg/h**	**0,48~ ÷ 1,35~**	**0,48~ ÷ 2~**
Raccord fumées arrière **Ø cm**	**8**	**8**

Les prix indiqués sont en Euro et sont H.T.

SCRICCIOLA NEW 7

SCRICCIOLA NEW 7		€
IVOIRE*	**805709871**	**1.780**
ROUGE BORDEAUX	**805709870**	**1.780**
NOIR	**805709872**	**1.780**

Caractéristiques et équipement standard:

- structure en acier laqué avec dessus en céramique et côtés en acier laqué;
- porte, foyer et brasier en fonte très épaisse ;
- vitre en verre céramique (800°C) avec système de nettoyage;
- système de charge des pellets en écluse;
- poignée anti-brûlures;
- grand tiroir à cendre;
- tableau de commande LCD;
- fonctionnement par tranches horaires, avec possibilité de programmation journalière ou hebdomadaire;
- sonde d'ambiance pour la gestion de la température programmée;
- possibilité de raccorder le poêle à un thermostat extérieur;
- ventilateur d'ambiance réglable sur plusieurs vitesses;
- possibilité de prélever l'air de combustion directement à l'extérieur avec le kit optionnel.

ACCESSOIRES OPTIONNELS		
Télécommande **B**	**892002520**	**65**
Connection Box pour gérer les fonctions moyennant l'**APP**	**892006580**	**130**
Kit canalisation air comburant	**892005300**	**40**

TUBES CERTIFIÉS POUR POÊLES À PELLETS PAGE 148

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	SCRICCIOLA NEW 7
Dimensions **LxPxH - cm**	**50x57,7x100**
Poids **kg**	**130**
Puissance thermique globale (performance) **kW**	**7,4 (6.363 kcal/h)**
Rendement moyen	**~ 90,7%**
Autonomie de chauffe max **h**	**23****
Capacité réservoir d'alimentation **kg**	**14**
Consommation horaire pellets **kg/h**	**0,6~ ÷ 1,6~**
Raccord fumées arrière **Ø cm**	**8**

****Poêle en fonctionnement continu et au minimum. Les données reportées se réfèrent à des essais réalisés avec des pellets d'un Pouvoir Calorifique Inférieur moyen de 4108 kcal/h et une humidité comprise entre 6% et 7%.**

DANI 7

DANI 7 PORTE EN VERRE		€
CAFÉ AU LAIT	805801083	1.940
NOIR	805801082	1.940
BEIGE	805801081	1.940
ROUGE	805801080	1.940
DANI 7 PORTE EN FONTE		
CAFÉ AU LAIT	805801163	1.780
NOIR	805801162	1.780
BEIGE	805801161	1.780
ROUGE	805801160	1.780

Caractéristiques et équipement standard:

- revêtement en acier laqué, dessus en fonte et façade en verre ou en fonte ;
- foyer et brasier en fonte très épaisse;
- système de charge des pellets en écluse;
- grand tiroir à cendre;
- écran graphique digital ;
- fonctionnement par tranches horaires, avec possibilité de programmation journalière ou hebdomadaire;
- sonde d'ambiance pour la gestion de la température programmée;
- possibilité de raccorder le poêle à un thermostat extérieur;
- ventilateur d'ambiance réglable sur plusieurs vitesses;
- Connection box pour la gestion et le contrôle du poêle à travers un dispositif mobile, disponible sur demande et sans aucun supplément;
- possibilité de prélever l'air de combustion directement à l'extérieur avec le kit optionnel.

ACCESSOIRES OPTIONNELS		
Télécommande **B**	892002520	65
Kit canalisation air comburant	892005300	40

TUBES CERTIFIÉS POUR POÊLES À PELLETS PAGE 148

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	DANI 7
Dimensions **LxPxH - cm**	**47,6x54,3x106**
Poids **kg**	**110**
Puissance thermique globale (performance) **kW**	**7,4 (6.363 kcal/h)**
Rendement moyen	**~ 90,7%**
Autonomie de chauffe max **h**	**23****
Capacité réservoir d'alimentation **kg**	**14**
Consommation horaire pellets **kg/h**	**0,6~ ÷ 1,6~**
Raccord fumées arrière **Ø cm**	**8**

Les prix indiqués sont en Euro et sont H.T.

POÊLE A PELLETS

ECOFIRE® AIR

NADIA 7/9/12

FOYER		€
NADIA 7	**805801050**	**1.810**
NADIA 9	**805801060**	**1.970**
NADIA 12	**805801070**	**2.310**

REVÊTEMENT EN CÉRAMIQUE		
BEIGE	**894435001**	**370**
JAUNE SAHARA	**894435002**	**370**
NOIR	**894435003**	**370**
ROUGE BORDEAUX	**894435000**	**370**

Caractéristiques et équipement standard:

- revêtement en céramique, dessus en fonte et façade en verre ;
- foyer et brasier en fonte très épaisse;
- système de charge des pellets en écluse;
- grand tiroir à cendre;
- écran graphique digital ;
- fonctionnement par tranches horaires, avec possibilité de programmation journalière ou hebdomadaire;
- sonde d'ambiance pour la gestion de la température programmée;
- possibilité de raccorder le poêle à un thermostat extérieur;
- ventilateur d'ambiance réglable sur plusieurs vitesses;
- Connection box pour la gestion et le contrôle du poêle à travers un dispositif mobile, disponible sur demande et sans aucun supplément;
- possibilité de prélever l'air de combustion directement à l'extérieur avec le kit optionnel.

ACCESSOIRES OPTIONNELS		
Télécommande **B**	**892002520**	**65**
Kit de canalisation **A**	**892006270**	**200**
Kit canalisation air comburant	**892005300**	**40**

TUBES CERTIFIÉS POUR POÊLES À PELLETS PAGE 148

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	NADIA 7	NADIA 9	NADIA 12
Dimensions **LxPxH - cm**	**49,6x54,3x118**	**49,6x54,3x118**	**49,6x54,3x118**
Poids **kg**	**130**	**130**	**130**
Puissance thermique globale (performance) **kW**	**7,4 (6.363 kcal/h)**	**9 (7.738 kcal/h)**	**12 (10.318 kcal/h)**
Rendement moyen	**~ 90,7%**	**~ 90,7%**	**~ 88%**
Autonomie de chauffe max **h**	**31****	**31****	**27,5****
Capacité réservoir d'alimentation **kg**	**19**	**19**	**19**
Consommation horaire pellets **kg/h**	**0,6~ ÷ 1,6~**	**0,6~ ÷ 2~**	**0,69~ ÷ 2,88~**
Raccord fumées arrière **Ø cm**	**8**	**8**	**8**

****Poêle en fonctionnement continu et au minimum. Les données reportées se réfèrent à des essais réalisés avec des pellets d'un Pouvoir Calorifique Inférieur moyen de 4108 kcal/h et une humidité comprise entre 6% et 7%.**

ROSSELLA 7/9/12

FOYER		€
ROSSELLA 7	**805709060**	**2.000**
ROSSELLA 9	**805709040**	**2.160**
ROSSELLA 12	**805709070**	**2.500**

REVÊTEMENT		
CÉRAMIQUE ROUGE	**894434530**	**190**
CÉRAMIQUE BEIGE	**894434540**	**190**
PIERRE OLLAIRE	**894450070**	**530**
MARBRE GIALLO EGIZIO	**894450080**	**480**

Caractéristiques et équipement standard:

- structure en acier laqué avec dessus et côtés en céramique, en pierre ou en marbre ;
- porte, foyer et brasier en fonte très épaisse ;
- vitre en verre céramique (800°C) avec système de nettoyage;
- poignée anti-brûlures;
- système de charge des pellets en écluse;
- grand tiroir à cendre;
- tableau de commande LCD;
- fonctionnement par tranches horaires, avec possibilité de programmation journalière ou hebdomadaire;
- sonde d'ambiance pour la gestion de la température programmée;
- possibilité de raccorder le poêle à un thermostat extérieur;
- ventilateur tangentiel de 400 m^3/h réglable sur plusieurs vitesses;
- possibilité de canaliser l'air chaud dans d'autres pièces;
- possibilité de prélever l'air de combustion directement à l'extérieur avec le kit optionnel.

ACCESSOIRES OPTIONNELS		
Télécommande **B**	**892002520**	**65**
Kit de canalisation **A**	**892006270**	**200**
Connection Box pour gérer les fonctions moyennant l'**APP**	**892006580**	**130**
Kit canalisation air comburant	**892005300**	**40**

TUBES CERTIFIÉS POUR POÊLES À PELLETS PAGE 148

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	ROSSELLA 7	ROSSELLA 9	ROSSELLA 12
Dimensions **LxPxH - cm**	**50x54x111**	**50x54x111**	**50x54x111**
Poids **kg**	**115**	**115**	**115**
Puissance thermique globale (performance) **kW**	**7,4 (6.363 kcal/h)**	**9 (7.738 kcal/h)**	**12 (10.318 kcal/h)**
Rendement moyen	**~ 90,7%**	**~ 90,7%**	**~ 88%**
Autonomie de chauffe max **h**	**26****	**26****	**23****
Capacité réservoir d'alimentation **kg**	**16**	**16**	**16**
Consommation horaire pellets **kg/h**	**0,6~ ÷ 1,6~**	**0,6~ ÷ 2~**	**0,69~ ÷ 2,88~**
Raccord fumées arrière **Ø cm**	**8**	**8**	**8**

Les prix indiqués sont en Euro et sont H.T.

ANITA 7/9/12

FOYER		€
ANITA Q7	805708570	2.290
ANITA Q9	805709620	2.440
ANITA Q12	805708590	2.680

REVÊTEMENT EN MÉTAL		
IVOIRE	892005161	170
ROUGE	892005160	170
NOIR	892005162	170
BLANC	892005163	540
CAFÉ AU LAIT	892005164	170

Caractéristiques et équipement standard:

- structure en acier laqué avec dessus et élément central en fonte, côtés en acier laqué;
- porte, foyer et brasier en fonte très épaisse ;
- vitre en verre céramique (800°C) avec système de nettoyage;
- poignée anti-brûlures;
- système de charge des pellets en écluse;
- grand tiroir à cendre;
- tableau de commande LCD et télécommande;
- fonctionnement par tranches horaires, avec possibilité de programmation journalière ou hebdomadaire;
- sonde d'ambiance pour la gestion de la température programmée;
- possibilité de raccorder le poêle à un thermostat extérieur;
- ventilateur tangentiel de 400 m^3/h réglable sur plusieurs vitesses;
- possibilité de canaliser l'air chaud dans d'autres pièces;
- possibilité de prélever l'air de combustion directement à l'extérieur avec le kit optionnel.

ACCESSOIRES OPTIONNELS		
GSM control **B**	892002502	460
Kit de canalisation **A**	892006270	200
Connection Box pour gérer les fonctions moyennant l'**APP**	892006580	130
Kit canalisation air comburant	892005300	40

TUBES CERTIFIÉS POUR POÊLES À PELLETS PAGE 148

disponible également en version hydraulique, voir page 57

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	ANITA Q7	ANITA Q9	ANITA Q12
Dimensions **LxPxH - cm**	51x62x120	51x62x120	51x62x120
Poids **kg**	170	170	170
Puissance thermique globale (performance) **kW**	7 (6.020 kcal/h)	9 (7.740 kcal/h)	12 (10.320 kcal/h)
Rendement moyen	~ 90,7%	~ 90,7%	~ 88%
Autonomie de chauffe max **h**	38**	38**	33**
Capacité réservoir d'alimentation **kg**	23	23	23
Consommation horaire pellets **kg/h**	0,6~ ÷ 1,6~	0,6~ ÷ 2~	0,69~÷ 2,88~
Raccord fumées arrière **Ø cm**	8	8	8

**Poêle en fonctionnement continu et au minimum. Les données reportées se réfèrent à des essais réalisés avec des pellets d'un Pouvoir Calorifique Inférieur moyen de 4108 kcal/h et une humidité comprise entre 6% et 7%.

CARLOTTA 7/9/12

FOYER		€
CARLOTTA T7	805709550	2.290
CARLOTTA T9	805709610	2.440
CARLOTTA T12	805709560	2.680

REVÊTEMENT EN MÉTAL		
ROUGE	892005170	250
IVOIRE	892005171	250
NOIR	892005172	250
CAFÉ AU LAIT	892005173	250

Caractéristiques et équipement standard:

- structure en acier laqué avec dessus et élément central en fonte, côtés en acier laqué;
- porte, foyer et brasier en fonte très épaisse ;
- vitre en verre céramique (800°C) avec système de nettoyage;
- poignée anti-brûlures;
- système de charge des pellets en écluse;
- grand tiroir à cendre;
- tableau de commande LCD et télécommande;
- fonctionnement par tranches horaires, avec possibilité de programmation journalière ou hebdomadaire;
- sonde d'ambiance pour la gestion de la température programmée;
- possibilité de raccorder le poêle à un thermostat extérieur;
- ventilateur tangentiel de 400 m^3/h réglable sur plusieurs vitesses;
- possibilité de canaliser l'air chaud dans d'autres pièces;
- possibilité de prélever l'air de combustion directement à l'extérieur avec le kit optionnel.

ACCESSOIRES OPTIONNELS		
GSM control **B**	892002502	460
Kit de canalisation **A**	892006270	200
Connection Box pour gérer les fonctions moyennant l'**APP**	892006580	130
Kit canalisation air comburant	892005300	40

TUBES CERTIFIÉS POUR POÊLES À PELLETS PAGE 148

disponible également en version hydraulique, voir page 58

OPTIONAL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CARLOTTA T7	CARLOTTA T9	CARLOTTA T12
Dimensions **LxPxH - cm**	60x62x120	60x62x120	60x62x120
Poids **kg**	170	170	170
Puissance thermique globale (performance) **kW**	7 (6.020 kcal/h)	9 (7.740 kcal/h)	12 (10.320 kcal/h)
Rendement moyen	~ 90,7%	~ 90,7%	~ 88%
Autonomie de chauffe max **h**	38**	38**	33**
Capacité réservoir d'alimentation **kg**	23	23	23
Consommation horaire pellets **kg/h**	0,6~ ÷ 1,6~	0,6~ ÷ 2~	0,69~÷ 2,88~
Raccord fumées arrière **Ø cm**	8	8	8

Les prix indiqués sont en Euro et sont H.T.

ROSA 7/9/12

FOYER		€
ROSA Q7	**805708570**	**2.290**
ROSA Q9	**805709620**	**2.440**
ROSA Q12	**805708590**	**2.680**

REVÊTEMENT EN CÉRAMIQUE		
JAUNE SAHARA	**894434650**	**430**
ROUGE	**894434610**	**430**
BEIGE	**894434620**	**430**
VERT	**894434630**	**430**

Caractéristiques et équipement standard:

- structure en acier laqué, dessus en fonte avec élément central en céramique, côtés en céramique ;
- porte, foyer et brasier en fonte très épaisse ;
- vitre en verre céramique (800°C) avec système de nettoyage;
- poignée anti-brûlures;
- système de charge des pellets en écluse;
- grand tiroir à cendre;
- tableau de commande LCD et télécommande;
- fonctionnement par tranches horaires, avec possibilité de programmation journalière ou hebdomadaire;
- sonde d'ambiance pour la gestion de la température programmée;
- possibilité de raccorder le poêle à un thermostat extérieur;
- ventilateur tangentiel de 400 m^3/h réglable sur plusieurs vitesses;
- possibilité de canaliser l'air chaud dans d'autres pièces;
- possibilité de prélever l'air de combustion directement à l'extérieur avec le kit optionnel.

ACCESSOIRES OPTIONNELS		
GSM control **B**	**892002502**	**460**
Kit de canalisation **A**	**892006270**	**200**
Connection Box pour gérer les fonctions moyennant l'**APP**	**892006580**	**130**
Kit canalisation air comburant	**892005300**	**40**

TUBES CERTIFIÉS POUR POÊLES À PELLETS PAGE 148

disponible également en version hydraulique, voir page 59

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	ROSA Q7	ROSA Q9	ROSA Q12
Dimensions **LxPxH - cm**	**51x62x120**	**51x62x120**	**51x62x120**
Poids **kg**	**180**	**180**	**180**
Puissance thermique globale (performance) **kW**	**7 (6.020 kcal/h)**	**9 (7.740 kcal/h)**	**12 (10.320 kcal/h)**
Rendement moyen	**~ 90,7%**	**~ 90,7%**	**~ 88%**
Autonomie de chauffe max **h**	**38****	**38****	**33****
Capacité réservoir d'alimentation **kg**	**23**	**23**	**23**
Consommation horaire pellets **kg/h**	**0,6~ ÷ 1,6~**	**0,6~ ÷ 2~**	**0,69~ ÷ 2,88~**
Raccord fumées arrière **Ø cm**	**8**	**8**	**8**

****Poêle en fonctionnement continu et au minimum. Les données reportées se réfèrent à des essais réalisés avec des pellets d'un Pouvoir Calorifique Inférieur moyen de 4108 kcal/h et une humidité comprise entre 6% et 7%.**

CARLA 7/9/12

FOYER		€
CARLA QC7	805709640	2.290
CARLA QC9	805709630	2.440
CARLA QC12	805708470	2.680

REVÊTEMENT EN CÉRAMIQUE		
ROUGE	894434570	560
BEIGE	894434580	560
VERT	894434590	560
JAUNE SAHARA	894434600	560

Caractéristiques et équipement standard:

- structure en acier laqué avec revêtement en céramique;
- porte, foyer et brasier en fonte très épaisse ;
- vitre en verre céramique (800°C) avec système de nettoyage;
- poignée anti-brûlures;
- système de charge des pellets en écluse;
- grand tiroir à cendre;
- tableau de commande LCD et télécommande;
- fonctionnement par tranches horaires, avec possibilité de programmation journalière ou hebdomadaire;
- sonde d'ambiance pour la gestion de la température programmée;
- possibilité de raccorder le poêle à un thermostat extérieur;
- ventilateur tangentiel de 400 m^3/h réglable sur plusieurs vitesses;
- possibilité de canaliser l'air chaud dans d'autres pièces;
- possibilité de prélever l'air de combustion directement à l'extérieur avec le kit optionnel.

ACCESSOIRES OPTIONNELS		
GSM Control **B**	892002502	460
Kit de canalisation **A**	892006270	200
Connection Box pour gérer les fonctions moyennant l'**APP**	892006580	130
Kit canalisation air comburant	892005300	40

TUBES CERTIFIÉS POUR POÊLES À PELLETS PAGE 148

+ disponible également en version hydraulique, voir page 61

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CARLA QC7	CARLA QC9	CARLA QC12
Dimensions **LxPxH - cm**	**51x62x120**	**51x62x120**	**51x62x120**
Poids **kg**	**180**	**180**	**180**
Puissance thermique globale (performance) **kW**	**7 (6.020 kcal/h)**	**9 (7.740 kcal/h)**	**12 (10.320 kcal/h)**
Rendement moyen	**~ 90,7%**	**~ 90,7%**	**~ 88%**
Autonomie de chauffe max **h**	**38****	**38****	**33****
Capacité réservoir d'alimentation **kg**	**23**	**23**	**23**
Consommation horaire pellets **kg/h**	**0,6~ ÷ 1,6~**	**0,6~ ÷ 2~**	**0,69~ ÷ 2,88~**
Raccord fumées arrière **Ø cm**	**8**	**8**	**8**

Les prix indiqués sont en Euro et sont H.T.

CRISTINA 7/9/12

FOYER		€
CRISTINA T7	805709550	2.290
CRISTINA T9	805709610	2.440
CRISTINA T12	805709560	2.680

REVÊTEMENT EN CÉRAMIQUE		
VERT	894434750	520
ROUGE	894434730	520
BEIGE	894434740	520
JAUNE SAHARA	894434770	520

Caractéristiques et équipement standard:

- structure en acier laqué avec dessus et côtés en céramique ;
- porte, foyer et brasier en fonte très épaisse ;
- vitre en verre céramique (800°C) avec système de nettoyage;
- poignée anti-brûlures;
- système de charge des pellets en écluse;
- grand tiroir à cendre;
- tableau de commande LCD et télécommande;
- fonctionnement par tranches horaires, avec possibilité de programmation journalière ou hebdomadaire;
- sonde d'ambiance pour la gestion de la température programmée;
- possibilité de raccorder le poêle à un thermostat extérieur;
- ventilateur tangentiel de 400 m^3/h réglable sur plusieurs vitesses;
- possibilité de canaliser l'air chaud dans d'autres pièces;
- possibilité de prélever l'air de combustion directement à l'extérieur avec le kit optionnel.

ACCESSOIRES OPTIONNELS		
GSM control **B**	892002502	460
Kit de canalisation **A**	892006270	200
Connection Box pour gérer les fonctions moyennant l'**APP**	892006580	130
Kit canalisation air comburant	892005300	40

TUBES CERTIFIÉS POUR POÊLES À PELLETS PAGE 148

disponible également en version hydraulique, voir page 60

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CRISTINA T7	CRISTINA T9	CRISTINA T12
Dimensions **LxPxH - cm**	60x62x120	60x62x120	60x62x120
Poids **kg**	185	185	185
Puissance thermique globale (performance) **kW**	7 (6.020 kcal/h)	9 (7.740 kcal/h)	12 (10.320 kcal/h)
Rendement moyen	~ 90,7%	~ 90,7%	~ 88%
Autonomie de chauffe max **h**	38**	38**	33**
Capacité réservoir d'alimentation **kg**	23	23	23
Consommation horaire pellets **kg/h**	0,6~ ÷ 1,6~	0,6~ ÷ 2~	0,69~ ÷ 2,88~
Raccord fumées arrière **Ø cm**	8	8	8

**Poêle en fonctionnement continu et au minimum. Les données reportées se réfèrent à des essais réalisés avec des pellets d'un Pouvoir Calorifique Inférieur moyen de 4108 kcal/h et une humidité comprise entre 6% et 7%.

CAMILLA 7/9/12

FOYER		€
CAMILLA TC7	**805709660**	**2.290**
CAMILLA TC9	**805709650**	**2.440**
CAMILLA TC12	**805708530**	**2.680**

REVÊTEMENT EN CÉRAMIQUE		
BEIGE	**894434680**	**610**
ROUGE	**894434670**	**610**
VERT	**894434810**	**610**
JAUNE SAHARA	**894434830**	**610**

Caractéristiques et équipement standard:

- structure en acier laqué avec revêtement en céramique;
- porte, foyer et brasier en fonte très épaisse ;
- vitre en verre céramique (800°C) avec système de nettoyage;
- poignée anti-brûlures;
- système de charge des pellets en écluse;
- grand tiroir à cendre;
- tableau de commande LCD et télécommande;
- fonctionnement par tranches horaires, avec possibilité de programmation journalière ou hebdomadaire;
- sonde d'ambiance pour la gestion de la température programmée;
- possibilité de raccorder le poêle à un thermostat extérieur;
- ventilateur tangentiel de 400 m³/h réglable sur plusieurs vitesses;
- possibilité de canaliser l'air chaud dans d'autres pièces;
- possibilité de prélever l'air de combustion directement à l'extérieur avec le kit optionnel.

ACCESSOIRES OPTIONNELS		
GSM control **B**	**892002502**	**460**
Kit de canalisation **A**	**892006270**	**200**
Connection Box pour gérer les fonctions moyennant l'**APP**	**892006580**	**130**
Kit canalisation air comburant	**892005300**	**40**

TUBES CERTIFIÉS POUR POÊLES À PELLETS PAGE 148

disponible également en version hydraulique, voir page 62

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CAMILLA TC7	CAMILLA TC9	CAMILLA TC12
Dimensions **LxPxH - cm**	**60x62x120**	**60x62x120**	**60x62x120**
Poids **kg**	**185**	**185**	**185**
Puissance thermique globale (performance) **kW**	**7 (6.020 kcal/h)**	**9 (7.740 kcal/h)**	**12 (10.320 kcal/h)**
Rendement moyen	**~ 90,7%**	**~ 90,7%**	**~ 88%**
Autonomie de chauffe max **h**	**38****	**38****	**33****
Capacité réservoir d'alimentation **kg**	**23**	**23**	**23**
Consommation horaire pellets **kg/h**	**0,6~ ÷ 1,6~**	**0,6~ ÷ 2~**	**0,69~ ÷ 2,88~**
Raccord fumées arrière **Ø cm**	**8**	**8**	**8**

Les prix indiqués sont en Euro et sont H.T.

JESSICA 9/12

JESSICA 9		€
NOIR	805709190	2.300
ROUGE	805709191	2.300
BEIGE	805709192	2.300

JESSICA 12		
NOIR	805709470	2.600
ROUGE	805709471	2.600
BEIGE	805709472	2.600

Caractéristiques et équipement standard:

- structure en acier laqué avec éléments en acier nickelé ;
- porte, foyer et brasier en fonte très épaisse ;
- vitre en verre céramique (800°C) avec système de nettoyage;
- poignée anti-brûlures;
- système de charge des pellets en écluse;
- grand tiroir à cendre;
- tableau de commande LCD;
- fonctionnement par tranches horaires, avec possibilité de programmation journalière ou hebdomadaire;
- sonde d'ambiance pour la gestion de la température programmée;
- possibilité de raccorder le poêle à un thermostat extérieur;
- ventilateur d'ambiance réglable sur plusieurs vitesses;
- possibilité de canaliser l'air chaud dans d'autres pièces;
- canalisation extérieure de l'air comburant.

ACCESSOIRES OPTIONNELS		
Kit de canalisation **A**	892006270	200
Connection Box pour gérer les fonctions moyennant l'**APP**	892006580	130

TUBES CERTIFIÉS POUR POÊLES À PELLETS PAGE 148

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	JESSICA 9	JESSICA 12
Dimensions **LxPxH - cm**	**48,6x51,3x112,8**	**48,6x51,3x112,8**
Poids **kg**	**135**	**135**
Puissance thermique globale (performance) **kW**	**9 (7.740 kcal/h)**	**12,1 (10.400 kcal/h)**
Rendement moyen	**~ 91%**	**~ 88,2%**
Autonomie de chauffe max **h**	**31****	**25****
Capacité réservoir d'alimentation **kg**	**18**	**18**
Consommation horaire pellets **kg/h**	**0,56~ ÷ 2,04~**	**0,7~ ÷ 2,9~**
Raccord fumées arrière **Ø cm**	**8**	**8**

****Poêle en fonctionnement continu et au minimum. Les données reportées se réfèrent à des essais réalisés avec des pellets d'un Pouvoir Calorifique Inférieur moyen de 4108 kcal/h et une humidité comprise entre 6% et 7%.**

MONICA 9

FOYER		€
MONICA 9	**805709820**	**2.260**

REVÊTEMENT EN MÉTAL		
NOIR	**892004723**	**260**
IVOIRE	**892004721**	**260**
ROUGE	**892004720**	**260**
BLANC	**892004724**	**540**

Caractéristiques et équipement standard:

- structure et côtés en acier laqué;
- porte, foyer et brasier en fonte très épaisse ;
- vitre en verre céramique (800°C) avec système de nettoyage;
- poignée anti-brûlures;
- système de charge des pellets en écluse;
- grand tiroir à cendre;
- tableau de commande LCD et télécommande;
- fonctionnement par tranches horaires, avec possibilité de programmation journalière ou hebdomadaire;
- sonde d'ambiance pour la gestion de la température programmée;
- possibilité de raccorder le poêle à un thermostat extérieur;
- ventilateur d'ambiance réglable sur plusieurs vitesses;
- possibilité de canaliser l'air chaud dans d'autres pièces;
- possibilité de prélever l'air de combustion directement à l'extérieur avec le kit optionnel.

ACCESSOIRES OPTIONNELS		
GSM control **B**	**892002502**	**460**
Kit de canalisation **B**	**892006280**	**180**
Connection Box pour gérer les fonctions moyennant l'**APP**	**892006580**	**130**
Kit canalisation air comburant	**892005300**	**40**

TUBES CERTIFIÉS POUR POÊLES À PELLETS PAGE 148

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	MONICA 9
Dimensions **LxPxH - cm**	**54,5x56,7x112**
Poids **kg**	**125**
Puissance thermique globale (performance) **kW**	**9 (7.740 kcal/h)**
Rendement moyen	**~ 91%**
Autonomie de chauffe max **h**	**30****
Capacité réservoir d'alimentation **kg**	**18**
Consommation horaire pellets **kg/h**	**0,6~ ÷ 2~**
Raccord fumées arrière **Ø cm**	**8**

Les prix indiqués sont en Euro et sont H.T.

LA GRACIOSA 9

LA GRACIOSA 9		€
CŒURS BLANCS	805708631	3.560

AGATHA RUIZ DE LA PRADA

Caractéristiques et équipement standard:

- structure en acier laqué avec façade en Hot Stone personnalisé avec des cœurs;
- porte entièrement réalisée en verre avec poignée escamotable;
- foyer et brasier en fonte très épaisse;
- vitre en verre céramique (800°C) avec système de nettoyage;
- système de charge des pellets en écluse;
- grand tiroir à cendre;
- tableau de commande LCD et télécommande;
- fonctionnement par tranches horaires, avec possibilité de programmation journalière ou hebdomadaire;
- sonde d'ambiance pour la gestion de la température programmée;
- possibilité de raccorder le poêle à un thermostat extérieur;
- ventilateur d'ambiance réglable sur plusieurs vitesses;
- possibilité de prélever l'air de combustion directement à l'extérieur avec le kit optionnel.

Design: Agatha Ruiz de la Prada

ACCESSOIRES OPTIONNELS		
GSM control **B**	892002502	460
Connection Box pour gérer les fonctions moyennant l'**APP**	892006580	130
Kit canalisation air comburant	892005300	40

TUBES CERTIFIÉS POUR POÊLES À PELLETS PAGE 148

! STOCKS disponibilité jusqu'à épuisement du stock !

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	LA GRACIOSA 9
Dimensions **LxPxH - cm**	**55x56,5x113,4**
Poids **kg**	**150**
Puissance thermique globale (performance) **kW**	**9 (7.740 kcal/h)**
Rendement moyen	**~ 90,7%**
Autonomie de chauffe max **h**	**38****
Capacité réservoir d'alimentation **kg**	**23**
Consommation horaire pellets **kg/h**	**0,6~ ÷ 2~**
Raccord fumées arrière **Ø cm**	**8**

****Poêle en fonctionnement continu et au minimum. Les données reportées se réfèrent à des essais réalisés avec des pellets d'un Pouvoir Calorifique Inférieur moyen de 4108 kcal/h et une humidité comprise entre 6% et 7%.**

MARISA 10

FOYER		€
MARISA 10	**805709830**	**2.260**

REVÊTEMENT EN CÉRAMIQUE		
BEIGE	**894433870**	**850**
JAUNE SAHARA	**894433850**	**850**
BORDEAUX	**894433860**	**850**
VERT	**894433880**	**850**

Caractéristiques et équipement standard:

- poêle à pellets avec revêtement en céramique ;
- porte, foyer et brasier en fonte très épaisse ;
- vitre en verre céramique (800°C) avec système de nettoyage;
- système de charge des pellets en écluse;
- grand tiroir à cendre;
- tableau de commande LCD et télécommande;
- fonctionnement par tranches horaires, avec possibilité de programmation journalière ou hebdomadaire;
- sonde d'ambiance pour la gestion de la température programmée;
- possibilité de raccorder le poêle à un thermostat extérieur;
- ventilateur d'ambiance réglable sur plusieurs vitesses;
- possibilité de canaliser l'air chaud dans d'autres pièces;
- possibilité de prélever l'air de combustion directement à l'extérieur avec le kit optionnel.

ACCESSOIRES OPTIONNELS		
GSM control **B**	**892002502**	**460**
Kit de canalisation **B**	**892006280**	**180**
Connection Box pour gérer les fonctions moyennant l'**APP**	**892006580**	**130**
Kit canalisation air comburant	**892005300**	**40**

TUBES CERTIFIÉS POUR POÊLES À PELLETS PAGE 148

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	MARISA 10
Dimensions **LxPxH - cm**	**59x57x112**
Poids **kg**	**150**
Puissance thermique globale (performance) **kW**	**10 (8.610 kcal/h)**
Rendement moyen	**~ 91,6%**
Autonomie de chauffe max **h**	**22****
Capacité réservoir d'alimentation **kg**	**18**
Consommation horaire pellets **kg/h**	**0,8~ ÷ 2,3~**
Raccord fumées arrière **Ø cm**	**8**

Les prix indiqués sont en Euro et sont H.T.

MARGHERITA NEW 10

MARGHERITA NEW 10		€
FLEURS ROUGES	805709860	2.750
FLEURS BLEUES*	805709861	2.750
DÉCORS EN RELIEF JAUNE SAHARA	805709852	2.750
DÉCORS EN RELIEF BORDEAUX*	805709850	2.750
DÉCORS EN RELIEF BEIGE	805709851	2.750
MÉTAL NOIR	805709880	2.590

Caractéristiques et équipement standard:

- structure en acier laqué avec côtés et façade en carreaux de céramique décorés ou en acier;
- porte, foyer et brasier en fonte très épaisse ;
- vitre en verre céramique (800°C) avec système de nettoyage;
- système de charge des pellets en écluse;
- grand tiroir à cendre;
- tableau de commande LCD et télécommande;
- fonctionnement par tranches horaires, avec possibilité de programmation journalière ou hebdomadaire;
- sonde d'ambiance pour la gestion de la température programmée;
- possibilité de raccorder le poêle à un thermostat extérieur;
- ventilateur d'ambiance réglable sur plusieurs vitesses;
- possibilité de prélever l'air de combustion directement à l'extérieur avec le kit optionnel.

ACCESSOIRES OPTIONNELS		
GSM control **B**	892002502	460
Connection Box pour gérer les fonctions moyennant l'**APP**	892006580	130
Kit canalisation air comburant	892005300	40

TUBES CERTIFIÉS POUR POÊLES À PELLETS PAGE 148



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	MARGHERITA NEW 10
Dimensions **LxPxH - cm**	**55,5x51,4x115**
Poids **kg**	**150**
Puissance thermique globale (performance) **kW**	**10 (8.610 kcal/h)**
Rendement moyen	**~ 91,6%**
Autonomie de chauffe max **h**	**22****
Capacité réservoir d'alimentation **kg**	**18**
Consommation horaire pellets **kg/h**	**0,8~ ÷ 2,3~**
Raccord fumées arrière **Ø cm**	**8**

****Poêle en fonctionnement continu et au minimum. Les données reportées se réfèrent à des essais réalisés avec des pellets d'un Pouvoir Calorifique Inférieur moyen de 4108 kcal/h et une humidité comprise entre 6% et 7%.**

CESARE 10

CESARE 10		€
FONTE	**805708300**	**3.240**

Caractéristiques et équipement standard:

- solide structure en fonte émaillée;
- vitre en verre céramique (800°C) avec système de nettoyage;
- panneau de commande installé à l'arrière et amovible;
- fonctionnement par tranches horaires, avec possibilité de programmation journalière ou hebdomadaire;
- sonde d'ambiance pour la gestion de la température programmée;
- possibilité de raccorder le poêle à un thermostat extérieur;
- ventilateur d'ambiance réglable sur plusieurs vitesses.

ACCESSOIRES OPTIONNELS		
GSM control **B**	**892002502**	**460**
Télécommande **B**	**892002520**	**65**
Connection Box pour gérer les fonctions moyennant l'**APP**	**892006580**	**130**

TUBES CERTIFIÉS POUR POÊLES À PELLETS PAGE 148

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CESARE 10
Dimensions **LxPxH - cm**	**74x63x80**
Poids **kg**	**194**
Puissance thermique globale (performance) **kW**	**10,7 (9.230 kcal/h)**
Rendement moyen	**~ 89%**
Autonomie de chauffe max **h**	**30****
Capacité réservoir d'alimentation **kg**	**20**
Consommation horaire pellets **kg/h**	**0,68~ ÷ 2,55~**
Raccord fumées arrière **Ø cm**	**8**

Les prix indiqués sont en Euro et sont H.T.

GINEVRA 11

GINEVRA 11		€
ROUGE BORDEAUX	805200700	5.390
BEIGE	805200710	5.390

Caractéristiques et équipement standard:

- structure en céramique posant sur un soubassement en béton brut;
- large vitre en verre céramique avec système de nettoyage;
- capteur de niveau des pellets;
- tableau de commande LCD;
- fonctionnement par tranches horaires, avec possibilité de programmation journalière ou hebdomadaire;
- sonde d'ambiance pour la gestion de la température programmée;
- possibilité de raccorder le poêle à un thermostat extérieur;
- ventilateur d'ambiance réglable sur plusieurs vitesses.

ACCESSOIRES OPTIONNELS		
GSM control **B**	892002502	460
Connection Box pour gérer les fonctions moyennant l'**APP**	892006580	130

TUBES CERTIFIÉS POUR POÊLES À PELLETS PAGE 148

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	GINEVRA 11
Dimensions **LxPxH - cm**	**99x74,5x138**
Poids **kg**	**400**
Puissance thermique globale (performance) **kW**	**11,8 (10.150 kcal/h)**
Rendement moyen	**~ 89%**
Autonomie de chauffe max **h**	**55****
Capacité réservoir d'alimentation **kg**	**50**
Consommation horaire pellets **kg/h**	**0,9~ ÷ 2,8~**
Raccord fumées arrière **Ø cm**	**8**

****Poêle en fonctionnement continu et au minimum. Les données reportées se réfèrent à des essais réalisés avec des pellets d'un Pouvoir Calorifique Inférieur moyen de 4108 kcal/h et une humidité comprise entre 6% et 7%.**

MICHELA 12

FOYER		€
MICHELA 12	**805709810**	**2.560**

REVÊTEMENT EN MÉTAL		
ROUGE	**892004700**	**280**
IVOIRE	**892004701**	**280**
NOIR	**892004703**	**280**
BLANC	**892004704**	**750**

Caractéristiques et équipement standard:

- structure en acier laqué;
- porte, foyer et brasier en fonte très épaisse ;
- vitre en verre céramique (800°C) avec système de nettoyage;
- système de charge des pellets en écluse;
- grand tiroir à cendre;
- tableau de commande LCD et télécommande;
- fonctionnement par tranches horaires, avec possibilité de programmation journalière ou hebdomadaire;
- sonde d'ambiance pour la gestion de la température programmée;
- possibilité de raccorder le poêle à un thermostat extérieur;
- ventilateur d'ambiance réglable sur plusieurs vitesses;
- possibilité de prélever l'air de combustion directement à l'extérieur avec le kit optionnel.

ACCESSOIRES OPTIONNELS		
GSM control **B**	**892002502**	**460**
Kit de canalisation **B**	**892006280**	**180**
Connection Box pour gérer les fonctions moyennant l'**APP**	**892006580**	**130**
Kit canalisation air comburant	**892005300**	**40**

TUBES CERTIFIÉS POUR POÊLES À PELLETS PAGE 148

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	MICHELA 12
Dimensions **LxPxH - cm**	**60x56,7x117**
Poids **kg**	**120**
Puissance thermique globale (performance) **kW**	**12 (10.320 kcal/h)**
Rendement moyen	**~ 88%**
Autonomie de chauffe max **h**	**30****
Capacité réservoir d'alimentation **kg**	**21**
Consommation horaire pellets **kg/h**	**0,7~ ÷ 2,9~**
Raccord fumées arrière **Ø cm**	**8**

Les prix indiqués sont en Euro et sont H.T.

ALLEGRO 12

ALLEGRO 12		€
NOIR	805802170	3.470

Caractéristiques et équipement standard:

- poêle étanche avec possibilité de prélever l'air comburant directement à l'extérieur ;
- Air Pro System, un ventilateur radial pour véhiculer l'air dans la pièce où est installé le poêle et deux ventilateurs centrifuges (de 180 m^3/h l'un) pour canaliser l'air dans d'autres pièces à travers deux circuits indépendants ;
- structure en acier laqué noir avec porte en verre noir effet miroir et éléments en acier nickelé;
- double vitrage;
- brasier en fonte très épaisse;
- système de charge des pellets en écluse;
- grand tiroir à cendre;
- Combustion Dynamic Control;
- tableau de commande à effleurement;
- fonctionnement par tranches horaires, avec possibilité de programmation journalière ou hebdomadaire;
- sonde d'ambiance pour la gestion de la température programmée;
- possibilité de raccorder le poêle à un thermostat extérieur;
- possibilité d'exclure totalement la ventilation pour chauffer uniquement par rayonnement et par convection naturelle, en augmentant ainsi le confort acoustique ;
- Connection box pour la gestion et le contrôle du poêle à travers un dispositif mobile, disponible sur demande et sans aucun supplément.

ACCESSOIRES OPTIONNELS		
Brosse flexible	892006210	20
Box canalisation air comburant Allegro	892007960	70

TUBES CERTIFIÉS POUR POÊLES À PELLETS PAGE 148

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	ALLEGRO 12
Dimensions **LxPxH - cm**	**53x55x117**
Poids **kg**	**145**
Puissance thermique globale (performance) **kW**	**12 (10.320 kcal/h)**
Rendement moyen	**~ 91%**
Autonomie de chauffe max **h**	**42****
Capacité réservoir d'alimentation **kg**	**22**
Consommation horaire pellets **kg/h**	**0,52 ÷ 2,79**
Raccord fumées arrière **Ø cm**	**8**

MARTINA IDRO LUX 10/13/15

MARTINA IDRO LUX 10		€
ROUGE	805713280	3.010
IVOIRE	805713281	3.010
NOIR	805713282	3.010
MARTINA IDRO LUX 13		
ROUGE	805713290	3.210
IVOIRE	805713291	3.210
NOIR	805713292	3.210
MARTINA IDRO LUX 15		
ROUGE	805713300	3.410
IVOIRE	805713301	3.410
NOIR	805713302	3.410

Caractéristiques et équipement standard:

- Poêle étanche qui prend l'air comburant directement à l'extérieur;
- structure en acier laqué avec côtés colorés;
- porte, foyer et brasier en fonte très épaisse ;
- vitre en verre céramique (800°C) avec système de nettoyage;
- foyer à tubes de fumée (8) avec turbulateurs;
- grand tiroir à cendre;
- Combustion Dynamic Control;
- tableau de commande à effleurement;
- fonctionnement par tranches horaires, avec possibilité de programmation journalière ou hebdomadaire;
- interface intégrée pour thermostat extérieur ou pour connexion à un ballon;
- kit hydraulique intégré se composant de circulateur en classe A, soupape de sécurité, vase d'expansion fermé et manomètre.
- **vanne anti-condensats incorporée (valeur commerciale de 160 euros).**

ACCESSOIRES OPTIONNELS		
Connection Box pour gérer les fonctions moyennant l'**APP**	892006580	130
Brosse flexible	892006210	20

TUBES CERTIFIÉS POUR POÊLES À PELLETS PAGE 148

KITS HYDRAULIQUES PAGE 142

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	MARTINA IDRO LUX 10	MARTINA IDRO LUX 13	MARTINA IDRO LUX 15
Dimensions **LxPxH - cm** - Poids **kg**	**52x59x135 - 180**	**52x59x135 - 180**	**52x59x135 - 180**
Puissance thermique globale (performance) **kW**	**9,3 (8.000 kcal/h)**	**13,5 (11.600 kcal/h)**	**15,4 (13.200 kcal/h)**
Puissance thermique cédée à l'eau **kW**	**7,7 (6.600 kcal/h)**	**11 (9.450 kcal/h)**	**14,1 (12.100 kcal/h)**
Rendement moyen	**~ 95,5%**	**~ 95%**	**~ 96%**
Autonomie de chauffe max **h**	**60****	**60****	**45****
Capacité réservoir d'alimentation **kg**	**45**	**45**	**45**
Consommation horaire pellets **kg/h**	**0,74~ ÷ 2~**	**0,74~ ÷ 2,97~**	**1~ ÷ 3,3~**
Raccord fumées arrière **Ø cm**	**8**	**8**	**8**

Les prix indiqués sont en Euro et sont H.T.

MARTINA IDRO NEW 14/18/21

MARTINA IDRO NEW 14		€
ROUGE	805713250	2.980
IVOIRE	805713251	2.980
NOIR	805713252	2.980
MARTINA IDRO NEW 18		
ROUGE	805713260	3.190
IVOIRE	805713261	3.190
NOIR	805713262	3.190
MARTINA IDRO NEW 21		
ROUGE	805713270	3.550
IVOIRE	805713271	3.550
NOIR	805713272	3.550

Caractéristiques et équipement standard:

- structure en acier laqué avec côtés colorés;
- porte, foyer et brasier en fonte très épaisse ;
- vitre en verre céramique (800°C) avec système de nettoyage;
- foyer à tubes de fumée (8);
- grand tiroir à cendre;
- Combustion Dynamic Control;
- tableau de commande à effleurement;
- fonctionnement par tranches horaires, avec possibilité de programmation journalière ou hebdomadaire;
- interface intégrée pour thermostat extérieur ou pour connexion à un ballon;
- canalisation extérieure de l'air comburant;
- kit hydraulique intégré se composant de circulateur, soupape de sécurité, vase d'expansion fermé et manomètre;
- **vanne anti-condensats incorporée (valeur commerciale de 160 euros).**

ACCESSOIRES OPTIONNELS		
Connection Box pour gérer les fonctions moyennant l'**APP**	892006580	130
Brosse flexible	892006210	20

TUBES CERTIFIÉS POUR POÊLES À PELLETS PAGE 148

KITS HYDRAULIQUES PAGE 142

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	MARTINA IDRO NEW 14	MARTINA IDRO NEW 18	MARTINA IDRO NEW 21
Dimensions **LxPxH - cm** - Poids **kg**	**56x53x140 - 180**	**56x53x140 - 180**	**56x53x140 - 180**
Puissance thermique globale (performance) **kW**	**14,2 (12.200 kcal/h)**	**17,4 (14.620 kcal/h)**	**21,3 (18.300 kcal/h)**
Puissance thermique cédée à l'eau **kW**	**12,3 (10.600 kcal/h)**	**15 (12.900 kcal/h)**	**18,2 (15.650 kcal/h)**
Rendement moyen	**~ 90,12%**	**~ 89,5%**	**~ 89,4%**
Autonomie de chauffe max **h**	**60****	**60****	**60****
Capacité réservoir d'alimentation **kg**	**55**	**55**	**55**
Consommation horaire pellets **kg/h**	**0,9~ ÷ 3,32~**	**0,9~ ÷ 4~**	**0,9~ ÷ 5,05~**
Raccord fumées arrière **Ø cm**	**10**	**10**	**10**

****Poêle en fonctionnement continu et au minimum. Les données reportées se réfèrent à des essais réalisés avec des pellets d'un Pouvoir Calorifique Inférieur moyen de 4108 kcal/h et une humidité comprise entre 6% et 7%.**

MARTA IDRO 10/13/15

MARTA IDRO 10		€
ROUGE	805711700	3.300
IVOIRE	805711701	3.300
NOIR	805711702	3.300
MARTA IDRO 13		
ROUGE	805711710	3.390
IVOIRE	805711711	3.390
NOIR	805711712	3.390
MARTA IDRO 15		
ROUGE	805711720	3.620
IVOIRE	805711721	3.620
NOIR	805711722	3.620

Caractéristiques et équipement standard:

- Poêle étanche qui prend l'air comburant directement à l'extérieur;
- structure en acier laqué avec côtés colorés;
- porte, foyer et brasier en fonte très épaisse ;
- vitre en verre céramique (800°C) avec système de nettoyage;
- foyer à tubes de fumée (8) avec turbulateurs;
- grand tiroir à cendre;
- Combustion Dynamic Control;
- tableau de commande à effleurement;
- fonctionnement par tranches horaires, avec possibilité de programmation journalière ou hebdomadaire;
- interface intégrée pour thermostat extérieur ou pour connexion à un ballon;
- kit hydraulique intégré se composant de circulateur, soupape de sécurité, vase d'expansion fermé et manomètre.
- **vanne anti-condensats incorporée (valeur commerciale de 160 euros).**

ACCESSOIRES OPTIONNELS		
Connection Box pour gérer les fonctions moyennant l'**APP**	892006580	130
Brosse flexible	892006210	20

TUBES CERTIFIÉS POUR POÊLES À PELLETS PAGE 148

KITS HYDRAULIQUES PAGE 142

disponibilité jusqu'à épuisement du stock !

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	MARTA IDRO 10	MARTA IDRO 13	MARTA IDRO 15
Dimensions **LxPxH - cm** - Poids **kg**	**52x47,5x120 - 180**	**52x47,5x120 - 180**	**52x47,5x120 - 180**
Puissance thermique globale (performance) **kW**	**9,3 (8.000 kcal/h)**	**13,5 (11.600 kcal/h)**	**15,4 (13.200 kcal/h)**
Puissance thermique cédée à l'eau **kW**	**7,7 (6.600 kcal/h)**	**11 (9.450 kcal/h)**	**14,1 (12.100 kcal/h)**
Rendement moyen	**~ 95,5%**	**~ 95%**	**~ 96%**
Autonomie de chauffe max **h**	**40****	**40****	**30****
Capacité réservoir d'alimentation **kg**	**30**	**30**	**30**
Consommation horaire pellets **kg/h**	**0,74~ ÷ 2~**	**0,74~ ÷ 2,97~**	**1~ ÷ 3,3~**
Raccord fumées arrière **Ø cm**	**8**	**8**	**8**

Les prix indiqués sont en Euro et sont H.T.

ANITA IDRO 10/13/15

FOYER		€
ANITA Q10	805713050	3.170
ANITA Q13	805713060	3.290
ANITA Q15	805713070	3.440

REVÊTEMENT EN MÉTAL		
IVOIRE	892005161	170
ROUGE	892005160	170
NOIR	892005162	170
BLANC	892005163	540
CAFÉ AU LAIT	892005164	170

Caractéristiques et équipement standard:

- Poêle étanche qui prend l'air comburant directement à l'extérieur;
- structure en acier laqué avec côtés colorés;
- porte, foyer et brasier en fonte très épaisse ;
- vitre en verre céramique (800°C) avec système de nettoyage;
- foyer à tubes de fumée (8) avec turbulateurs;
- grand tiroir à cendre;
- Combustion Dynamic Control;
- tableau de commande à effleurement;
- fonctionnement par tranches horaires, avec possibilité de programmation journalière ou hebdomadaire;
- interface intégrée pour thermostat extérieur ou pour connexion à un ballon;
- kit hydraulique intégré se composant de circulateur en classe A, soupape de sécurité, vase d'expansion fermé et manomètre.
- **vanne anti-condensats incorporée (valeur commerciale de 160 euros).**

ACCESSOIRES OPTIONNELS		
Connection Box pour gérer les fonctions moyennant l'**APP**	892006580	130
Brosse flexible	892006210	20

TUBES CERTIFIÉS POUR POÊLES À PELLETS PAGE 148

KITS HYDRAULIQUES PAGE 142

disponible également en version air, voir page 39

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	ANITA IDRO Q10	ANITA IDRO Q13	ANITA IDRO Q15
Dimensions **LxPxH - cm** - Poids **kg**	**51x59x120 - 190**	**51x59x120 - 190**	**51x59x120 - 190**
Puissance thermique globale (performance) **kW**	**9,3 (8.000 kcal/h)**	**13,5 (11.600 kcal/h)**	**15,4 (13.200 kcal/h)**
Puissance thermique cédée à l'eau **kW**	**7,7 (6.600 kcal/h)**	**11 (9.450 kcal/h)**	**14,1 (12.100 kcal/h)**
Rendement moyen	**~ 95,5%**	**~ 95%**	**~ 96%**
Autonomie de chauffe max **h**	**34****	**34****	**25****
Capacité réservoir d'alimentation **kg**	**25**	**25**	**25**
Consommation horaire pellets **kg/h**	**0,74~ ÷ 2~**	**0,74~ ÷ 2,97~**	**1~ ÷ 3,3~**
Raccord fumées arrière **Ø cm**	**8**	**8**	**8**

****Poêle en fonctionnement continu et au minimum. Les données reportées se réfèrent à des essais réalisés avec des pellets d'un Pouvoir Calorifique Inférieur moyen de 4108 kcal/h et une humidité comprise entre 6% et 7%.**

CARLOTTA IDRO 10/13/15

FOYER		€
CARLOTTA IDRO T10	**805713100**	**3.170**
CARLOTTA IDRO T13	**805713110**	**3.290**
CARLOTTA IDRO T15	**805713120**	**3.440**

REVÊTEMENT EN MÉTAL		
ROUGE	**892005170**	**250**
IVOIRE	**892005171**	**250**
NOIR	**892005172**	**250**
CAFÉ AU LAIT	**892005173**	**250**

Caractéristiques et équipement standard:

- Poêle étanche qui prend l'air comburant directement à l'extérieur;
- structure en acier laqué avec dessus et élément frontal en fonte, côtés en acier laqué;
- porte, foyer et brasier en fonte très épaisse ;
- vitre en verre céramique (800°C) avec système de nettoyage;
- foyer à tubes de fumée (8) avec turbulateurs;
- grand tiroir à cendre;
- Combustion Dynamic Control;
- tableau de commande à effleurement;
- fonctionnement par tranches horaires, avec possibilité de programmation journalière ou hebdomadaire;
- interface intégrée pour thermostat extérieur ou pour connexion à un ballon;
- kit hydraulique intégré se composant de circulateur, soupape de sécurité, vase d'expansion fermé et manomètre.
- **vanne anti-condensats incorporée (valeur commerciale de 160 euros).**

ACCESSOIRES OPTIONNELS		
Connection Box pour gérer les fonctions moyennant l'**APP**	**892006580**	**130**
Brosse flexible	**892006210**	**20**

TUBES CERTIFIÉS POUR POÊLES À PELLETS PAGE 148

KITS HYDRAULIQUES PAGE 142

disponible également en version air, voir page 40

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CARLOTTA IDRO T10	CARLOTTA IDRO T13	CARLOTTA IDRO T15
Dimensions **LxPxH - cm** - Poids **kg**	**60x59x120 - 195**	**60x59x120 - 195**	**60x59x120 - 195**
Puissance thermique globale (performance) **kW**	**9,3 (8.000 kcal/h)**	**13,5 (11.600 kcal/h)**	**15,4 (13.200 kcal/h)**
Puissance thermique cédée à l'eau **kW**	**7,7 (6.600 kcal/h)**	**11 (9.450 kcal/h)**	**14,1 (12.100 kcal/h)**
Rendement moyen	**~ 95,5%**	**~ 95%**	**~ 96%**
Autonomie de chauffe max **h**	**34****	**34****	**25****
Capacité réservoir d'alimentation **kg**	**25**	**25**	**25**
Consommation horaire pellets **kg/h**	**0,74~ ÷ 2~**	**0,74~ ÷ 2,97~**	**1~ ÷ 3,3~**
Raccord fumées arrière **Ø cm**	**8**	**8**	**8**

Les prix indiqués sont en Euro et sont H.T.

ROSA IDRO 10/13/15

FOYER		€
ROSA IDRO Q10	**805713050**	**3.170**
ROSA IDRO Q13	**805713060**	**3.290**
ROSA IDRO Q15	**805713070**	**3.440**

REVÊTEMENT EN CÉRAMIQUE		
ROUGE	**894434610**	**430**
BEIGE	**894434620**	**430**
VERT	**894434630**	**430**
JAUNE SAHARA	**894434650**	**430**

Caractéristiques et équipement standard:

- Poêle étanche qui prend l'air comburant directement à l'extérieur;
- structure en acier laqué avec dessus en fonte et avec élément supérieur et côtés en céramique;
- porte, foyer et brasier en fonte très épaisse ;
- vitre en verre céramique (800°C) avec système de nettoyage;
- foyer à tubes de fumée (8) avec turbulateurs;
- grand tiroir à cendre;
- Combustion Dynamic Control;
- tableau de commande à effleurement;
- fonctionnement par tranches horaires, avec possibilité de programmation journalière ou hebdomadaire;
- interface intégrée pour thermostat extérieur ou pour connexion à un ballon;
- kit hydraulique intégré se composant de circulateur en classe A, soupape de sécurité, vase d'expansion fermé et manomètre.
- **vanne anti-condensats incorporée (valeur commerciale de 160 euros).**

ACCESSOIRES OPTIONNELS		
Connection Box pour gérer les fonctions moyennant l'**APP**	**892006580**	**130**
Brosse flexible	**892006210**	**20**

TUBES CERTIFIÉS POUR POÊLES À PELLETS PAGE 148

KITS HYDRAULIQUES PAGE 142

disponible également en version air, voir page 41

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	ROSA IDRO Q10	ROSA IDRO Q13	ROSA IDRO Q15
Dimensions **LxPxH - cm** - Poids **kg**	**51x59x120 - 195**	**51x59x120 - 195**	**51x59x120 - 195**
Puissance thermique globale (performance) **kW**	**9,3 (8.000 kcal/h)**	**13,5 (11.600 kcal/h)**	**15,4 (13.200 kcal/h)**
Puissance thermique cédée à l'eau **kW**	**7,7 (6.600 kcal/h)**	**11 (9.450 kcal/h)**	**14,1 (12.100 kcal/h)**
Rendement moyen	**~ 95,5%**	**~ 95%**	**~ 96%**
Autonomie de chauffe max **h**	**34****	**34****	**25****
Capacité réservoir d'alimentation **kg**	**25**	**25**	**25**
Consommation horaire pellets **kg/h**	**0,74~ ÷ 2~**	**0,74~ ÷ 2,97~**	**1~ ÷ 3,3~**
Raccord fumées arrière **Ø cm**	**8**	**8**	**8**

****Poêle en fonctionnement continu et au minimum. Les données reportées se réfèrent à des essais réalisés avec des pellets d'un Pouvoir Calorifique Inférieur moyen de 4108 kcal/h et une humidité comprise entre 6% et 7%.**

CRISTINA IDRO 10/13/15

FOYER		€
CRISTINA IDRO T10	805713100	3.170
CRISTINA IDRO T13	805713110	3.290
CRISTINA IDRO T15	805713120	3.440

REVÊTEMENT EN CÉRAMIQUE		
ROUGE	894434730	520
BEIGE	894434740	520
VERT	894434750	520
JAUNE SAHARA	894434770	520

Caractéristiques et équipement standard:

- Poêle étanche qui prend l'air comburant directement à l'extérieur;
- structure en acier laqué avec dessus en fonte et avec élément supérieur et côtés en céramique;
- porte, foyer et brasier en fonte très épaisse ;
- vitre en verre céramique (800°C) avec système de nettoyage;
- foyer à tubes de fumée (8) avec turbulateurs;
- grand tiroir à cendre;
- Combustion Dynamic Control;
- tableau de commande à effleurement;
- fonctionnement par tranches horaires, avec possibilité de programmation journalière ou hebdomadaire;
- interface intégrée pour thermostat extérieur ou pour connexion à un ballon;
- kit hydraulique intégré se composant de circulateur, soupape de sécurité, vase d'expansion fermé et manomètre.
- **vanne anti-condensats incorporée (valeur commerciale de 160 euros).**

ACCESSOIRES OPTIONNELS		
Connection Box pour gérer les fonctions moyennant l'**APP**	892006580	130
Brosse flexible	892006210	20

TUBES CERTIFIÉS POUR POÊLES À PELLETS PAGE 148

KITS HYDRAULIQUES PAGE 142

disponible également en version air, voir page 43

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CRISTINA IDRO T10	CRISTINA IDRO T13	CRISTINA IDRO T15
Dimensions **LxPxH - cm** - Poids **kg**	**60x59x120 - 195**	**60x59x120 - 195**	**60x59x120 - 195**
Puissance thermique globale (performance) **kW**	**9,3 (8.000 kcal/h)**	**13,5 (11.600 kcal/h)**	**15,4 (13.200 kcal/h)**
Puissance thermique cédée à l'eau **kW**	**7,7 (6.600 kcal/h)**	**11 (9.450 kcal/h)**	**14,1 (12.100 kcal/h)**
Rendement moyen	**~ 95,5%**	**~ 95%**	**~ 96%**
Autonomie de chauffe max **h**	**34****	**34****	**25****
Capacité réservoir d'alimentation **kg**	**25**	**25**	**25**
Consommation horaire pellets **kg/h**	**0,74~ ÷ 2~**	**0,74~ ÷ 2,97~**	**1~ ÷ 3,3~**
Raccord fumées arrière **Ø cm**	**8**	**8**	**8**

Les prix indiqués sont en Euro et sont H.T.

CARLA IDRO 10/13/15

FOYER		€
CARLA IDRO QC10	**805713150**	**3.170**
CARLA IDRO QC13	**805713160**	**3.290**
CARLA IDRO QC15	**805713170**	**3.440**

REVÊTEMENT EN CÉRAMIQUE		
ROUGE	**894434570**	**560**
BEIGE	**894434580**	**560**
VERT	**894434590**	**560**
JAUNE SAHARA	**894434600**	**560**

Caractéristiques et équipement standard:

- Poêle étanche qui prend l'air comburant directement à l'extérieur;
- structure en acier laqué avec dessus, éléments frontaux et côtés en céramique;
- porte, foyer et brasier en fonte très épaisse ;
- vitre en verre céramique (800°C) avec système de nettoyage;
- foyer à tubes de fumée (8) avec turbulateurs;
- grand tiroir à cendre;
- Combustion Dynamic Control;
- tableau de commande à effleurement;
- fonctionnement par tranches horaires, avec possibilité de programmation journalière ou hebdomadaire;
- interface intégrée pour thermostat extérieur ou pour connexion à un ballon;
- kit hydraulique intégré se composant de circulateur en classe A, soupape de sécurité, vase d'expansion fermé et manomètre.
- **vanne anti-condensats incorporée (valeur commerciale de 160 euros).**

ACCESSOIRES OPTIONNELS		
Connection Box pour gérer les fonctions moyennant l'**APP**	**892006580**	**130**
Brosse flexible	**892006210**	**20**

TUBES CERTIFIÉS POUR POÊLES À PELLETS PAGE 148

KITS HYDRAULIQUES PAGE 142

disponible également en version air, voir page 42

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CARLA IDRO QC10	CARLA IDRO QC13	CARLA IDRO QC15
Dimensions **LxPxH - cm** - Poids **kg**	**51x59x120 - 190**	**51x59x120 - 190**	**51x59x120 - 190**
Puissance thermique globale (performance) **kW**	**9,3 (8.000 kcal/h)**	**13,5 (11.600 kcal/h)**	**15,4 (13.200 kcal/h)**
Puissance thermique cédée à l'eau **kW**	**7,7 (6.600 kcal/h)**	**11 (9.450 kcal/h)**	**14,1 (12.100 kcal/h)**
Rendement moyen	**~ 95,5%**	**~ 95%**	**~ 96%**
Autonomie de chauffe max **h**	**34****	**34****	**25****
Capacité réservoir d'alimentation **kg**	**25**	**25**	**25**
Consommation horaire pellets **kg/h**	**0,74~ ÷ 2~**	**0,74~ ÷ 2,97~**	**1~ ÷ 3,3~**
Raccord fumées arrière **Ø cm**	**8**	**8**	**8**

****Poêle en fonctionnement continu et au minimum. Les données reportées se réfèrent à des essais réalisés avec des pellets d'un Pouvoir Calorifique Inférieur moyen de 4108 kcal/h et une humidité comprise entre 6% et 7%.**

CAMILLA IDRO 10/13/15

FOYER		€
CAMILLA TC10	**805713200**	**3.170**
CAMILLA TC13	**805713210**	**3.290**
CAMILLA TC15	**805713220**	**3.440**

REVÊTEMENT EN CÉRAMIQUE		
ROUGE	**894434670**	**610**
BEIGE	**894434680**	**610**
VERT	**894434810**	**610**
JAUNE SAHARA	**894434830**	**610**

Caractéristiques et équipement standard:

- Poêle étanche qui prend l'air comburant directement à l'extérieur;
- structure en acier laqué avec dessus, éléments frontaux et côtés arrondis en céramique ;
- porte, foyer et brasier en fonte très épaisse ;
- vitre en verre céramique (800°C) avec système de nettoyage;
- foyer à tubes de fumée (8) avec turbulateurs;
- grand tiroir à cendre;
- Combustion Dynamic Control;
- tableau de commande à effleurement;
- fonctionnement par tranches horaires, avec possibilité de programmation journalière ou hebdomadaire;
- interface intégrée pour thermostat extérieur ou pour connexion à un ballon;
- kit hydraulique intégré se composant de circulateur, soupape de sécurité, vase d'expansion fermé et manomètre.
- **vanne anti-condensats incorporée (valeur commerciale de 160 euros).**

ACCESSOIRES OPTIONNELS		
Connection Box pour gérer les fonctions moyennant l'**APP**	**892006580**	**130**
Brosse flexible	**892006210**	**20**

TUBES CERTIFIÉS POUR POÊLES À PELLETS PAGE 148

KITS HYDRAULIQUES PAGE 142

disponible également en version air, voir page 44

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CAMILLA IDRO TC10	CAMILLA IDRO TC13	CAMILLA IDRO TC15
Dimensions **LxPxH - cm** - Poids **kg**	**60x59x120 - 195**	**60x59x120 - 195**	**60x59x120 - 195**
Puissance thermique globale (performance) **kW**	**9,3 (8.000 kcal/h)**	**13,5 (11.600 kcal/h)**	**15,4 (13.200 kcal/h)**
Puissance thermique cédée à l'eau **kW**	**7,7 (6.600 kcal/h)**	**11 (9.450 kcal/h)**	**14,1 (12.100 kcal/h)**
Rendement moyen	**~ 95,5%**	**~ 95%**	**~ 96%**
Autonomie de chauffe max **h**	**34****	**34****	**25****
Capacité réservoir d'alimentation **kg**	**25**	**25**	**25**
Consommation horaire pellets **kg/h**	**0,74~ ÷ 2~**	**0,74~ ÷ 2,97~**	**1~ ÷ 3,3~**
Raccord fumées arrière **Ø cm**	**8**	**8**	**8**

Les prix indiqués sont en Euro et sont H.T.

ELISABETH IDRO 12/15

ELISABETH IDRO 12		€
BLANC	805712610	3.970
MOKA	805712611	3.970
ELISABETH IDRO 15		
BLANC	805712600	3.970
MOKA	805712601	3.970

Caractéristiques et équipement standard:

- poêle gain de place ayant une profondeur extrêmement réduite et pouvant s'installer directement contre le mur;
- revêtement en acier laqué et verre;
- porte en verre céramique avec système autonettoyant;
- double vitrage;
- brasier en fonte très épaisse;
- écran digital pour la programmation et pour le contrôle des paramètres de fonctionnement;
- programmateur digital pour la gestion des plages horaires de fonctionnement;
- Connection box pour la gestion et le contrôle du poêle à travers un dispositif mobile, disponible sur demande et sans aucun supplément;
- fourni avec le kit hydraulique complet pour une installation en toute aisance, se composant de circulateur, vase d'expansion fermé et soupape de sécurité;
- prévu pour la sortie des fumées à l'arrière ou bien sur le dessus.
- **vanne anti-condensats incorporée (valeur commerciale de 160 euros).**

ACCESSOIRES OPTIONNELS

TUBES CERTIFIÉS POUR POÊLES À PELLETS PAGE 148

KITS HYDRAULIQUES PAGE 142

disponible également en version air, voir page 21

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	ELISABETH IDRO 12	ELISABETH IDRO 15
Dimensions **LxPxH - cm** - Poids **kg**	**93x32x117 - 205**	**93x32x117 - 205**
Puissance thermique globale (performance) **kW**	**12 (10.320 kcal/h)**	**16 (13.760 kcal/h)**
Puissance thermique cédée à l'eau **kW**	**9,5 (8.140 kcal/h)**	**13,3 (11.400 kcal/h)**
Rendement moyen	**~ 94,2%**	**~ 93%**
Autonomie de chauffe max **h**	**~ 32****	**~ 32****
Capacité réservoir d'alimentation **kg**	**25**	**25**
Consommation horaire pellets **kg/h**	**0,7~ ÷ 2,5~**	**0,7~ ÷ 3,5~**
Raccord fumées arrière ou sur le dessus **Ø cm**	**8**	**8**

****Poêle en fonctionnement continu et au minimum. Les données reportées se réfèrent à des essais réalisés avec des pellets d'un Pouvoir Calorifique Inférieur moyen de 4108 kcal/h et une humidité comprise entre 6% et 7%.**

GINGER IDRO 12/15

GINGER IDRO 12		€
BLANC	805712660	3.640
NOIR	805712661	3.640
CAFÉ AU LAIT	805712662	3.640
GINGER IDRO 15		
BLANC	805712650	3.640
NOIR	805712651	3.640
CAFÉ AU LAIT	805712652	3.640

Caractéristiques et équipement standard:

- poêle gain de place ayant une profondeur extrêmement réduite et pouvant s'installer directement contre le mur;
- revêtement en acier laqué et verre;
- porte en verre céramique avec système autonettoyant;
- brasier en fonte très épaisse;
- écran digital pour la programmation et pour le contrôle des paramètres de fonctionnement;
- programmateur digital pour la gestion des plages horaires de fonctionnement;
- Connection box pour la gestion et le contrôle du poêle à travers un dispositif mobile, disponible sur demande et sans aucun supplément;
- fourni avec le kit hydraulique complet pour une installation en toute aisance, se composant de circulateur, vase d'expansion fermé et soupape de sécurité;
- prévu pour la sortie des fumées à l'arrière ou bien sur le dessus.
- **vanne anti-condensats incorporée (valeur commerciale de 160 euros).**

ACCESSOIRES OPTIONNELS

TUBES CERTIFIÉS POUR POÊLES À PELLETS PAGE 148

KITS HYDRAULIQUES PAGE 142

disponible également en version air, voir page 22

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	GINGER IDRO 12	GINGER IDRO 15
Dimensions **LxPxH - cm** - Poids **kg**	**95x32x117 - 205**	**95x32x117 - 205**
Puissance thermique globale (performance) **kW**	**12 (10.320 kcal/h)**	**16 (13.760 kcal/h)**
Puissance thermique cédée à l'eau **kW**	**9,5 (8.140 kcal/h)**	**13,3 (11.400 kcal/h)**
Rendement moyen	**~ 94,2%**	**~ 93%**
Autonomie de chauffe max **h**	**~ 32****	**~ 32****
Capacité réservoir d'alimentation **kg**	**25**	**25**
Consommation horaire pellets **kg/h**	**0,7~ ÷ 2,5~**	**0,7~ ÷ 3,5~**
Raccord fumées arrière ou sur le dessus **Ø cm**	**8**	**8**

Les prix indiqués sont en Euro et sont H.T.

OLGA IDRO 20/24/26

Caractéristiques et équipement standard:

- structure en acier laqué avec côtés colorés;
- porte, foyer et brasier en fonte très épaisse ;
- vitre en verre céramique (800°C) avec système de nettoyage;
- foyer à tubes de fumée (12) avec turbulateurs;
- grand tiroir à cendre;
- Combustion Dynamic Control;
- tableau de commande à effleurement;
- fonctionnement par tranches horaires, avec possibilité de programmation journalière ou hebdomadaire;
- interface intégrée pour thermostat extérieur ou pour connexion à un ballon;
- canalisation extérieure de l'air comburant;
- kit hydraulique intégré se composant de circulateur, soupape de sécurité, vase d'expansion fermé et manomètre.
- **vanne anti-condensats incorporée (valeur commerciale de 160 euros).**
- **ECS :** version avec kit hydraulique pour l'eau chaude sanitaire en standard.

OLGA IDRO 20		**€**
ROUGE	**805712000**	**4.020**
IVOIRE	**805712001**	**4.020**
NOIR	**805712002**	**4.020**
ROUGE ➔ **AVEC ECS**	**805712050**	**4.220**
IVOIRE ➔ **AVEC ECS**	**805712051**	**4.220**
NOIR ➔ **AVEC ECS**	**805712052**	**4.220**
OLGA IDRO 24		
ROUGE	**805712010**	**4.160**
IVOIRE	**805712011**	**4.160**
NOIR	**805712012**	**4.160**
ROUGE ➔ **AVEC ECS**	**805712060**	**4.370**
IVOIRE ➔ **AVEC ECS**	**805712061**	**4.370**
NOIR ➔ **AVEC ECS**	**805712062**	**4.370**
OLGA IDRO 26		
ROUGE	**805712020**	**4.530**
IVOIRE	**805712021**	**4.530**
NOIR	**805712022**	**4.530**
ROUGE ➔ **AVEC ECS**	**805712070**	**4.730**
IVOIRE ➔ **AVEC ECS**	**805712071**	**4.730**
NOIR ➔ **AVEC ECS**	**805712072**	**4.730**

ACCESSOIRES OPTIONNELS		
Connection Box pour gérer les fonctions moyennant l'**APP**	**892006580**	**130**
Brosse flexible	**892006210**	**20**

TUBES CERTIFIÉS POUR POÊLES À PELLETS PAGE 148

KITS HYDRAULIQUES PAGE 142

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	**OLGA IDRO 20**	**OLGA IDRO 24**	**OLGA IDRO 26**
Dimensions **LxPxH - cm** - Poids **kg**	**62x73x136 - 195**	**62x73x136 - 195**	**62x73x136 - 195**
Puissance thermique globale (performance) **kW**	**20,15 (17.300 kcal/h)**	**23,39 (20.115 kcal/h)**	**26,7 (23.000 kcal/h)**
Puissance thermique cédée à l'eau **kW**	**18 (15.480 kcal/h)**	**21 (18.060 kcal/h)**	**24,07 (20.700 kcal/h)**
Rendement moyen	**~ 94,2%**	**~ 92,63%**	**~ 93,6%**
Autonomie de chauffe max **h**	**37****	**37****	**37****
Capacité réservoir d'alimentation **kg**	**50**	**50**	**50**
Consommation horaire pellets **kg/h**	**1,36~ ÷ 4,4~**	**1,36~ ÷ 5,2~**	**1,36~ ÷ 5,92~**
Raccord fumées arrière **Ø cm**	**10**	**10**	**10**

****Poêle en fonctionnement continu et au minimum. Les données reportées se réfèrent à des essais réalisés avec des pellets d'un Pouvoir Calorifique Inférieur moyen de 4108 kcal/h et une humidité comprise entre 6% et 7%.**

SABINA IDRO 20/24/26

Caractéristiques et équipement standard:

- structure en acier avec revêtement en bois;
- porte, foyer et brasier en fonte très épaisse ;
- vitre en verre céramique (800°C) avec système de nettoyage;
- foyer à tubes de fumée (12) avec turbulateurs;
- grand tiroir à cendre;
- Combustion Dynamic Control;
- tableau de commande à effleurement;
- fonctionnement par tranches horaires, avec possibilité de programmation journalière ou hebdomadaire;
- interface intégrée pour thermostat extérieur ou pour connexion à un ballon;
- canalisation extérieure de l'air comburant;
- kit hydraulique intégré se composant de circulateur en classe A, soupape de sécurité, vase d'expansion fermé et manomètre.
- **vanne anti-condensats incorporée (valeur commerciale de 160 euros).**

- **ECS :** version avec kit hydraulique pour l'eau chaude sanitaire en standard.

SABINA IDRO 20		**€**
WENGÈ	**805713350**	**4.740**
TECK*	**805713351**	**4.740**
LAQUÉ BLANC	**805713352**	**4.780**
WENGÈ ➔ **AVEC ECS**	**805711520**	**4.940**
TECK ➔ **AVEC ECS**	**805711521**	**4.940**
LAQUÉ BLANC ➔ **AVEC ECS**	**805711522**	**4.980**
SABINA IDRO 24		
WENGÈ	**805713390**	**4.890**
TECK	**805713391**	**4.890**
LAQUÉ BLANC	**805713392**	**4.930**
WENGÈ ➔ **AVEC ECS**	**805711550**	**5.100**
TECK ➔ **AVEC ECS**	**805711551**	**5.100**
LAQUÉ BLANC ➔ **AVEC ECS**	**805711552**	**5.140**
SABINA IDRO 26		
WENGÈ	**805713360**	**5.080**
TECK	**805713361**	**5.080**
LAQUÉ BLANC	**805713362**	**5.120**
WENGÈ ➔ **AVEC ECS**	**805711530**	**5.280**
TECK ➔ **AVEC ECS**	**805711531**	**5.280**
LAQUÉ BLANC ➔ **AVEC ECS**	**805711532**	**5.320**

ACCESSOIRES OPTIONNELS		
Connection Box pour gérer les fonctions moyennant l'**APP**	**892006580**	**130**
Brosse flexible	**892006210**	**20**

TUBES CERTIFIÉS POUR POÊLES À PELLETS PAGE 148

KITS HYDRAULIQUES PAGE 142

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	**SABINA IDRO 20**	**SABINA IDRO 24**	**SABINA IDRO 26**
Dimensions **LxPxH - cm** - Poids **kg**	**65x65x136 - 195**	**65x65x136 - 195**	**65x65x136 - 195**
Puissance thermique globale (performance) **kW**	**20,15 (17.325 kcal/h)**	**23,39 (20.111 kcal/h)**	**26,7 (22.957 kcal/h)**
Puissance thermique cédée à l'eau **kW**	**18 (15.476 kcal/h)**	**21 (18.056 kcal/h)**	**24,07 (20.695 kcal/h)**
Rendement moyen	**~ 94,2%**	**~ 92,63%**	**~ 93,6%**
Autonomie de chauffe max **h**	**37****	**37****	**37****
Capacité réservoir d'alimentation **kg**	**50**	**50**	**50**
Consommation horaire pellets **kg/h**	**1,36~ ÷ 4,4~**	**1,36~ ÷ 5,2~**	**1,36~ ÷ 5,92~**
Raccord fumées arrière **Ø cm**	**10**	**10**	**10**

Les prix indiqués sont en Euro et sont H.T.

ERMIONE IDRO 20/24/2

FOYER		€
ERMIONE IDRO 20	805713510	3.440
ERMIONE IDRO 20 ➔ **AVEC ECS**	805713520	3.640
ERMIONE IDRO 24	805713530	3.630
ERMIONE IDRO 24 ➔ **AVEC ECS**	805713540	3.840
ERMIONE IDRO 26	805713550	3.770
ERMIONE IDRO 26 ➔ **AVEC ECS**	805713560	3.970

REVÊTEMENT EN CÉRAMIQUE		
BEIGE	894434870	880
BORDEAUX	894434860	880
JAUNE SAHARA	894434880	880
NOIR	894434950	880

Caractéristiques et équipement standard:

- structure en acier avec revêtement en céramique;
- porte, foyer et brasier en fonte très épaisse ;
- vitre en verre céramique (800°C) avec système de nettoyage;
- foyer à tubes de fumée (12) avec turbulateurs;
- grand tiroir à cendre;
- Combustion Dynamic Control;
- tableau de commande à effleurement;
- fonctionnement par tranches horaires, avec possibilité de programmation journalière ou hebdomadaire;
- interface intégrée pour thermostat extérieur ou pour connexion à un ballon;
- canalisation extérieure de l'air comburant;
- kit hydraulique intégré se composant de circulateur en classe A, soupape de sécurité, vase d'expansion fermé et manomètre.
- **vanne anti-condensats incorporée (valeur commerciale de 160 euros).**

- **ECS :** version avec kit hydraulique pour l'eau chaude sanitaire en standard.

ACCESSOIRES OPTIONNELS		
Connection Box pour gérer les fonctions moyennant l'**APP**	892006580	130
Brosse flexible	892006210	20

TUBES CERTIFIÉS POUR POÊLES À PELLETS PAGE 148

KITS HYDRAULIQUES PAGE 142

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	ERMIONE IDRO 20	ERMIONE IDRO 24	ERMIONE IDRO 26
Dimensions **LxPxH - cm** - Poids **kg**	**69x73,4x136,4 - 220**	**69x73,4x136,4 - 220**	**69x73,4x136,4 - 220**
Puissance thermique globale (performance) **kW**	**20,15 (17.325 kcal/h)**	**23,39 (20.111 kcal/h)**	**26,7 (22.957 kcal/h)**
Puissance thermique cédée à l'eau **kW**	**18 (15.476 kcal/h)**	**21 (18.056 kcal/h)**	**24,07 (20.695 kcal/h)**
Rendement moyen	**~ 94,2%**	**~ 92,63%**	**~ 93,6%**
Autonomie de chauffe max **h**	**37****	**37****	**37****
Capacité réservoir d'alimentation **kg**	**50**	**50**	**50**
Consommation horaire pellets **kg/h**	**1,36~ ÷ 4,4~**	**1,36~ ÷ 5,2~**	**1,36~ ÷ 5,92~**
Raccord fumées arrière **Ø cm**	**10**	**10**	**10**

****Poêle en fonctionnement continu et au minimum. Les données reportées se réfèrent à des essais réalisés avec des pellets d'un Pouvoir Calorifique Inférieur moyen de 4108 kcal/h et une humidité comprise entre 6% et 7%.**

IDRO HAMMER 20

FOYER		€
IDRO HAMMER 20	**805713310**	**3.200**

Caractéristiques et équipement standard:

- structure en acier laqué;
- porte du foyer avec panneau en matériau réfractaire ;
- brasier en fonte très épaisse;
- foyer à tubes de fumée (8);
- grand tiroir à cendre;
- Combustion Dynamic Control;
- tableau de commande à effleurement;
- fonctionnement par tranches horaires, avec possibilité de programmation journalière ou hebdomadaire;
- interface intégrée pour thermostat extérieur ou pour connexion à un ballon;
- canalisation extérieure de l'air comburant;
- kit hydraulique intégré se composant de circulateur, soupape de sécurité, vase d'expansion fermé et manomètre.
- **vanne anti-condensats incorporée (valeur commerciale de 160 euros).**

ACCESSOIRES OPTIONNELS		
Dispositif de chargement avec réservoir supplémentaire	**892006240**	**1.520**
Connection Box pour gérer les fonctions moyennant l'**APP**	**892006580**	**130**
Brosse flexible	**892006210**	**20**

TUBES CERTIFIÉS POUR POÊLES À PELLETS PAGE 148

KITS HYDRAULIQUES PAGE 142

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	IDRO HAMMER 20
Dimensions **LxPxH - cm** - Poids **kg**	**56x53x140 - 180**
Puissance thermique globale (performance) **kW**	**20,9 (18.000 kcal/h)**
Puissance thermique cédée à l'eau **kW**	**18,5 (15.900 kcal/h)**
Rendement moyen	**~ 91%**
Autonomie de chauffe max **h**	**57****
Capacité réservoir d'alimentation **kg**	**55**
Consommation horaire pellets **kg/h**	**0,95÷ 4,91**
Raccord fumées arrière **Ø cm**	**10**

Les prix indiqués sont en Euro et sont H.T. **Poêle en fonctionnement continu et au minimum. Les données reportées se réfèrent à des essais réalisés avec des pellets d'un Pouvoir Calorifique Inférieur moyen de 4108 kcal/h et une humidité comprise entre 6% et 7%.

ECOFIRE À INTÉGRER ET POUR HABILLAGE

SORTIE D'AIR CANALISABLE - VERRE ESTHÉTIQUE

FOYER		€
SORTIE D'AIR CANALISABLE - VERRE ESTHÉTIQUE	805801390	3.960

ACCESSOIRES OPTIONNELS		
Kit de charge	892006540	240
Cadre de finition	892007000	100

Caractéristiques et équipement standard:

- écran digital pour la programmation et pour le contrôle des paramètres de fonctionnement;
- programmateur digital pour la gestion des plages horaires de fonctionnement;
- couvercle prévu pour le système de charge ;
- Connection box pour la gestion et le contrôle du poêle à travers un dispositif mobile, disponible sur demande et sans aucun supplément;
- piètement
- capteur de niveau des pellets ;
- ventilateur de 680 m³/h pour la canalisation de l'air chaud.

VENTILATION FRONTALE

FOYER		€
VENTILATION FRONTALE	805706710	3.480

ACCESSOIRES OPTIONNELS		
Kit piètement	892005840	230
Kit de charge	892005380	260
Cadre de finition	892005750	110
Connection Box pour gérer les fonctions moyennant l'**APP**	892006580	130

Caractéristiques et équipement standard:

- écran digital pour la programmation et pour le contrôle des paramètres de fonctionnement;
- programmateur digital pour la gestion des plages horaires de fonctionnement;
- capteur de niveau des pellets ;
- ventilation frontale modulable sur plusieurs vitesses.

! STOCKS disponibilité jusqu'à épuisement du stock !

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	SORTIE D'AIR CANALISABLE - VERRE ESTHÉTIQUE	VENTILATION FRONTALE
Dimensions **LxPxH - cm** - Poids **kg**	**76x70x130 - 160**	**76x70x57 - 150**
Puissance brûlée **kW**	**13,5 (11.610 kcal/h)**	**13,5 (11.610 kcal/h)**
Puissance thermique globale (performance) **kW**	**11,8 (10.150 kcal/h)**	**11,8 (10.150 kcal/h)**
Rendement moyen	**~ 89%**	**~ 89%**
Autonomie de chauffe max **h**	**26****	**25****
Capacité réservoir d'alimentation **kg**	**23**	**23**
Sortie des fumées **Ø cm**	**8**	**8**

Les prix indiqués sont en Euro et sont H.T.

VENTILATION FRONTALE - VERRE ESTHÉTIQUE

FOYER		€
VENTILATION FRONTALE - VERRE ESTHÉTIQUE	805801400	3.470

ACCESSOIRES OPTIONNELS		
Kit piètement	892005840	230
Kit de charge	892006540	240
Cadre de finition	892007000	100

Caractéristiques et équipement standard:

- écran digital pour la programmation et pour le contrôle des paramètres de fonctionnement;
- programmateur digital pour la gestion des plages horaires de fonctionnement;
- couvercle prévu pour le système de charge ;
- Connection box pour la gestion et le contrôle du poêle à travers un dispositif mobile, disponible sur demande et sans aucun supplément;
- capteur de niveau des pellets ;
- ventilation frontale modulable sur plusieurs vitesses.

SMALL 54

FOYER		€
SMALL 54	805709200	2.690

ACCESSOIRES OPTIONNELS		
Kit piètement	892005390	230
Kit de charge	892005850	240
Kit de charge frontale	892005960	210
Cadre de finition sans tiroir pour charge frontale	892005760	70
Cadre de finition avec tiroir pour charge frontale	892005590	90
Connection Box pour gérer les fonctions moyennant l'**APP**	892006580	130

Caractéristiques et équipement standard:

- écran digital pour la programmation et pour le contrôle des paramètres de fonctionnement;
- programmateur digital pour la gestion des plages horaires de fonctionnement;
- capteur de niveau des pellets ;
- ventilation frontale modulable sur plusieurs vitesses.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	VENTILATION FRONT. - VERRE ESTH.	SMALL 54
Dimensions **LxPxH - cm** - Poids **kg**	**76x70x57 - 150**	**54x56x47 - 100**
Puissance brûlée **kW**	**13,5 (11.610 kcal/h)**	**6,9 (5.900 kcal/h)**
Puissance thermique globale (performance) **kW**	**11,8 (10.150 kcal/h)**	**6,2 (5.330 kcal/h)**
Rendement moyen	**~ 89%**	**~ 91%**
Autonomie de chauffe max **h**	**25****	**25****
Capacité réservoir d'alimentation **kg**	**23**	**10**
Sortie des fumées **Ø cm**	**8**	**8**

****Poêle en fonctionnement continu et au minimum. Les données reportées se réfèrent à des essais réalisés avec des pellets d'un Pouvoir Calorifique Inférieur moyen de 4108 kcal/h et une humidité comprise entre 6% et 7%.**

POUR HABILLAGE 9

FOYER		€
POUR HABILLAGE 9	805706600	2.300

ACCESSOIRES OPTIONNELS		
GSM control **B**	892002502	460
Porte de charge en métal	892005830	120
Porte de charge en bois	892004820	200

Caractéristiques et équipement standard:

- écran digital pour la programmation et pour le contrôle des paramètres de fonctionnement;
- programmateur digital pour la gestion des plages horaires de fonctionnement;
- brasier en fonte très épaisse;
- grand tiroir à cendres amovible;
- ventilation frontale modulable sur plusieurs vitesses.

POUR HABILLAGE SORTIE D'AIR CANALISABLE 12

FOYER		€
POUR HABILLAGE SORTIE D'AIR CANALISABLE 12	805706610	2.650

ACCESSOIRES OPTIONNELS		
GSM control **B**	892002502	460
Porte de charge en métal	892005830	120
Porte de charge en bois	892004820	200

Caractéristiques et équipement standard:

- écran digital pour la programmation et pour le contrôle des paramètres de fonctionnement;
- programmateur digital pour la gestion des plages horaires de fonctionnement;
- brasier en fonte très épaisse;
- grand tiroir à cendres amovible;
- système de chauffage à circulation d'air avec double ventilateur pour gérer deux conduits de canalisation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	POUR HABILLAGE 9	POUR HABILLAGE SORTIE D'AIR CANALISABLE 12
Dimensions **LxPxH - cm** - Poids **kg**	**45x49x115 - 120**	**66x57x114 - 120**
Puissance brûlée **kW**	**10 (8.600 kcal/h)**	**13,3 (11.400 kcal/h)**
Puissance thermique globale (performance) **kW**	**9 (7.740 kcal/h)**	**12,2 (10.500 kcal/h)**
Rendement moyen	**~ 91%**	**~ 91,4%**
Autonomie de chauffe max **h**	**42****	**28****
Capacité réservoir d'alimentation **kg**	**27**	**25**
Sortie des fumées **Ø cm**	**8**	**8**

Les prix indiqués sont en Euro et sont H.T.

HABILLAGES POUR L'ECOFIRE POUR HABILLAGE

CHICAGO

HABILLAGES POUR		€
ECOFIRE POUR HABILLAGE 9	**801594500**	**2.300**
ECOFIRE POUR HABILLAGE 12	**801594510**	**2.450**

Caractéristiques habillage:

- Habillage réalisé en pierre blanche bouchardée avec sole foyère en marbre Rosso Alhambra poli et porte pour le chargement des pellets en bois laqué blanc mat. Une partie des jambages latéraux est amovible afin de pouvoir intervenir sur le foyer.

CORDOBA MINI

HABILLAGES POUR		€
ECOFIRE POUR HABILLAGE 9	**801122100**	**1.740**
ECOFIRE POUR HABILLAGE 12	**801122110**	**1.840**

Caractéristiques habillage:

- Habillage réalisé en marbre Soleado ancien avec joints en ciment, sole foyère et linteau en marbre Bianco Mediterraneo poli. Poutre en pin massif teinté noyer. Une partie des jambages latéraux est amovible afin de pouvoir intervenir sur le foyer. Porte pour le chargement des pellets en option.

ANVERSA MINI

HABILLAGES POUR		€
ECOFIRE POUR HABILLAGE 9	**801024100**	**1.630**
ECOFIRE POUR HABILLAGE 12	**801024110**	**1.720**

Caractéristiques habillage:

- Habillage réalisé en marbre Bianco Mediterraneo poli avec sole foyère, listels et linteau en marbre Rosso Asiago. Poutre en pin massif teinté noyer. Une partie des jambages latéraux est amovible afin de pouvoir intervenir sur le foyer. Porte pour le chargement des pellets en option.

PALAZZETTI SU MISURA

Toute la gamme des habillages Palazzetti peut s'adapter à ce foyer grâce au service sur mesure.

**Poêle en fonctionnement continu et au minimum. Les données reportées se réfèrent à des essais réalisés avec des pellets d'un Pouvoir Calorifique Inférieur moyen de 4108 kcal/h et une humidité comprise entre 6% et 7%.

À INTÉGRER 13

FOYER		€
À INTÉGRER 13	**805710430**	**3.790**

Caractéristiques et équipement standard:

- écran digital pour la programmation et pour le contrôle des paramètres de fonctionnement;
- programmateur digital pour la gestion des plages horaires de fonctionnement;
- brasier en fonte très épaisse;
- dispositif anti-condensats;
- soupape de sécurité.

ACCESSOIRES OPTIONNELS		
Kit piètement	**892005840**	**230**
Kit de charge	**892005380**	**260**
Kit installation (circulateur et vase d'expansion)	**892007800**	**240**
Cadre de finition	**892005750**	**110**
Connection Box pour gérer les fonctions moyennant l'**APP**	**892006580**	**130**

LISTE COMPLÈTE DES KITS HYDRAULIQUES PAGE 142

disponibilité jusqu'à épuisement du stock !

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	À INTÉGRER 13
Dimensions **LxPxH - cm** - Poids **kg**	**76x70x57/91 - 150**
Puissance brûlée **kW**	**14,6 (12.500 kcal/h)**
Puissance thermique globale (performance) **kW**	**13,2 (11.400 kcal/h)**
Puissance calorifique cédée à l'eau max **kW**	**8,7 (7.500 kcal/h)**
Rendement moyen	**~ 90,3%**
Autonomie de chauffe max **h**	**23****
Capacité réservoir d'alimentation **kg**	**23**
Sortie des fumées **Ø cm**	**8**

Les prix indiqués sont en Euro et sont H.T.

ECOFIRE À INTÉGRER

FOYER À PELLETS HYDRAULIQUES

À INTÉGRER 12/18



FOYER		€
À INTÉGRER 12	**805712400**	**3.770**
À INTÉGRER 18	**805712380**	**3.870**

Caractéristiques et équipement standard:

- tableau de commande à effleurement;
- kit hydraulique complet doté de circulateur en classe A, vase d'expansion fermé, soupape de sécurité, manomètre, vanne de décharge thermique et vanne anti-condensats;
- capteur de niveau des pellets ;
- Connection box pour la gestion et le contrôle du poêle à travers un dispositif mobile, disponible sur demande et sans aucun supplément;
- couvercle prévu pour le système de charge.

ACCESSOIRES OPTIONNELS		
Kit piètement **A**	**892006530**	**230**
Kit de charge **B**	**892006540**	**240**
Cadre de finition	**892007010**	**100**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	À INTÉGRER 12	À INTÉGRER 18
Dimensions **LxPxH - cm** - Poids **kg**	**88,2x69,3x65 - 180**	**88,2x69,3x65 - 180**
Puissance brûlée **kW**	**12,7 (10.919 kcal/h)**	**19,5 (16.766 kcal/h)**
Puissance thermique globale (performance) **kW**	**11,8 (10.146 kcal/h)**	**18,1 (15.562 kcal/h)**
Puissance calorifique cédée à l'eau max **kW**	**10,1 (8.684 kcal/h)**	**15,4 (13.241 kcal/h)**
Rendement moyen	**~ 94%**	**~ 93%**
Autonomie de chauffe max **h**	**28****	**28****
Capacité réservoir d'alimentation **kg**	**30**	**30**
Sortie des fumées **Ø cm**	**8**	**8**

****Poêle en fonctionnement continu et au minimum. Les données reportées se réfèrent à des essais réalisés avec des pellets d'un Pouvoir Calorifique Inférieur moyen de 4108 kcal/h et une humidité comprise entre 6% et 7%.**

CHAUDIÈRES À PELLETS

CHAUDIÈRES À PELLETS 78

TERMOEASY 14/18/24/24 ECS

FOYER		€
TERMOEASY 14	**805713600**	**3.970**
TERMOEASY 18	**805713610**	**4.180**
TERMOEASY 24	**805713630**	**4.390**
TERMOEASY 24 ➔ **AVEC ECS**	**805713620**	**4.600**

ACCESSOIRES OPTIONNELS		
Dispositif de chargement avec réservoir supplémentaire	**892006240**	**1.520**
Extracteur Cendres	**892006340**	**750**
Brosse flexible	**892006210**	**20**
Connection Box pour gérer les fonctions moyennant l'**APP**	**892006580**	**130**

TUBES CERTIFIÉS POUR POÊLES À PELLETS PAGE 148

KITS HYDRAULIQUES PAGE 142

SYSTÈME DE CHARGE PNEUMATIQUE PAGE 80

Caractéristiques et équipement standard:

- foyer à tubes de fumée (10) avec turbulateurs;
- grand tiroir à cendre;
- Combustion Dynamic Control;
- tableau de commande à effleurement;
- fonctionnement par tranches horaires, avec possibilité de programmation journalière ou hebdomadaire;
- interface intégrée pour thermostat extérieur ou pour connexion à un ballon;
- canalisation extérieure de l'air comburant;
- kit hydraulique intégré se composant de circulateur, soupape de sécurité, vase d'expansion fermé et manomètre.
- **vanne anti-condensats incorporée (valeur commerciale de 160 euros).**

Dispositif de chargement avec réservoir supplémentaire



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	TERMOEASY 14	TERMOEASY 18	TERMOEASY 24 ET 24 ECS
Dimensions **LxPxH - cm** - Poids **kg**	**63x66x147,7 - 280**	**63x66x147,7 - 280**	**63x66x147,7 - 280**
Puissance brûlée max **kW**	**13 (11.180 kcal/h)**	**16 (13.600 kcal/h)**	**24,15 (20.770 kcal/h)**
Puissance thermique au foyer min **kW**	**4,13 (3.550 kcal/h)**	**4,13 (3.550 kcal/h)**	**4,13 (3.550 kcal/h)**
Puissance thermique utile max **kW**	**12,26 (10.540 kcal/h)**	**15 (12.900 kcal/h)**	**22 (18.850 kcal/h)**
Puissance thermique utile min **kW**	**3,81 (3.270 kcal/h)**	**3,81 (3.270 kcal/h)**	**3,81 (3.270 kcal/h)**
Rendement au maximum	**~ 94,46%**	**~ 94,46%**	**~ 90,72%**
Rendement au minimum	**~ 92,37%**	**~ 92,37%**	**~ 92,37%**
Autonomie de chauffe max **h**	**77****	**77****	**77****
Capacité réservoir d'alimentation **kg**	**65**	**65**	**65**
Consommation horaire pellets **kg/h**	**0,84 ÷ 2,66**	**0,84 ÷ 3,24**	**0,84 ÷ 4,93**
Raccord fumées arrière **Ø cm**	**10**	**10**	**10**

Les prix indiqués sont en Euro et sont H.T.

CT PRO 24T/28T/35T

FOYER		€
CT PRO 24T	**805712550**	**5.890**
CT PRO 28T	**805712560**	**6.090**
CT PRO 35T	**805712570**	**6.700**

ACCESSOIRES OPTIONNELS		
Dispositif de chargement avec réservoir supplémentaire	**892006240**	**1.520**
Connection Box pour gérer les fonctions moyennant l'**APP**	**892006580**	**130**

TUBES CERTIFIÉS POUR POÊLES À PELLETS PAGE 148

KITS HYDRAULIQUES PAGE 142

SYSTÈME DE CHARGE PNEUMATIQUE PAGE 80

Caractéristiques et équipement standard:

- brasier rotatif autonettoyant;
- grand tiroir à cendre;
- Combustion Dynamic Control;
- écran digital avec commande à effleurement ;
- fonctionnement par tranches horaires, avec possibilité de programmation journalière ou hebdomadaire;
- kit hydraulique intégré doté de circulateur en classe A, soupape de sécurité, vase d'expansion fermé et manomètre.
- **vanne anti-condensats incorporée (valeur commerciale de 160 euros).**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CT PRO 24T	CT PRO 28T	CT PRO 35T
Dimensions **LxPxH - cm** - Poids **kg**	**70,2x81,8x142,3 - 280**	**70,2x81,8x142,3 - 280**	**70,2x81,8x142,3 - 280**
Puissance brûlée max **kW**	**21,2 (18.230 kcal/h)**	**26,7 (22.960 kcal/h)**	**34,4 (29.600 kcal/h)**
Puissance thermique au foyer min **kW**	**6,8 (5.850 kcal/h)**	**6,8 (5.850 kcal/h)**	**9,5 (8.250 kcal/h)**
Puissance thermique utile max **kW**	**20 (17.200 kcal/h)**	**25 (21.500 kcal/h)**	**32 (27.500 kcal/h)**
Puissance thermique utile min **kW**	**6,5 (5.600 kcal/h)**	**6,5 (5.600 kcal/h)**	**8,8 (7.570 kcal/h)**
Rendement au maximum	**~ 94,6%**	**~ 94%**	**~ 93,1%**
Rendement au minimum	**~ 94,9%**	**~ 94,9%**	**~ 93%**
Autonomie de chauffe max **h**	**78****	**78****	**58****
Capacité réservoir d'alimentation **kg**	**110**	**110**	**110**
Consommation horaire pellets **kg/h**	**1,4 ÷ 4,3**	**1,4 ÷ 5,4**	**1,9 ÷ 7**
Raccord fumées arrière **Ø cm**	**10**	**10**	**10**

****Poêle en fonctionnement continu et au minimum. Les données reportées se réfèrent à des essais réalisés avec des pellets d'un Pouvoir Calorifique Inférieur moyen de 4108 kcal/h et une humidité comprise entre 6% et 7%.**

SYSTÈME DE CHARGE PNEUMATIQUE

SYSTÈME SILO		€
OUVERT	892006930	3.450
FERMÉ	892006940	4.100

ACCESSOIRES OBLIGATOIRES		
Tube de charge flexible (30 m) se constituant d'un tube de 30 m + colliers	892006970	550
Unité d'adaptation pour chaudières série **TermoEasy**	892006980	270
Unité d'adaptation pour chaudières série **CT Pro T**	892006990	270

ACCESSOIRES OPTIONNELS POUR SILO FERMÉ		
Kit Embouts de remplissage Standard (2)	892006950	330
Kit Embouts de remplissage pour Système Français (2)	892006960	330

Caractéristiques et équipement standard:

SYSTÈME SILO OUVERT:
- 120x120xh.136 cm - 830 kg
- ossature et fond en acier ; silo en tissu antistatique ouvert pour la charge manuelle ; unité d'extraction.

SYSTÈME SILO FERMÉ:
- 120x120xh.180-250 cm - 1100 - 1700 kg
- ossature et fond en acier ; silo en tissu antistatique fermé pour la charge moyennant réservoir ; unité d'extraction.



Les prix indiqués sont en Euro et sont H.T.

CUISINIÈRES

CUISINIÈRES À PELLETS VERSION AIR ET HYDRAULIQUE 84

CUISINIÈRES À BOIS VERSION AIR ET HYDRAULIQUE 86

ORNELLA 8

ORNELLA 8		€
IVOIRE*	805705670	2.920
CANON DE FUSIL	805705680	2.920

ACCESSOIRES OPTIONNELS		
Télécommande **B**	892002520	65
Plaque de cuisson en pierre de lave avec système de récupération des jus de cuisson	894450210	170
Plaque de cuisson posable en pierre de lave avec poignées	892006550	150

TUBES CERTIFIÉS POUR POÊLES À PELLETS PAGE 148

Caractéristiques et équipement standard:

- structure en acier laqué avec revêtement en acier émaillé;
- four en acier émaillé avec porte vitrée en vitrocéramique;
- thermomètre pour contrôler la température du four;
- plan de cuisson en acier;
- ventilateur centrifuge;
- charge des pellets sur le dessus;
- raccord des fumées à l'arrière, sur le dessus ou latéral.

PALOMA 8

PALOMA 8		€
VERRE NOIR	805705640	3.670

ACCESSOIRES OPTIONNELS		
Télécommande **B**	892002520	65
Plaque de cuisson en pierre de lave avec système de récupération des jus de cuisson	894450210	170
Plaque de cuisson posable en pierre de lave avec poignées	892006550	150

TUBES CERTIFIÉS POUR POÊLES À PELLETS PAGE 148

Caractéristiques et équipement standard:

- structure en acier laqué avec revêtement en verre céramique noir;
- four en acier émaillé avec porte vitrée en vitrocéramique;
- thermomètre électronique pour contrôler la température du four;
- nouveau tableau de commande à effleurement;
- plan de cuisson en acier;
- ventilateur centrifuge;
- charge des pellets sur le dessus;
- raccord des fumées à l'arrière, sur le dessus ou latéral.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	ORNELLA 8	PALOMA 8
Dimensions **LxPxH - cm** - Poids **kg**	**90x65x85 - 180 / Four: 32x46x25**	**90x62x86 - 180 / Four: 32x46x25**
Puissance thermique globale (performance) **kW**	**8,2 (7.050 kcal/h)**	**8,2 (7.050 kcal/h)**
Rendement moyen	**~ 86%**	**~ 86%**
Autonomie de chauffe max **h**	**24****	**24****
Capacité réservoir d'alimentation **kg**	**15**	**15**
Consommation horaire pellets **kg/h**	**0,63~ ÷ 1,94~**	**0,63~ ÷ 1,94~**
Raccord fumées arrière/dessus/latéral **Ø cm**	**8/10**	**8/10**

Les prix indiqués sont en Euro et sont H.T.

BELLA IDRO 15/20

BELLA IDRO 15		€
ACIER LAQUÉ BLANC	805801020	4.920
ACIER LAQUÉ NOIR	805801021	4.920
VERRE MIROIR	805801030	5.490
BELLA IDRO 20		
ACIER LAQUÉ BLANC	805801010	4.920
ACIER LAQUÉ NOIR	805801011	4.920
VERRE MIROIR	805801000	5.490

Caractéristiques et équipement standard:

- cuisinière hydraulique à pellets fonctionnant comme une chaudière pendant qu'elle cuisine;
- structure en acier laqué ou en verre céramique effet miroir;
- brasier autonettoyant;
- four en acier inox avec porte en verre céramique;
- thermomètre électronique pour contrôler la température du four;
- puissance modulable sur 5 niveaux;
- nouveau tableau de commande à effleurement;
- plan de cuisson en acier;
- charge des pellets sur le dessus;
- raccord des fumées sur le dessus ou latéral (droite);
- Connection box pour la gestion et le contrôle du poêle à travers un dispositif mobile, disponible sur demande et sans aucun supplément;
- kit hydraulique intégré avec circulateur en classe A, soupape de sécurité, vase d'expansion fermé.
- **vanne anti-condensats incorporée (valeur commerciale de 160 euros).**

ACCESSOIRES OPTIONNELS		
Télécommande **B**	892002520	65
Plaque de cuisson en pierre de lave avec système de récupération des jus de cuisson	894450210	170
Plaque de cuisson posable en pierre de lave avec poignées	892006550	150

TUBES CERTIFIÉS POUR POÊLES À PELLETS PAGE 148

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	BELLA IDRO 15	BELLA IDRO 20
Dimensions **LxPxH - cm** - Poids **kg**	**90x63,2x85 - 250 / Four: 32x45x25**	**90x63,2x85 - 250 / Four: 32x45x25**
Puissance thermique globale (performance) **kW**	**14,52 (12.480 kcal/h)**	**19,58 (16.840 kcal/h)**
Puissance thermique cédée (à l'eau max) **kW**	**11,8 (10.140 kcal/h)**	**16,6 (14.270 kcal/h)**
Rendement moyen	**~ 90%**	**~ 92,44%**
Autonomie de chauffe max **h**	**32****	**32****
Capacité réservoir d'alimentation **kg**	**24**	**24**
Consommation horaire pellets **kg/h**	**0,9~ ÷ 3,1~**	**0,9~ ÷ 4,26~**
Raccord des fumées sur le dessus/latéral **Ø cm**	**8**	**8**

****Poêle en fonctionnement continu et au minimum. Les données reportées se réfèrent à des essais réalisés avec des pellets d'un Pouvoir Calorifique Inférieur moyen de 4108 kcal/h et une humidité comprise entre 6% et 7%.**

ALBA 3,5

ALBA 3,5		€
BLANC*	805600200	980
CANON DE FUSIL	805600210	980

ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRES DE FUMISTERIE PAGE 158

Caractéristiques et équipement standard:

- cuisinière à bois qui chauffe la pièce pendant qu'elle cuisine;
- structure en acier émaillé coloris blanc ou canon de fusil;
- foyer en matériau réfractaire avec double combustion;
- four en acier émaillé noir et porte avec vitre en verre céramique;
- thermomètre pour contrôler la température du four;
- plan de cuisson en acier.

NEW

BImSchV 2

ALBA 4,5

ALBA 4,5		€
BLANC*	805600250	1.090
CANON DE FUSIL	805600260	1.090

ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRES DE FUMISTERIE PAGE 158

Caractéristiques et équipement standard:

- cuisinière à bois qui chauffe la pièce pendant qu'elle cuisine;
- structure en acier émaillé coloris blanc ou canon de fusil;
- foyer en matériau réfractaire avec double combustion;
- four en acier émaillé noir et porte avec vitre en verre céramique;
- thermomètre pour contrôler la température du four;
- plan de cuisson en acier.

NEW

BImSchV 2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	ALBA 3,5	ALBA 4,5
Dimensions **LxPxH - cm**	**70x60x85h / Four 33x40x26h**	**90x60x85h / Four 46x40x26h**
Poids **kg**	**155**	**155**
Puissance thermique globale (performance) **kW**	**5 (4.299 kcal/h)**	**5 (4.299 kcal/h)**
Rendement	**~ 77%**	**~ 77%**
Quantité de bois préconisée **kg/h (Taille)**	**~ 1,5÷2 (25 cm)**	**~ 1,5÷2 (25 cm)**
Sortie des fumées à l'arrière/sur le dessus/latérale **Ø cm**	**12**	**12**

Les prix indiqués sont en Euro et sont H.T.

ALBA IDRO

ALBA IDRO		€
BLANC*	805600300	1.980
CANON DE FUSIL	805600310	1.980

ACCESSOIRES OPTIONNELS		
Thermorégulateur digital à encastrer	892001892	190

ACCESSOIRES DE FUMISTERIE PAGE 158

KIT HYDRAULIQUES PAGE 142

Caractéristiques et équipement standard:

- cuisinière à bois fonctionnant comme une chaudière, pendant qu'elle cuisine, elle chauffe les radiateurs de toute l'habitation;
- structure en tôle émaillée blanche ou canon de fusil;
- foyer en acier avec déflecteur des fumées en matériau réfractaire;
- four en acier émaillé noir et porte avec vitre en verre céramique;
- thermomètre pour contrôler la température du four;
- plan de cuisson en acier.

NEW

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	ALBA IDRO
Dimensions **LxPxH - cm** - Poids **kg**	**90x60x85 - 170 / Four 33x40x26**
Puissance brûlée max **kW**	**29.7 (25.540 kcal/h)**
Puissance thermique globale (performance) **kW**	**22.9 (19.700 kcal/h)**
Puissance thermique cédée (à l'eau max) **kW**	**14,2 (12.200 kcal/h)**
Rendement	**~ 77%**
Quantité de bois préconisée **kg/h (Taille)**	**~ 4÷8 (25 cm)**
Sortie des fumées sur le dessus/latérale **Ø cm**	**15**

FOYERS
MULTI-COMBUSTIBLES

MULTIFIRE AIR 90

MULTIFIRE HYDRAULIQUES 92

HABILLAGE MULTIFIRE 94

45 ARIA PORTE PLATE

FOYER		€
45 PORTE PLATE	802601750	4.760

ACCESSOIRES OPTIONNELS		
GSM Control	892002501	460
Capteur pellets	892004380	100

Caractéristiques et équipement standard:

- foyer à fonctionnement mixte bois/pellets;
- brasier rotatif autonettoyant en fonte;
- écran digital pour la programmation et pour le contrôle des paramètres de fonctionnement;
- réservoir de charge des pellets sur le côté gauche;
- ventilateur de 680 m³/h pour la canalisation de l'air chaud dans plusieurs pièces;
- grand tiroir à cendres;
- porte plate en verre céramique avec système autonettoyant.

45 ARIA PORTE ARRONDIE

FOYER		€
45 PORTE ARRONDIE	802601740	4.900

ACCESSOIRES OPTIONNELS		
GSM Control	892002501	460
Capteur pellets	892004380	100

Caractéristiques et équipement standard:

- foyer à fonctionnement mixte bois/pellets;
- brasier rotatif autonettoyant en fonte;
- écran digital pour la programmation et pour le contrôle des paramètres de fonctionnement;
- réservoir de charge des pellets sur le côté gauche;
- ventilateur de 680 m³/h pour la canalisation de l'air chaud dans plusieurs pièces;
- grand tiroir à cendres;
- porte arrondie en verre céramique avec système autonettoyant.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	PORTE PLATE	PORTE ARRONDIE
Dimensions **LxPxH - cm** - Poids **kg**	**82x60x177 - 220**	**82x71x177 - 220**
Puissance thermique globale (performance) **kW**	**bois 16,6 (14.300 kcal/h)** **pellets 15 (12.900 kcal/h)**	**bois 16,6 (14.300 kcal/h)** **pellets 15 (12.900 kcal/h)**
Rendement moyen	**bois ~ 77% / pellets ~ 84%**	**bois ~ 77% / pellets ~ 84%**
Électro-ventilateur standard **m³/h**	**680**	**680**
Quantité de combustible préconisée **kg/h**	**bois 2,5 ÷ 4,5 / pellets 1,2~ ÷ 3,7~**	**bois 2,5 ÷ 4,5 / pellets 1,2~ ÷ 3,7~**
Sortie des fumées sur le dessus **Ø cm**	**15**	**15**

Les prix indiqués sont en Euro et sont H.T.

BIO 9/14

FOYER		€
BIO 9	**802602450**	**5.670**
BIO 14	**802602460**	**5.800**

ACCESSOIRES OPTIONNELS		
Kit de charge des pellets flexible avec porte	**892006350**	**370**
Kit 2 bouches de soufflage avec tubes extensibles	**892003950**	**140**

Caractéristiques et équipement standard:

- foyer à habiller à fonctionnement mixte bois/pellets;
- échangeur de chaleur avec triple parcours des fumées et faisceau tubulaire;
- foyer en Magnofix avec embase en fonte;
- brasier pour pellets en acier à forte épaisseur autonettoyant;
- détection automatique du type de combustible et gestion complète de la combustion;
- passage automatique d'un mode de fonctionnement à l'autre;
- allumage automatique et programmable pour les deux combustibles;
- tirage forcé même lorsqu'il fonctionne au bois;
- ventilateur radial de 570 m^3/h;
- possibilité d'exclure totalement la ventilation pour augmenter le confort acoustique;
- Connection box pour la gestion et le contrôle du poêle à travers un dispositif mobile, disponible sur demande et sans aucun supplément;
- Charge des pellets sur le côté droit.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	BIO 9	BIO 14
Dimensions **LxPxH - cm** - Poids **kg**	**98x56x116 - 150**	**98x56x116 - 150**
Puissance thermique globale (performance) **kW**	**bois 10,52 (9.047 kcal/h) pellets 9,12 (7.840 kcal/h)**	**bois 14,51 (14.479 kcal/h) pellets 14,5 (14.470 kcal/h)**
Rendement moyen	**bois ~ 89,46% / pellets ~ 90,1%**	**bois ~ 89,4% / pellets ~ 90,19%**
Quantité de combustible préconisée **kg/h**	**bois 2,6 / pellets 0,76~ ÷ 2,06~**	**bois 2,6 / pellets 0,76~ ÷ 3,28~**
Sortie des fumées sur le dessus **Ø cm**	**15**	**15**
Capacité réservoir pellets **kg**	**40**	**40**

45 IDRO PORTE PLATE

FOYER		€
45 PORTE PLATE TOP	802601710	5.640

ACCESSOIRES OPTIONNELS		
GSM Control	892002501	460
Capteur pellets	892004380	100

Caractéristiques et équipement standard:

- foyer à fonctionnement mixte bois/pellets;
- brasier rotatif autonettoyant en fonte;
- écran digital pour le réglage et le contrôle des paramètres de fonctionnement et pour la programmation des plages horaires;
- réservoir de charge des pellets sur le côté gauche;
- doté de circulateur, de soupape de sécurité et de vanne de décharge thermique avec serpentin, tous homologués, de système anti-condensats, de clapet de non-retour et des branchements nécessaires au fonctionnement même avec vase d'expansion fermé.

45 IDRO PORTE ARRONDIE

FOYER		€
45 PORTE ARRONDIE TOP	802601730	5.950

ACCESSOIRES OPTIONNELS		
GSM Control	892002501	460
Capteur pellets	892004380	100

Caractéristiques et équipement standard:

- foyer à fonctionnement mixte bois/pellets;
- brasier rotatif autonettoyant en fonte;
- écran digital pour le réglage et le contrôle des paramètres de fonctionnement et pour la programmation des plages horaires;
- réservoir de charge des pellets sur le côté gauche;
- doté de circulateur, de soupape de sécurité et de vanne de décharge thermique avec serpentin, tous homologués, de système anti-condensats, de clapet de non-retour et des branchements nécessaires au fonctionnement même avec vase d'expansion fermé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	45 PORTE PLATE	45 PORTE ARRONDIE
Dimensions **LxPxH - cm** - Poids **kg**	**82x55x177 - 220**	**82x55x177 - 220**
Puissance thermique globale (performance) **kW**	**bois 14,3 (12.300 kcal/h) pellets 14,6 (12.500 kcal/h)**	**bois 14,3 (12.300 kcal/h) pellets 14,6 (12.500 kcal/h)**
Puissance thermique cédée (à l'eau max) **kW**	**bois 6,9 (5.900 kcal/h) pellets 9 (7.700 kcal/h)**	**bois 6,9 (5.900 kcal/h) pellets 9 (7.700 kcal/h)**
Rendement moyen	**bois ~ 78% - pellets ~ 86%**	**bois ~ 78% - pellets ~ 86%**
Quantité de combustible préconisée **kg/h**	**bois 2,5 ÷ 4 - pellets 1,2~ ÷ 3,7~**	**bois 2,5 ÷ 4 - pellets 1,2~ ÷ 3,7~**
Sortie des fumées sur le dessus **Ø cm**	**15**	**15**

Les prix indiqués sont en Euro et sont H.T.

NT IDRO

version avec charge à gauche

Caractéristiques et équipement standard:

- l'Air Driver adapte le rapport entre l'air primaire et l'air secondaire en fonction du combustible utilisé ;
- Combustion Dynamic Control;
- passage mode bois/pellets automatique ;
- allumage automatique ; brasier autonettoyant ;
- porte automatique escamotable ;
- maximum de chaleur cédée à l'eau ;
- foyer en Magnofix ;
- grande flexibilité d'installation grâce à la possibilité de choisir la version avec réservoir des pellets à droite ou à gauche;
- clapet By-pass sur parcours des fumées ; technologie O_2Ring incorporée ;
- Connection box pour la gestion et le contrôle du poêle à travers un dispositif mobile, disponible sur demande et sans aucun supplément;
- kit hydraulique intégré avec circulateur en classe A, soupape de sécurité, vase d'expansion fermé, vanne anti-condensation.
- fourni, en standard, avec dissipateur de sécurité avec vanne de décharge thermique.

NT IDRO 15		€
CHARGE À GAUCHE*	802602470	6.350
CHARGE À DROITE	802602480	6.350

NT IDRO 22		€
CHARGE À GAUCHE*	802602490	6.450
CHARGE À DROITE	802602500	6.450

ACCESSOIRES OPTIONNELS		
Porte basse latérale et charge	892007580	220
Porte basse frontale	892007570	120

MANHATTAN

67x2,5x190 cm

Habillage au design vertical accompagnant la forme élancée des flammes, réalisé pour loger le Multifire NT Idro.
Il se constitue d'un encadrement en acier laqué et de deux portes à l'avant servant à contrôler et à entretenir le foyer.

NEW

		€
HABILLAGE MANHATTAN	892007910	590

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	NT 15 BOIS	NT 15 PELLETS	NT 22 BOIS	NT 22 PELLETS
Dimensions **LxPxH - cm** - Poids **kg**	103x70x183 - 385	103x70x183 - 385	103x70x183 - 385	103x70x183 - 385
Puissance thermique globale (performance) **kW**	13,33 (11.460 kcal/h)	15,3 (13.180 kcal/h)	18,12 (15.580 kcal/h)	22 (18.920 kcal/h)
Puissance thermique cédée (à l'eau) **kW**	10,12 (8.700 kcal/h)	12,3 (10.575 kcal/h)	14,2 (12.200 kcal/h)	17,8 (15.300 kcal/h)
Rendement moyen	~88,37%	~ 90 %	~87,55%	~ 89,7 %
Consommation horaire **kg/h**	~ 3,53	~ 1,05 - 3,26	~ 4,8	~ 1,05 - 4,7
Capacité réservoir pellets **kg**	-	38	-	38
Autonomie de chauffe max **h**	-	36**	-	36**
Sortie des fumées sur le dessus/arrière **Ø cm**	18	18	18	18

**Poêle en fonctionnement continu et au minimum. Les données reportées se réfèrent à des essais réalisés avec des pellets d'un Pouvoir Calorifique Inférieur moyen de 4108 kcal/h et une humidité comprise entre 6% et 7%.

MARILYN ARIA ET IDRO

FOYER		€
MARILYN ARIA	**805220750**	**7.960**
MARILYN IDRO	**805220810**	**8.940**

ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRES DE FUMISTERIE PAGE 158

KITS HYDRAULIQUES PAGE 142

Caractéristiques et équipement standard:

- poêle à fonctionnement mixte bois/pellets;
- carénage extérieur en acier laqué blanc ou gris;
- porte, foyer et brasier en fonte très épaisse ;
- vitre en verre céramique (800°C) avec système de nettoyage;
- poignée anti-brûlures;
- système de charge des pellets en écluse;
- grand tiroir à cendre;
- brasier breveté qui permet de brûler indifféremment du bois ou des pellets;
- centrale de contrôle électronique pour gérer automatiquement la programmation, la combustion, la puissance et le passage du fonctionnement de bois à pellets.
- **Marilyn version air:** avec ventilateur de 680 m³/h réglable sur plusieurs vitesses;
- **Marilyn version hydraulique:** avec serpentin de sécurité et réallumage en cas de black-out.

! STOCKS disponibilité jusqu'à épuisement du stock !

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	MARILYN ARIA	MARILYN IDRO
Dimensions **LxPxH - cm**	**93x73x177**	**93x73x176**
Poids **kg**	**260**	**280**
Puissance thermique globale (performance) **kW**	**bois 16,6 (14.300 kcal/h)** **pellets 15 (12.900 kcal/h)**	**bois 14,3 (12.300 kcal/h)** **pellets 14,6 (12.500 kcal/h)**
Puissance thermique cédée (à l'eau max) **kW**	- -	**bois 6,9 (5.900 kcal/h)** **pellets 9 (7.700 kcal/h)**
Rendement moyen	**bois ~ 77% / pellets ~ 84%**	**bois ~ 78% / pellets ~ 86%**
Quantité de combustible préconisée **kg/h**	**bois 2,5 ÷ 4 / pellets 3,7~ ÷ 1,2~**	**bois 2,5 ÷ 4 / pellets 3,7~ ÷ 1,2~**
Sortie des fumées sur le dessus **Ø cm**	**15**	**15**

Les prix indiqués sont en Euro et sont H.T.

ZURIGO ARIA ET IDRO

ZURIGO ARIA		€
FOYER	802601740	4.900
HABILLAGE	801596500	700

ZURIGO IDRO		
FOYER	802601730	5.950
HABILLAGE	801596500	700

Caractéristiques et équipement standard:

- cheminée/poêle à fonctionnement mixte bois/pellets;
- structure en tôle laquée noire;
- porte, foyer et brasier en fonte très épaisse;
- vitre en verre céramique (800°C) avec système de nettoyage;
- système de charge des pellets en écluse;
- poignée anti-brûlures;
- grand tiroir à cendre;
- brasier breveté qui permet de brûler indifféremment du bois ou des pellets;
- centrale de contrôle électronique pour gérer automatiquement la programmation, la combustion, la puissance et le passage du fonctionnement de bois à pellets;
- **Zurigo version air:** avec ventilateur de 680 m^3/h, réglable sur plusieurs vitesses;
- **Zurigo version hydraulique:** avec serpentin de sécurité et rallumage en cas de black-out.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	ZURIGO ARIA	ZURIGO IDRO
Dimensions **LxPxH - cm**	**66,5x13x202**	**66,5x13x202**
Puissance thermique globale (performance) **kW**	**bois 16,6 (14.300 kcal/h)** **pellets 15 (12.900 kcal/h)**	**bois 14,3 (12.300 kcal/h)** **pellets 14,6 (12.500 kcal/h)**
Puissance thermique cédée (à l'eau max) **kW**	**-** **-**	**bois 6,9 (5.900 kcal/h)** **pellets 9 (7.700 kcal/h)**
Rendement moyen	**bois ~ 77% / pellets ~ 84%**	**bois ~ 78% / pellets ~ 86%**
Quantité de combustible préconisée **kg/h**	**bois 2,5 ÷ 4 / pellets 3,7~ ÷ 1,2~**	**bois 2,5 ÷ 4 / pellets 3,7~ ÷ 1,2~**
Sortie des fumées sur le dessus **Ø cm**	**15**	**15**

HUGO 9/14

HUGO 9		€
BLANC/NOIR	802602570	6.280

HUGO 14		
BLANC/NOIR	802602580	6.400

ACCESSOIRES OPTIONNELS

TUBES CERTIFIÉS POUR POÊLES À PELLETS PAGE 148

Caractéristiques et équipement standard:

- poêle à fonctionnement mixte bois/pellets;
- revêtement en acier laqué blanc avec façade en verre noir;
- innovant foyer entièrement automatique Multifire Bio;
- échangeur de chaleur avec triple parcours des fumées et faisceau tubulaire;
- foyer en Magnofix avec embase en fonte;
- brasier pour pellets en acier à forte épaisseur autonettoyant;
- détection automatique du type de combustible et gestion complète de la combustion;
- passage automatique d'un mode de fonctionnement à l'autre;
- allumage automatique et programmable pour les deux combustibles;
- tirage forcé même lorsqu'il fonctionne au bois;
- ventilateur radial de 570 m^3/h;
- possibilité d'exclure totalement la ventilation pour augmenter le confort acoustique;
- Connection box pour la gestion et le contrôle du poêle à travers un dispositif mobile, disponible sur demande et sans aucun supplément;
- Hugo peut être installé avec une prise d'air comburant située directement sur l'extérieur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	HUGO 9	HUGO 14
Dimensions **LxPxH - cm**	**104x64x130**	**104x64x130**
Poids **kg**	**350**	**350**
Puissance thermique globale (performance) **kW**	**bois 10,52 (9.047 kcal/h) pellets 9,12 (7.840 kcal/h)**	**bois 14,51 (14.479 kcal/h) pellets 14,5 (14.470 kcal/h)**
Rendement moyen	**bois ~ 89,46% / pellets ~ 90,1%**	**bois ~ 86,4% / pellets ~ 90,19%**
Quantité de combustible préconisée **kg/h**	**bois 2,6 / pellets 0,76~ ÷ 2,06~**	**bois 2,6 / pellets 0,76 - 3,28**
Sortie des fumées sur le dessus/arrière **Ø cm**	**15**	**15**

Les prix indiqués sont en Euro et sont H.T.

NICOLAS 9/14

NICOLAS 9		€
VERRE ROUGE	802602410	6.180
VERRE BLANC	802602430	6.180
PIERRE OLLAIRE	802602550	6.500

NICOLAS 14		
VERRE ROUGE	802602420	6.400
VERRE BLANC	802602440	6.400
PIERRE OLLAIRE	802602560	6.600

ACCESSOIRES OPTIONNELS

TUBES CERTIFIÉS POUR POÊLES À PELLETS PAGE 148

Caractéristiques et équipement standard:

- poêle à fonctionnement mixte bois/pellets;
- revêtement en acier laqué, avec façade en verre ondulé;
- innovant foyer entièrement automatique Multifire Bio;
- échangeur de chaleur avec triple parcours des fumées et faisceau tubulaire;
- foyer en Magnofix avec embase en fonte;
- brasier pour pellets en acier à forte épaisseur autonettoyant;
- détection automatique du type de combustible et gestion complète de la combustion;
- passage automatique d'un mode de fonctionnement à l'autre;
- allumage automatique et programmable pour les deux combustibles;
- tirage forcé même lorsqu'il fonctionne au bois;
- ventilateur radial de 570 m^3/h;
- possibilité d'exclure totalement la ventilation pour augmenter le confort acoustique;
- Connection box pour la gestion et le contrôle du poêle à travers un dispositif mobile, disponible sur demande et sans aucun supplément;
- Nicolas peut être installé avec une prise d'air comburant située directement sur l'extérieur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	NICOLAS 9	NICOLAS 14
Dimensions **LxPxH - cm**	**107x61,4x119**	**107x61,4x119**
Poids **kg**	**300**	**300**
Puissance thermique globale (performance) **kW**	**bois 10,52 (9.047 kcal/h) pellets 9,12 (7.840 kcal/h)**	**bois 14,51 (14.479 kcal/h) pellets 14,5 (14.470 kcal/h)**
Rendement moyen	**bois ~ 89,46% / pellets ~ 90,1%**	**bois ~ 86,4% / pellets ~ 90,19%**
Quantité de combustible préconisée **kg/h**	**bois 2,6 / pellets 0,76~ ÷ 2,06~**	**bois 2,6 / pellets 0,76 - 3,28**
Sortie des fumées sur le dessus/arrière **Ø cm**	**15**	**15**

POÊLES À BOIS

POÊLES À BOIS AIR 100

POÊLES À BOIS HYDRAULIQUES 118

***Version représentée en photo.**

AGNESE

FOYER		€
AGNESE 8	805705600	2.160

REVÊTEMENT		
ACIER*	892004580	140
PIERRE OLLAIRE	894450030	660

ACCESSOIRES OPTIONNELS		
Raccord air primaire	892005310	65

ACCESSOIRES DE FUMISTERIE PAGE 158

Poêle à bois pensé pour une installation au centre d'une pièce. Il est réalisé en acier laqué avec côtés, face arrière et dessus en pierre ollaire ou en acier. La grande porte panoramique est en verre céramique alors que le foyer est réalisé en Magnofix.

AMELIE

FOYER		€
AMELIE 8	805705660	2.710

ACCESSOIRES OPTIONNELS		
Dessus Amelie en verre	892004680	200
Raccord air primaire	892005150	80

ACCESSOIRES DE FUMISTERIE PAGE 158

Poêle à bois avec une grande porte ronde vitrée en verre céramique et un revêtement en acier et verre. Tournant sur lui-même, il offre la possibilité de jouir du plaisir du feu quelle que soit la position où l'on se trouve. Le poêle peut prélever l'air nécessaire à la combustion directement à l'extérieur à travers un conduit prévu à cet effet, en évitant ainsi d'acheminer de l'air froid dans la pièce et a la possibilité de canaliser la prise d'air. Dessus en verre optionnel.
ATTENTION : Si l'on relie le raccord de l'air primaire, le poêle ne pourra pas tourner.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	AGNESE	AMELIE
Dimensions **LxPxH - cm** - Poids **kg**	**52x43x103 - 176**	**47x47x120 - 140**
Puissance brûlée max **kW**	**10,8 (9.300 kcal/h)**	**9,8 (8.450 kcal/h)**
Puissance thermique globale (performance) **kW**	**8,4 (7.200 kcal/h)**	**7,9 (6.900 kcal/h)**
Rendement moyen	**~ 77,3%**	**~ 80,5%**
Quantité de bois préconisée **kg/h (Taille)**	**~ 2,5 - (25 cm)**	**~ 2,5 - (25 cm)**
Sortie des fumées sur le dessus **Ø cm**	**15**	**15**
Dimensions conduit de fumée **Ø cm**	**15 - h ≥ 400**	**15 - h ≥ 400**

Les prix indiqués sont en Euro et sont H.T.

ANTONIA

ANTONIA		€
PIERRE OLLAIRE	805110520	3.360

ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRES DE FUMISTERIE PAGE 158

Poêle à bois avec verre arrondi, façade en tôle micro-perforée laquée noire, côtés et dessus en pierre ollaire. Foyer entièrement réalisé en fonte très épaisse, tiroir à cendres facilement amovible, verre céramique autonettoyant résistant jusqu'à 800°C.

ARIEL

ARIEL		€
ACIER LAQUÉ NOIR	805201000	2.000
PIERRE OLLAIRE*	805201010	2.450

ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRES DE FUMISTERIE PAGE 158

Poêle à bois avec façade en fonte, revêtu en acier laqué ou en pierre ollaire. Foyer en Magnofix. Possibilité de prélever l'air comburant directement à l'extérieur à travers un conduit dédié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	ANTONIA	ARIEL
Dimensions **LxPxH - cm** - Poids **kg**	**65,5x57x115 - 220**	**49,2x50x111 - 160**
Puissance brûlée max **kW**	**13 (11.177 kcal/h)**	**11 (9.450 kcal/h)**
Puissance thermique globale (performance) **kW**	**10,2 (8.770 kcal/h)**	**9,7 (8.350 kcal/h)**
Rendement moyen	**~ 78,5%**	**~ 88%**
Quantité de bois préconisée **kg/h (Taille)**	**2,5 ÷ 4 - (33 cm)**	**2 ÷ 3 - (25 cm)**
Sortie des fumées arrière/sur le dessus **Ø cm**	**15**	**15**
Dimensions conduit de fumée **Ø cm**	**15 - h ≥ 400 / 20 - h ≥ 350**	**15 - h ≥ 400 / 20 - h ≥ 350**

BETTY

BETTY		€
LAQUÉ NOIR	**805110655**	**3.320**
LAQUÉ ROUGE*	**805110650**	**3.320**

ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRES DE FUMISTERIE PAGE 158

Poêle à bois de forme cylindrique avec façade en tôle microforée laquée rouge et côtés gris. Foyer entièrement réalisé en fonte très épaisse, tiroir à cendre facilement amovible, vitre en verre céramique autonettoyante résistant jusqu'à 800°C.

BETTY EN PIERRE OLLAIRE

BETTY EN PIERRE OLLAIRE		€
PIERRE OLLAIRE SORTIE À L'ARRIÈRE	**805111615**	**3.800**
PIERRE OLLAIRE SORTIE SUR LE DESSUS	**805111605**	**3.800**

ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRES DE FUMISTERIE PAGE 158

Poêle à bois de forme cylindrique avec façade en tôle microforée laquée gris, dessus et côtés en pierre ollaire. Foyer entièrement réalisé en fonte très épaisse, tiroir à cendre facilement amovible, vitre en vitrocéramique autonettoyante résistant jusqu'à 800°C.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	BETTY	BETTY EN PIERRE OLLAIRE
Dimensions **LxPxH - cm** - Poids **kg**	**68x54x112 - 180**	**68x54x112 - 230**
Puissance brûlée max **kW**	**13 (11.180 kcal/h)**	**13 (11.180 kcal/h)**
Puissance thermique globale (performance) **kW**	**10,2 (8.800 kcal/h)**	**10,2 (8.800 kcal/h)**
Rendement moyen	**~ 78,5%**	**~ 78,5%**
Quantité de bois préconisée **kg/h (Taille)**	**2,5 ÷ 4 - (33 cm)**	**2,5 ÷ 4 - (33 cm)**
Sortie des fumées arrière/sur le dessus **Ø cm**	**15**	**15**
Dimensions conduit de fumée **Ø cm**	**15 - h ≥ 400 / 20 - h ≥ 350**	**15 - h ≥ 400 - 20 / h ≥ 350**

Les prix indiqués sont en Euro et sont H.T.

CHANTAL

CHANTAL		€
NOIR*	805201050	2.510
MOKA	805201051	2.510

ACCESSOIRES OPTIONNELS		
Raccord air primaire	892005150	80

ACCESSOIRES DE FUMISTERIE PAGE 158

Poêle à bois en acier laqué noir ou moka avec façade en verre noir. Grande poignée en acier nickelé et sablé. Possibilité de prélever l'air comburant directement à l'extérieur à travers un conduit dédié.
Design: Marcarch Design by Marco Fumagalli

DIANA

DIANA		€
ROUGE	805705300	670
VERT	805705310	670
GRIS ANTHRACITE*	805705320	670

ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRES DE FUMISTERIE PAGE 158

Poêle à bois en métal avec éléments en façade en céramique. Foyer entièrement réalisé en matériau réfractaire et vitre en vitrocéramique avec système autonettoyant. Tiroir à cendre amovible et grille à secouer. Plan de cuisson en fonte pratique et fonctionnel.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CHANTAL	DIANA
Dimensions **LxPxH - cm** - Poids **kg**	**54,3x48,6x122 - 140**	**45,5x48,5x91 - 100**
Puissance brûlée max **kW**	**9,8 (8.450 kcal/h)**	**11 (9.450 kcal/h)**
Puissance thermique globale (performance) **kW**	**8 (6.900 kcal/h)**	**8,3 (7.100 kcal/h)**
Rendement moyen	**~ 80,1%**	**~ 75,7%**
Quantité de bois préconisée **kg/h (Taille)**	**~ 2,45 - (25 cm)**	**2 ÷ 3 - (25 cm)**
Sortie des fumées sur le dessus **Ø cm**	**15**	**12**
Dimensions conduit de fumée **Ø cm**	**15 - h ≥ 400**	**15 - h ≥ 450 / 20 - h ≥ 350**

DORY

DORY		€
ROUGE	**805705350**	**950**
BEIGE/CRÈME	**805705360**	**950**
VERT	**805705370**	**950**

ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRES DE FUMISTERIE PAGE 158

Poêle à bois en métal avec côtés et façade en céramique. Foyer en fonte et vitre en vitrocéramique avec système autonettoyant. Tiroir à cendre amovible et grille à secouer. Plan de cuisson en fonte pratique et fonctionnel.

ELISA

FOYER		€
ELISA	**805101090**	**1.490**

REVÊTEMENT EN CÉRAMIQUE		
JAUNE SAHARA	**894434010**	**600**
ROUGE BORDEAUX	**894434000**	**600**
BEIGE	**894434020**	**600**

ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRES DE FUMISTERIE PAGE 158

Poêle à bois en métal avec revêtement en céramique. La large vitre en vitrocéramique assure une vue du feu suggestive. Foyer en Magnofix.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	DORY	ELISA
Dimensions **LxPxH - cm** - Poids **kg**	**45,5x47x91,5 - 100**	**58x50,6x106 - 160**
Puissance brûlée max **kW**	**11 (9.450 kcal/h)**	**11 (9.450 kcal/h)**
Puissance thermique globale (performance) **kW**	**8,3 (7.100 kcal/h)**	**9,7 (8.350 kcal/h)**
Rendement moyen	**~ 75,7%**	**~ 88,3%**
Quantité de bois préconisée **kg/h (Taille)**	**2 ÷ 3 - (25 cm)**	**2 ÷ 3 - (25 cm)**
Sortie des fumées sur le dessus **Ø cm**	**12**	**15**
Dimensions conduit de fumée **Ø cm**	**15 - h ≥ 450 / 20 - h ≥ 350**	**15 - h ≥ 400 / 20 - h ≥ 350**

Les prix indiqués sont en Euro et sont H.T.

ELISA AVEC FOUR

FOYER		€
ELISA AVEC FOUR	**805101100**	**1.850**

REVÊTEMENT EN CÉRAMIQUE		
JAUNE SAHARA	**894434060**	**740**
ROUGE BORDEAUX	**894434050**	**740**
BEIGE*	**894434070**	**740**

ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRES DE FUMISTERIE PAGE 158

Poêle à bois en métal avec revêtement en céramique. Il est enrichi d'un four pratique qui chauffe avec le même feu que le foyer. La grande vitre en verre céramique assure une vision suggestive du feu. Foyer en Magnofix.

EMMA

FOYER		€
EMMA	**805705500**	**1.830**

REVÊTEMENT EN CÉRAMIQUE		
ACIER	**892004590**	**180**
PIERRE OLLAIRE*	**894450040**	**660**

ACCESSOIRES OPTIONNELS		
Raccord air primaire	**892005310**	**65**

ACCESSOIRES DE FUMISTERIE PAGE 158

Poêle à bois réalisé en acier laqué avec revêtement en acier ou pierre ollaire. Foyer en Magnofix. Le poêle peut prélever l'air nécessaire à la combustion directement à l'extérieur à travers un conduit prévu à cet effet, en évitant ainsi d'acheminer de l'air froid dans la pièce.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	ELISA AVEC FOUR	EMMA
Dimensions **LxPxH - cm** - Poids **kg**	**60,5x52x140 - 180 / Four: 26x23x36**	**52x43x99 - 176**
Puissance brûlée max **kW**	**11 (9.450 kcal/h)**	**10,8 (9.300 kcal/h)**
Puissance thermique globale (performance) **kW**	**9,7 (8.350 kcal/h)**	**8,4 (7.200 kcal/h)**
Rendement moyen	**~ 88,3%**	**~ 77,3%**
Quantité de bois préconisée **kg/h (Taille)**	**2 ÷ 3 - (25 cm)**	**2,4 - (25 cm)**
Sortie des fumées sur le dessus **Ø cm**	**15**	**15**
Dimensions conduit de fumée **Ø cm**	**15 - h ≥ 400 / 20 - h ≥ 350**	**15 - h ≥ 400 / 20 - h ≥ 350**

ERICA

ERICA		€
NOIR	805705510	2.410

ACCESSOIRES OPTIONNELS		
Raccord air primaire	892005150	80

ACCESSOIRES DE FUMISTERIE PAGE 158

Poêle à bois avec une forme elliptique particulière, réalisé en acier laqué noir avec une finition chromée et une vitre arrondie. Le poêle peut prélever l'air comburant directement à l'extérieur à travers un conduit dédié, en évitant ainsi que l'air froid n'entre dans la pièce. Foyer en Magnofix.

ERICA AVEC ACCUMULATION

ERICA AVEC ACCUMULATION		€
NOIR	805705520	2.810

ACCESSOIRES OPTIONNELS		
Raccord air primaire	892005150	80

ACCESSOIRES DE FUMISTERIE PAGE 158

Poêle à bois avec une forme elliptique particulière, réalisé en acier laqué noir avec une finition chromée et une vitre arrondie. Le poêle peut prélever l'air nécessaire à la combustion directement à l'extérieur à travers un conduit prévu à cet effet, en évitant ainsi d'acheminer de l'air froid dans la pièce. Erica est doté de la technologie Air Flame, un élément d'accumulation en matériau réfractaire qui emmagasine la chaleur produite par la combustion et qui la cède progressivement par rayonnement même de nombreuses heures après l'arrêt du poêle, en assurant une chaleur saine et uniforme jusqu'à 10 heures après l'extinction de la dernière charge. Foyer en Magnofix.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	ERICA	ERICA AVEC ACCUMULATION
Dimensions **LxPxH - cm** - Poids **kg**	**47x44x120 - 145**	**47x44x150 - 206**
Puissance brûlée max **kW**	**9,8 (8.450 kcal/h)**	**9,8 (8.450 kcal/h)**
Puissance thermique globale (performance) **kW**	**8 (6.900 kcal/h)**	**8 (6.900 kcal/h)**
Rendement moyen	**~ 80,1%**	**~ 82,7%**
Quantité de bois préconisée **kg/h (Taille)**	**~ 2,45 - (25 cm)**	**~ 2,45 - (25 cm)**
Sortie des fumées sur le dessus/arrière **Ø cm**	**15**	**15**
Dimensions conduit de fumée **Ø cm**	**15 - h ≥ 400**	**15 - h ≥ 400**

Les prix indiqués sont en Euro et sont H.T.

GISELLE

GISELLE		€
BLANC	805200870	2.250

ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRES DE FUMISTERIE PAGE 158

Poêle à bois avec structure en acier à la forme compacte.
Foyer réalisé en fonte avec le système de la double combustion. Tiroir à cendres amovible. Il chauffe par rayonnement et par convection naturelle.

NEW ECO

GRETA

GRETA		€
NOIR	805705650	2.810

ACCESSOIRES OPTIONNELS		
Raccord air primaire	895303510	80

ACCESSOIRES DE FUMISTERIE PAGE 158

Poêle à bois moderme avec une structure en acier et une grande porte vitrée en verre céramique. Le revêtement est en verre trempé noir. Doté d'un pratique et fonctionnel chauffe-plats supérieur. Le poêle peut prélever l'air nécessaire à la combustion directement à l'extérieur à travers un conduit prévu à cet effet, en évitant ainsi d'acheminer de l'air froid dans la pièce.

ECO

flamme VERTE CERTIFIED 15A

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	GISELLE	GRETA
Dimensions **LxPxH - cm** - Poids **kg**	**81x55x85 - 190**	**60x50x111 - 175**
Puissance brûlée max **kW**	**12,4 (10.600 kcal/h)**	**10,2 (8.800 kcal/h)**
Puissance thermique globale (performance) **kW**	**9,5 (8.170 kcal/h)**	**8 (6.900 kcal/h)**
Rendement moyen	**~ 76,6%**	**~ 78,6%**
Quantité de bois préconisée **kg/h (Taille)**	**~ 2,5 - (25 cm)**	**2,5 - (25 cm)**
Sortie des fumées sur le dessus **Ø cm**	**16**	**15**
Dimensions conduit de fumée **Ø cm**	**16 - h ≥ 400 / 18 - h ≥ 350**	**15 - h ≥ 400**

IKI SQUARE

IKI SQUARE		€
NOIR	805201110	2.690

ACCESSOIRES OPTIONNELS		
Piètement en métal (page 161)	892007242	800
Piètement en métal et verre (page 161)	892007241	1.300

ACCESSOIRES DE FUMISTERIE PAGE 158



Foyer à bois pouvant être utilisé soit comme poêle soit comme foyer à habiller. Structure en acier laqué. Foyer en Thermofix, un ciment réfractaire particulier à très haute accumulation, qui optimise le rayonnement et qui améliore la combustion tout en assurant de hauts rendements. La porte est en verre céramique avec une **ouverture basculante** et a un design minimaliste pour offrir une large vision du feu. Technologie O_2Ring pour la réduction des émissions nocives.
Design: Marcarch Design by Marco Fumagalli

IKI UP

IKI UP		€
NOIR	805201130	2.810

ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRES DE FUMISTERIE PAGE 158

Foyer à bois pouvant être utilisé soit comme poêle soit comme foyer à habiller. Structure en acier laqué. Foyer en Thermofix, un ciment réfractaire particulier à très haute accumulation, qui optimise le rayonnement et qui améliore la combustion tout en assurant de hauts rendements. La porte est en verre céramique avec une **ouverture battante** et a un design minimaliste pour offrir une large vision du feu. Technologie O_2Ring pour la réduction des émissions nocives.
Design: Marcarch Design by Marco Fumagalli

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	IKI SQUARE	IKI UP
Dimensions **LxPxH - cm** - Poids **kg**	**67x54x67,5 - 235**	**60x54x128 - 240**
Puissance brûlée max **kW**	**10,5 (9.000 kcal/h)**	**14,98 (12.900 kcal/h)**
Puissance thermique globale (performance) **kW**	**8,5 (7.300 kcal/h)**	**12 (10.300 kcal/h)**
Rendement	**~ 81,3%**	**~ 80,2%**
Quantité de bois préconisée **kg/h (Taille)**	**2,5 - (25 cm)**	**1,5-3,5 - (25 cm)**
Sortie des fumées sur le dessus/arrière **Ø cm**	**18**	**18**
Dimensions conduit de fumée **Ø cm**	**18 - h ≥ 350**	**18 - h ≥ 350**

Les prix indiqués sont en Euro et sont H.T.

IKI 16:9

IKI 16:9		€
NOIR	805201100	2.960

ACCESSOIRES OPTIONNELS		
Piètement en métal (page 162)	892007243	990

ACCESSOIRES DE FUMISTERIE PAGE 158



Foyer à bois pouvant être utilisé soit comme poêle soit comme foyer à habiller. Structure en acier laqué. Foyer en Thermofix, un ciment réfractaire particulier à très haute accumulation, qui optimise le rayonnement et qui améliore la combustion tout en assurant de hauts rendements. La porte est en verre céramique avec une **ouverture basculante** et a un design minimaliste pour offrir une large vision du feu. Technologie O_2Ring pour la réduction des émissions nocives.
Design: Marcarch Design by Marco Fumagalli

IRENE

IRENE		€
BEIGE MAT	805111510	2.890
ROUGE BORDEAUX	805111500	2.890
MOUTARDE	805111520	2.890
PIERRE OLLAIRE*	805111550	3.150
NOIR	805111560	3.150

ACCESSOIRES OPTIONNELS
ACCESSOIRES DE FUMISTERIE PAGE 158

Poêle à bois en fonte avec côtés et dessus en céramique colorée ou en pierre ollaire travaillée “effet peau de soie”. Le foyer est entièrement réalisé en fonte.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	IKI 16:9	IRENE
Dimensions **LxPxH - cm** - Poids **kg**	**114x54x64 - 278**	**54x40,5x107,5 - 130**
Puissance brûlée max **kW**	**19,9 (17.100 kcal/h)**	**11 (9.450 kcal/h)**
Puissance thermique globale (performance) **kW**	**15,58 (13.400 kcal/h)**	**8,2 (7.000 kcal/h)**
Rendement	**~ 78,2%**	**~ 75%**
Quantité de bois préconisée **kg/h (Taille)**	**3 ÷ 4,6 - (25 cm)**	**1,5 ÷ 2,5 - (25 cm)**
Sortie des fumées sur le dessus/arrière **Ø cm**	**18**	**15 (dessus)**
Dimensions conduit de fumée **Ø cm**	**18 - h ≥ 400**	**15 - h ≥ 400 / 20 - h ≥ 350**

INGRID 76

INGRID 76		€
BEIGE VENTILÉ*	805190520	3.120
BORDEAUX VENTILÉ	805190530	3.120
VERT VENTILÉ	805190500	3.320

ACCESSOIRES OPTIONNELS		
Contrôle électronique à encastrer	002520016	130
Variateur de vitesse mural	892004370	70

ACCESSOIRES DE FUMISTERIE PAGE 158

Poêle à bois réalisé avec une structure en céramique réfractaire et soubassement en brut. Avec foyer Ecopalex 76.

INGRID AVEC FOUR

INGRID AVEC FOUR		€
BEIGE VENTILÉ	805190910	4.730
BORDEAUX VENTILÉ*	805190920	4.730
VERT VENTILÉ	805190900	4.730

ACCESSOIRES OPTIONNELS		
Contrôle électronique à encastrer	002520016	130
Variateur de vitesse mural	892004370	70

ACCESSOIRES DE FUMISTERIE PAGE 158

Poêle à bois avec structure en céramique réfractaire et soubassement en béton brut. Il est doté de l'Ecopalex 76 et de l'Ecoforno, un véritable four puissant qui chauffe avec les fumées sortant de l'Ecopalex, sans besoin d'ajouter du bois supplémentaire pour cuisiner. L'Ecopalex 76 et l'Ecoforno avec raccord sont compris dans le prix.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	INGRID 76	INGRID AVEC FOUR
Dimensions **LxPxH - cm** - Poids **kg**	**99x57,5x115 - 256**	**99x57x180 - 360 / Four: 45x36x20**
Puissance brûlée max **kW**	**15,7 (13.500 kcal/h)**	**15 (12.900 kcal/h)**
Puissance thermique globale (performance) **kW**	**12,2 (10.500 kcal/h)**	**12,5 (10.700 kcal/h)**
Rendement moyen	**~ 77,5%**	**~ 83,3%**
Quantité de bois préconisée **kg/h (Taille)**	**2,5 ÷ 3 - (25 cm)**	**2,5 ÷ 3,5 - (25 cm)**
Sortie des fumées sur le dessus/arrière **Ø cm**	**20**	**20**
Dimensions conduit de fumée **Ø cm**	**20 - h ≥ 350 / 18 - h ≥ 450**	**20 - h ≥ 350 / 18 - h ≥ 450**

Les prix indiqués sont en Euro et sont H.T.

LIVIA

FOYER		€
LIVIA	805230500	2.480
REVÊTEMENT EN CÉRAMIQUE		
ROUGE	894434450	400
BEIGE*	894434460	400
JAUNE	894434470	400
PIERRE OLLAIRE	894450050	660

ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRES DE FUMISTERIE PAGE 158

Poêle à bois réalisé en acier laqué avec porte en fonte et foyer entièrement en Magnofix. Côtés et dessus en céramique ou en pierre ollaire. Le poêle peut prélever l'air de combustion directement de l'extérieur à travers un conduit prévu à cet effet, en évitant ainsi d'acheminer de l'air froid dans la pièce. Double réglage air primaire et air secondaire.

LIVIA MÉTAL

LIVIA MÉTAL		€
GRIS ANTHRACITE	805230510	2.580
IVOIRE	805230520	2.580
ROUGE	805230530	2.580
GRIS CLAIR*	805230540	2.580

ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRES DE FUMISTERIE PAGE 158

Poêle à bois réalisé en acier laqué avec porte en fonte et foyer entièrement en Magnofix. Côtés et dessus en métal. Le poêle peut prélever l'air comburant directement à l'extérieur à travers un conduit dédié, en évitant ainsi que l'air froid n'entre dans la pièce. Double réglage air primaire et air secondaire.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	LIVIA	LIVIA MÉTAL
Dimensions **LxPxH - cm** - Poids **kg**	**58x52x123 - 170**	**58x52x123 - 170**
Puissance brûlée max **kW**	**10,5 (9.000 kcal/h)**	**10,5 (9.000 kcal/h)**
Puissance thermique globale (performance) **kW**	**9 (7.750 kcal/h)**	**9 (7.750 kcal/h)**
Rendement moyen	**~ 85,8%**	**~ 85,8%**
Quantité de bois préconisée **kg/h (Taille)**	**2,5 - (25 cm)**	**2,5 - (25 cm)**
Sortie des fumées sur le dessus/arrière **Ø cm**	**15**	**15**
Dimensions conduit de fumée **Ø cm**	**15 - h ≥ 400**	**15 - h ≥ 400**

LADY FIRE - MIKONOS

FOYER		€
LADY FIRE	805120700	2.760
REVÊTEMENT		
MIKONOS	894434850	1.770

ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRES DE FUMISTERIE PAGE 158

Poêle à bois se constituant d'une solide structure en acier, entièrement revêtue en céramique décorée. La porte de forme arrondie offre une vision panoramique du feu. Foyer en Magnofix.
Design: Bizzarri Design

LADY FIRE - CAPRI

FOYER		€
LADY FIRE	805120700	2.760
REVÊTEMENT		
CAPRI	894434852	1.500

ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRES DE FUMISTERIE PAGE 158

Poêle à bois se constituant d'une solide structure en acier, entièrement revêtue en céramique décorée. La porte de forme arrondie offre une vision panoramique du feu. Foyer en Magnofix.
Design: Bizzarri Design

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	MIKONOS	CAPRI
Dimensions **ØxH** - **cm** - Poids **kg**	**62x131,4 - 170**	**62x131,4 - 170**
Puissance brûlée max **kW**	**9,8 (8.450 kcal/h)**	**9,8 (8.450 kcal/h)**
Puissance thermique globale (performance) **kW**	**8 (6.900 kcal/h)**	**8 (6.900 kcal/h)**
Rendement moyen	**~ 80,5%**	**~ 80,5%**
Quantité de bois préconisée **kg/h (Taille)**	**~ 2,5 - (25 cm)**	**~ 2,5 - (25 cm)**
Sortie des fumées sur le dessus **Ø cm**	**15**	**15**
Dimensions conduit de fumée **Ø cm**	**15 - h ≥ 400**	**15 - h ≥ 400**

Les prix indiqués sont en Euro et sont H.T.

LADY FIRE - ISCHIA

FOYER		€
LADY FIRE	805120700	2.760
REVÊTEMENT		
ISCHIA	894434853	1.770

ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRES DE FUMISTERIE PAGE 158

Poêle à bois se constituant d'une solide structure en acier, entièrement revêtue en céramique décorée. La porte de forme arrondie offre une vision panoramique du feu. Foyer en Magnofix.
Design: Bizzarri Design

LADY FIRE - BOSTON

FOYER		€
LADY FIRE	805120700	2.760
REVÊTEMENT		
BOSTON	894434851	1.500

ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRES DE FUMISTERIE PAGE 158

Poêle à bois se constituant d'une solide structure en acier, entièrement revêtue en céramique décorée. La porte de forme arrondie offre une vision panoramique du feu. Foyer en Magnofix.
Design: Bizzarri Design

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	ISCHIA	BOSTON
Dimensions **ØxH** - **cm** - Poids **kg**	**62x131,4 - 170**	**62x131,4 - 170**
Puissance brûlée max **kW**	**9,8 (8.450 kcal/h)**	**9,8 (8.450 kcal/h)**
Puissance thermique globale (performance) **kW**	**8 (6.900 kcal/h)**	**8 (6.900 kcal/h)**
Rendement moyen	**~ 80,5%**	**~ 80,5%**
Quantité de bois préconisée **kg/h (Taille)**	**~ 2,5 - (25 cm)**	**~ 2,5 - (25 cm)**
Sortie des fumées sur le dessus **Ø cm**	**15**	**15**
Dimensions conduit de fumée **Ø cm**	**15 - h ≥ 400**	**15 - h ≥ 400**

LUCREZIA

FOYER		€
LUCREZIA	805705550	2.160
REVÊTEMENT		
ACIER*	892004570	140
PIERRE OLLAIRE	894450060	660

ACCESSOIRES OPTIONNELS		
Raccord air primaire	892005310	65

ACCESSOIRES DE FUMISTERIE PAGE 158

Poêle à bois avec vision panoramique du feu sur trois côtés. Il est réalisé en acier laqué avec porte vitrée en vitrocéramique et foyer en Magnofix.

LUISA

LUISA		€
VERT*	805230010	2.870
MARRON	805230020	2.870
BEIGE	805230030	2.870
ROUGE BORDEAUX	805230040	2.870

ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRES DE FUMISTERIE PAGE 158

Poêle à bois réalisé avec une structure en acier revêtue en céramique réfractaire. Le foyer est en fonte, avec four en acier inox (T° maxi. 250°C). Portes en acier et vitre en verre céramique. Réserve à bois coulissante. Sortie des fumées à l'arrière ou sur le dessus.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	LUCREZIA	LUISA
Dimensions **LxPxH - cm** - Poids **kg**	**52x43x99 - 164**	**63x47,5x127 - 168 - Four: 43x31x23,5**
Puissance brûlée max **kW**	**10,8 (9.300 kcal/h)**	**12,4 (10.650 kcal/h)**
Puissance thermique globale (performance) **kW**	**8,4 (7.200 kcal/h)**	**9,2 (8.000 kcal/h)**
Rendement moyen	**~ 77,3%**	**~ 74%**
Quantité de bois préconisée **kg/h (Taille)**	**~ 2 - (25 cm)**	**2,5 ÷ 3 - (33 cm)**
Sortie des fumées sur le dessus **Ø cm**	**15**	**15**
Dimensions conduit de fumée **Ø cm**	**15 - h ≥ 400**	**15 - h ≥ 400 / 20 - h ≥ 350**

Les prix indiqués sont en Euro et sont H.T.

OLIVIA EN ACIER

OLIVIA EN ACIER		€
BLEU AVEC CÔTÉS EN ACIER	**805110510**	**3.520**
NOIR AVEC CÔTÉS EN ACIER*	**805110530**	**3.520**

ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRES DE FUMISTERIE PAGE 158

Poêle à bois réalisé en acier satiné avec dessus et embase en céramique. Foyer en fonte très épaisse. Sortie des fumées réversible, sur le dessus ou à l'arrière.

OLIVIA EN CÉRAMIQUE

OLIVIA EN CÉRAMIQUE		€
BEIGE - FAÇADE ET DESSUS NOIRS	**805110620**	**3.880**

ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRES DE FUMISTERIE PAGE 158

Poêle à bois réalisé en acier avec revêtement en céramique. Foyer en fonte très épaisse. Sortie des fumées réversible, sur le dessus ou à l'arrière.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	OLIVIA EN ACIER	OLIVIA EN CÉRAMIQUE
Dimensions **LxPxH - cm** - Poids **kg**	**73x53x110 - 180**	**73x53x110 - 180**
Puissance brûlée max **kW**	**13 (11.180 kcal/h)**	**13 (11.180 kcal/h)**
Puissance thermique globale (performance) **kW**	**10,2 (8.800 kcal/h)**	**10,2 (8.800 kcal/h)**
Rendement moyen	**~ 78,5%**	**~ 78,5%**
Quantité de bois préconisée **kg/h (Taille)**	**2,5 ÷ 4 - (33 cm)**	**2,5 ÷ 4 - (33 cm)**
Sortie des fumées sur le dessus/arrière **Ø cm**	**15**	**15**
Dimensions conduit de fumée **Ø cm**	**15 - h ≥ 400 / 20 - h ≥ 350**	**15 - h ≥ 400 / 20 - h ≥ 350**

REBECCA

REBECCA		€
BEIGE*	**805230220**	**2.350**
ROUGE BORDEAUX	**805230230**	**2.350**
VERT	**805230200**	**2.350**
MARRON	**805230210**	**2.450**

ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRES DE FUMISTERIE PAGE 158

Poêle à bois réalisé avec une structure en acier revêtue en céramique avec foyer en fonte, porte en acier et vitre en verre céramique. Réserve à bois coulissante. Sortie des fumées réversible à l'arrière ou sur le dessus.

STELLA

STELLA		€
ROUGE*	**805705400**	**1.180**
BEIGE/CRÈME	**805705410**	**1.180**

ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRES DE FUMISTERIE PAGE 158

Poêle à bois en métal avec dessus, bandeaux avant et côtés en céramique. Foyer en fonte et vitre en verre céramique avec système autonettoyant. Tiroir à cendre amovible et grille à secouer.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	REBECCA	STELLA
Dimensions **LxPxH - cm** - Poids **kg**	**63x47,5x104 - 145**	**50,5x54x104 - 140**
Puissance brûlée max **kW**	**13,4 (11.500 kcal/h)**	**13,4 (11.500 kcal/h)**
Puissance thermique globale (performance) **kW**	**9,8 (8.400 kcal/h)**	**10,4 (8.942 kcal/h)**
Rendement moyen	**~ 73%**	**~ 77,3%**
Quantité de bois préconisée **kg/h (Taille)**	**2,5 ÷ 3 - (33 cm)**	**~ 3 - (25 cm)**
Sortie des fumées sur le dessus/arrière **Ø cm**	**15**	**15 (dessus)**
Dimensions conduit de fumée **Ø cm**	**15 - h ≥ 400 / 20 - h ≥ 350**	**15 - h ≥ 400 / 20 - h ≥ 350**

Les prix indiqués sont en Euro et sont H.T.

STELLA AVEC FOUR

STELLA AVEC FOUR		€
ROUGE	805705450	1.500
BEIGE/CRÈME*	805705460	1.500

ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRES DE FUMISTERIE PAGE 158

Poêle à bois en métal avec dessus, bandeaux avant et côtés en céramique. Foyer en fonte et vitre en verre céramique avec système autonettoyant. Tiroir à cendre amovible et grille à secouer.

TRUDY 76

TRUDY 76		€
BEIGE MAT VENTILÉ	805290520	3.560
BORDEAUX VENTILÉ*	805290530	3.560
VERT VENTILÉ	805290500	3.760

ACCESSOIRES OPTIONNELS		
Contrôle électronique à encastrer	002520016	130
Variateur de vitesse mural	892004370	70

ACCESSOIRES DE FUMISTERIE PAGE 158

Poêle à bois avec réalisé avec une structure en céramique réfractaire et soubassement en brut. Avec foyer Ecopalex 76.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	STELLA AVEC FOUR	TRUDY 76
Dimensions **LxPxH - cm** - Poids **kg**	**50,5x54x133,5 - 150 / Four: 26x36x23**	**99x57,5x138 - 276**
Puissance brûlée max **kW**	**13 (11.180 kcal/h)**	**15,7 (13.500 kcal/h)**
Puissance thermique globale (performance) **kW**	**9,8 (8.400 kcal/h)**	**12,2 (10.500 kcal/h)**
Rendement moyen	**~ 74,9%**	**~ 77,5%**
Quantité de bois préconisée **kg/h (Taille)**	**~ 3- (25 cm)**	**2 ÷ 2,5 - (33 cm)**
Sortie des fumées sur le dessus **Ø cm**	**15**	**20**
Dimensions conduit de fumée **Ø cm**	**15 - h ≥ 400 / 20 - h ≥ 350**	**20 - h ≥ 350 / 18 - h ≥ 450**

BETTY IDRO

BETTY IDRO		€
MÉTAL LAQUÉ ROUGE*	805111290	4.530
MÉTAL LAQUÉ NOIR	805111291	4.530
PIERRE OLLAIRE avec sortie des fumées sur le dessus	805111670	4.730
PIERRE OLLAIRE avec sortie des fumées à l'arrière	805111680	4.730

ACCESSOIRES OPTIONNELS		
Thermorégulateur digital à encastrer	892001892	190

ACCESSOIRES DE FUMISTERIE PAGE 158

KIT HYDRAULIQUES PAGE 142

Poêle à bois de forme cylindrique avec façade en tôle microforée laquée rouge et côtés gris. Foyer entièrement réalisé en fonte très épaisse, tiroir à cendre facilement amovible, vitre en verre céramique autonettoyante résistant jusqu'à 800°C. Doté de circulateur, de soupape de sécurité et de soupape de décharge thermique avec serpentin homologués et fourni avec les raccordements pour le fonctionnement également à vase fermé.

OLIVIA IDRO

OLIVIA IDRO		€
BLEU AVEC CÔTÉS EN ACIER*	805112080	4.830
BLEU AVEC CÔTÉS EN ACIER	805112090	4.830
BLEU AVEC CÔTÉS EN ACIER	805112100	4.830
BLANC - FAÇADE ET DESSUS NOIRS	805112050	4.990
BEIGE - FAÇADE ET DESSUS NOIRS	805112060	4.990
ROUGE - FAÇADE ET DESSUS NOIRS	805112070	4.990

ACCESSOIRES OPTIONNELS		
Thermorégulateur digital à encastrer	892001892	190

ACCESSOIRES DE FUMISTERIE PAGE 158

KIT HYDRAULIQUES PAGE 142

Poêle à bois réalisé en acier et entièrement revêtu en céramique ou en acier et céramique. Foyer en fonte tèrs épaisse. Sortie des fumées réversible à l'arrière ou sur le dessus. Doté de circulateur, de soupape de sécurité et de soupape de décharge thermique avec serpentin homologués et fourni avec les raccordements pour le fonctionnement également à vase fermé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	BETTY IDRO	OLIVIA IDRO
Dimensions **LxPxH - cm** - Poids **kg**	**68x54x112 / 205 métal - 270 Pierre ollaire**	**73x53x110 / 110 métal - 220 céramique**
Puissance brûlée max **kW**	**13,2 (11.300 kcal/h)**	**13,2 (11.300 kcal/h)**
Puissance thermique globale (performance) **kW**	**9,6 (8.250 kcal/h)**	**9,6 (8.250 kcal/h)**
Puissance thermique cédée (à l'eau max) **kW**	**6,5 (5.560 kcal/h)**	**6,5 (5.560 kcal/h)**
Rendement moyen	**~ 72,7%**	**~ 72,7%**
Quantité de bois préconisée **kg/h (Taille)**	**2,5 ÷ 4 - (33 cm)**	**2,5 ÷ 4 - (33 cm)**
Sortie des fumées sur le dessus/arrière **Ø cm**	**15**	**15**
Dimensions conduit de fumée **Ø cm**	**15 - h ≥ 400 / 20 - h ≥ 350**	**15 - h ≥ 400 / 20 - h ≥ 350**

Les prix indiqués sont en Euro et sont H.T.

SPHERA IDRO

SPHERA IDRO 10		€
BASE	805712210	3.860
TOP	805712230	4.280
SPHERA IDRO 14		
BASE	805712220	4.080
TOP	805712240	4.480

ACCESSOIRES OPTIONNELS		
Thermorégulateur digital à encastrer	892001892	190

ACCESSOIRES DE FUMISTERIE PAGE 158

KIT HYDRAULIQUES PAGE 142

Caractéristiques et équipement standard:

- poêle en acier laqué noir avec finition chromée et vitre arrondie ;
- technologie O_2Ring incorporée pour réduire au plus bas les émissions de CO et les particules fines ;
- échangeur de chaleur avec triple parcours des fumées et faisceau tubulaire;
- gestion de l'air comburant à travers un contrôle thermostatique;
- canalisation extérieure de l'air comburant;
- kit hydraulique intégré se composant de vanne de décharge thermique, soupape de sécurité et manomètre.

En outre, la version TOP est dotée de:

- circulateur;
- vase d'expansion fermé;
- tableau de contrôle digital avec sondes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	SPHERA IDRO 10	SPHERA IDRO 14
Dimensions **LxPxH - cm** - Poids **kg**	**65x59x138,8 - 250**	**65x59x138,8 - 250**
Puissance brûlée max **kW**	**12,2 (10.490 kcal/h)**	**16,9 (14.500 kcal/h)**
Puissance thermique globale (performance) **kW**	**10,6 (9.100 kcal/h)**	**14,6 (12.500 kcal/h)**
Puissance thermique cédée (à l'eau max) **kW**	**7,8 (7.880 kcal/h)**	**11 (9.460 kcal/h)**
Rendement moyen	**~ 87%**	**~ 86,2%**
Quantité de bois préconisée **kg/h (Taille)**	**1,5 ÷ 2,8 - (25 cm)**	**2 ÷ 3,9 - (25 cm)**
Sortie des fumées sur le dessus **Ø cm**	**15**	**15**
Dimensions conduit de fumée **Ø cm**	**15 - h ≥ 400**	**15 - h ≥ 400**

EVERSPRING

INTRODUCTION EVERSPRING 122

UNITÉ 4S 123

EVERSPRING

Une véritable installation de climatisation pou chauffer en hiver et rafraîchir en été, avec un cœur technologique à pellets: économies d'énergie, performance, respect de l'environnement.

Everspring est un système qui fonctionne comme une véritable installation de climatisation professionnelle en mesure d'offrir un confort maximal en hiver comme en été. Le système se constitue essentiellement de trois éléments performants en relation entre eux. Un poêle à pellets hydraulique, c'est-à-dire un poêle qui cède la quasi-totalité de la chaleur qu'il produit à l'eau. Une unité de refroidissement (Chiller) qui refroidit l'eau de l'installation thermique. Une unité d'échange appelée 4S qui "transforme", en hiver, l'eau réchauffée par le poêle en air chaud et, en été, l'eau refroidie par le chiller en air frais.

Poêle à pellets hydraulique

Unité de refroidissement (chiller)

Unitè 4s

DISTRIBUTION RAMIFIÉE:
L'UNITÉ 4S S'INSTALLE DANS LA POSITION LE PLUS CENTRALE DE L'HABITATION AFIN D'OPTIMISER LA CANALISATION DE L'AIR ET D'AVOIR UNE DIFFUSION DE LA CHALEUR PLUS HOMOGÈNE.

INSTALLATION AISÉE:
TOTALEMENT INDÉPENDANTS DE TOUTE AUTRE INSTALLATION, LE POÊLE À PELLETS ET, ÉVENTUELLEMENT, LE REFROIDISSEUR (CHILLER) DOIVENT ÊTRE RACCORDÉS À L'UNITÉ 4S MOYENNANT DEUX TUBES.

INTÉGRATION CHAUD/FROID:
L'UNITÉ 4S PEUT ÊTRE RACCORDÉE À L'ECOFIRE® IDRO POUR CHAUFFER L'ESPACE ET À UN REFROIDISSEUR (CHILLER) POUR LE RAFRAÎCHIR. ON UTILISERA LA MÊME CANALISATION POUR DISTRIBUER TANT L'AIR CHAUD QUE L'AIR FROID.

SILENCIEUX:
DOUBLEMENT SILENCIEUX PUISQUE LE POÊLE EN VERSION HYDRAULIQUE N'A PAS DE VENTILATEUR ET QUE L'UNITÉ PROFESSIONNELLE 4S EST INSONORISÉE.

VENTILATION:
LE CONTRÔLE DE LA VENTILATION TANT DE L'AIR CHAUD QUE DE L'AIR FROID S'EFFECTUE TOUJOURS DEPUIS LE POÊLE À PELLETS MOYENNANT L'ÉCRAN AVEC TOUCHES À EFFLEUREMENT.

QUALITÉ DE L'AIR:
POUR UN PLUS GRAND BIEN-ÊTRE, L'UNITÉ 4S EST ÉQUIPÉE DE FILTRES QUI ASSURENT UNE MEILLEURE QUALITÉ DE L'AIR.

ÉCOLOGIQUE:
CHALEUR GÉRÉE DE MANIÈRE IDÉALE, ÉCONOMIES D'ÉNERGIE ET AUCUN GASPILLAGE. FONCTIONNEMENT AVEC DES ÉNERGIES RENOUVELABLES.

COMMANDE À DISTANCE:
GRÂCE À L'APP PALAZZETTI, IL EST POSSIBLE DE COMMANDER TOUTES LES FONCTIONS DU SYSTÈME EVERSPRING AVEC UN SMARTPHONE.

UNITÉ 4S 15/7

Caractéristiques et équipement standard:

Unité 4S 15/7 (dim. : 1360x989xh.251) pour installation au plafond, se composant de :
- Batterie d'échange thermique à 4 rangées (15 kW en chauffage et 7 kW en refroidissement) ;
- Filtre air (amovible et régénérable en le lavant à l'eau et au savon) ;
- Unité de ventilation réglable directement depuis le poêle 1138 m³/h ;
- Bac de récupération des condensats avec douilles d'évacuation ;
- Équerres de fixation ;
- Armoire électrique.

UNITÉ		€
4S 15/7	892007020	860

ACCESSOIRES OBLIGATOIRES		
Unité de refoulement isolée Ø 200 x 4 L 200 (15/7)	892007030	150
Unité de reprise non isolée Ø 200 x 4 L 200 (15/7)	892007040	120
Unité de reprise à une seule entrée rectangulaire à 90° avec grille	892007050	420

ACCESSOIRES OPTIONNELS		
Bouche de soufflage Blanche (RAL 9010)	892007120	50
Bouche de soufflage Aluminium	892007121	40
Registre de réglage	892007130	30
Plénum de refoulement	892007140	60
Conduits flexibles (10 m)	892007150	140
Colliers de serrage	892007160	30
Élément de jonction	892007170	15
Couvercle pour canal Ø 200	892007060	20

ACCESSOIRES PAGE 163

UNITÉ 4S 20/10

Caractéristiques et équipement standard:

Unité 4S 20/10 (dim. : 1860x989xh.251) pour installation au plafond, se composant de :
- Batterie d'échange thermique à 5 rangées (20 kW en chauffage et 10 kW en refroidissement) ;
- Filtre air (amovible et régénérable en le lavant à l'eau et au savon) ;
- Unité de ventilation réglable directement depuis le poêle (~ 1500 m³/h) ;
- Bac de récupération des condensats avec douilles d'évacuation ;
- Équerres de fixation ;
- Armoire électrique.

UNITÉ		€
4S 20/10	892007070	930

ACCESSOIRES OBLIGATOIRES		
Unité de refoulement isolée Ø 200x5 - L 200 (20/10)	892007080	160
Unité de reprise non isolée Ø 200x5 - L 200 (20/10)	892007090	120
Unité de reprise à une seule entrée rectangulaire à 90° avec grille	892007100	480

ACCESSOIRES OPTIONNELS		
Bouche de soufflage Blanche (RAL 9010)	892007120	50
Bouche de soufflage Aluminium	892007121	40
Registre de réglage	892007130	30
Plénum de refoulement	892007140	60
Conduits flexibles (10 m)	892007150	140
Colliers de serrage	892007160	30
Élément de jonction	892007170	15
Couvercle pour canal Ø 200	892007060	20

ACCESSOIRES PAGE 163

Les prix indiqués sont en Euro et sont H.T.



SYSTÈME CHALEUR

WATER SYSTEM 126

ENERGY PACK 132

MULTIENERGY PACK 135

GROUPES DE POMPAGE 138

WATER SYSTEM

Water-system système de production d'eau chaude sanitaire à accumulation à travers l'intégration de deux générateurs conjointement.

Composition:

Ballon vertical Duocell fabriqué en acier au carbone avec protection contre la corrosion et potabilité de l'eau assurées par un traitement particulier de vitrification à double couche (selon normes DIN 4753) et par une anode magnésium avec dispositif de contrôle.
Doté de: deux serpentins pour l'intégration de plusieurs sources d'énergie, trappe de visite et thermomètre incorporé dans le revêtement. Pertes d'énergie réduites grâce à l'isolation thermique intégrale réalisée avec de la mousse de polyuréthane rigide de 50 mm.

EXEMPLE D'APPLICATION 1:
association avec poêle à pellets/bois et chaudière à gaz, en séparant les installations.



EXEMPLE D'APPLICATION 2:
association avec poêle à pellets/bois (système d'inversion effectué par le plombier)



DÉTAIL

Ballon vertical fabriqué en acier au carbone avec protection contre la corrosion et potabilité de l'eau assurées par un traitement particulier de vitrification mono-cuisson et par une anode magnésium avec dispositif de contrôle.

Doté de: serpentin pour l'échange de chaleur, thermomètre intégré dans le revêtement et raccord pour résistance optionnel.
Pertes d'énergie réduites grâce à l'isolation thermique intégrale en polystyrène.



BALLON AVEC SERPENTIN

CARACTÉRISTIQUES	UNITÉ DE MES.	BALLON 90 LITRES	BALLON 120 LITRES
DIMENSIONS		Ø 510X883h	Ø 560X858h
CAPACITÉ	l	90	120
POIDS À VIDE (SANS ISOLANT)	kg	40	49
ÉPAISSEUR ISOLATION	mm	50	50
TYPE D'ISOLATION		POLYSTYRÈNE	
TRAITEMENT INTÉRIEUR		VITRIFICATION PAR MONO-CUISSON	
PRESSION D'EXERCICE SANITAIRE MAXI.	bar	13	
PRESSION D'EXERCICE PRIMAIRE MAXI.	bar	12	
TEMPÉRATURE D'EXERCICE SANITAIRE MAXI.	°C	95	
TEMPÉRATURE D'EXERCICE PRIMAIRE MAXI.	°C	105	
SERPENTIN			
SURFACE D'ÉCHANGE	m^2	0,36	0,51

BALLON AVEC SERPENTIN

BALLON		€
90 L	**892003075**	**680**
120 L	**892003076**	**700**

Les prix indiqués sont en Euro et sont H.T.

DÉTAIL

Ballon sanitaire vertical à double échangeur Duocell fabriqué en acier au carbone avec protection contre la corrosion et potabilité de l'eau assurées par un traitement particulier de vitrification à double couche (selon normes DIN 4753) et par une anode magnésium avec dispositif de contrôle.

Doté de: deux serpentins pour l'intégration de plusieurs sources d'énergie, trappe de visite et thermomètre incorporé dans le revêtement. Pertes d'énergie réduites grâce à l'isolation thermique intégrale réalisée avec de la mousse de polyuréthane rigide de 50 mm.



Le matériau isolant réalisé en polyuréthane rigide de 50 mm réduit de façon drastique les déperditions thermiques

Protection longue durée avec anode magnésium et dispositif de contrôle

Échangeur supérieur pour le branchement d'une source pouvant s'intégrer (chaudière à gaz, foyer à biomasse)

Thermomètre intégré dans le revêtement

Trappe de visite pour le nettoyage extraordinaire du ballon

Échangeur inférieur pour le branchement au générateur principal (en général bois/pellets)

Eau potable assurée par un traitement particulier de vitrification à double couche.

BALLON DUOCELL

CARACTÉRISTIQUES	UNITÉ DE MES.	DUOCELL 200	DUOCELL 300	DUOCELL 400	DUOCELL 500
DIMENSIONS		Ø 600x1.230h	Ø 650x1.462h	Ø 700x1.615h	Ø 750x1.700h
CAPACITÉ	l	218	313	419	517
POIDS À VIDE (SANS ISOLANT)	kg	93	118	135	156
ÉPAISSEUR ISOLATION	mm	50	50	50	50
TYPE D'ISOLATION		COQUE D'ISOLATION DÉMONTABLE EN MOUSSE DE POLYURÉTHANE			
CONDUCTIVITÉ ISOLANT	W/mK	0,024			
DENSITÉ ISOLANT	kg/m^3	42			
PRESSION D'EXERCICE MAXI.	bar	6			
TEMPÉRATURE D'EXERCICE MAXI.	°C	95			
SERPENTIN SUPÉRIEUR					
LONGUEUR SERPENTIN	m	5,8	10,6	12,0	15,0
SURFACE D'ÉCHANGE	m^2	0,6	1,1	1,2	1,5
VOLUME D'EAU	l	4,1	7,5	8,5	10,6
PERTES DE CHARGE*	mbar	3,64	6,66	7,54	9,42
SERPENTIN INFÉRIEUR					
LONGUEUR SERPENTIN	m	9,3	13,2	15,1	18,3
SURFACE D'ÉCHANGE	m^2	1,0	1,3	1,5	1,9
VOLUME D'EAU	l	6,6	9,3	10,7	12,9
PERTES DE CHARGE*	mbar	0,33	0,47	0,54	0,66

***En supposant un débit de 25 l/min**
****En supposant un débit de 5 l/min d'eau glycolée à 30%.**

BALLON ECS DUOCELL

BALLON		€
200	**892003079**	**1.160**
300	**892003080**	**1.280**
400	**892003081**	**1.550**
500	**892003082**	**2.090**

Les prix indiqués sont en Euro et sont H.T.

ENERGY PACK

ENERGY-PACK SYSTÈME POUR LA PRODUCTION D'EAU CHAUDE POUR LE CHAUFFAGE À ACCUMULATION À INERTIE à travers l'intégration de deux générateurs conjointement. Possibilité de tirer de l'eau chaude pour le chauffage à différents niveaux en fonction des besoins.

Composition:

Accumulation dédiée à l'utilisation d'un générateur à biomasse pour le chauffage uniquement, en optimisant ses performances. Si l'on utilise un thermorégulateur, il est possible d'assurer le niveau de confort souhaité et de faire encore plus d'économies d'énergie

EXEMPLE D'APPLICATION:
association poêle à pellets/bois et autre générateur (chaudière à gaz) pour le chauffage uniquement à point fixe. Production eau sanitaire effectuée par la chaudière à gaz.



DÉTAIL

Accumulateur à inertie vertical PSR fabriqué en acier au carbone de 2,5 mm avec échangeur en acier pour le branchement d'une source à bois/pellets. Isolation thermique à haute efficacité en polyuréthane souple (épaisseur 100 mm), feuille de protection extérieure en PVC, jaquette isolante avec fermeture éclair, 4 doigts-de-gant à différentes hauteurs pour l'installation de sondes. 8 raccords d'arrivée/sortie de fluide installés à différentes hauteurs. Pression de service maxi. 3 bars, température de service maxi. 95°C.

Les raccords sont installés avec un angle de 45° afin de pouvoir adapter l'accumulation aux différents besoins d'espace dans la chaufferie



Le matériau isolant souple caractérisé par un excellent coefficient d'isolation thermique réduit de façon drastique les déperditions thermiques

Les raccords sont dotés d'un diffuseur intérieur afin d'améliorer la stratification

Échangeur de chaleur en acier pour le branchement d'une source à biomasse (bois/pellets), adéquatement dimensionné (de 2,3 à 3,6 m2 de surface d'échange thermique selon les modèles)

ACCUMULATION À INERTIE PSR

CARACTÉRISTIQUES	UNITÉ DE MES.	À INERTIE 300/S	À INERTIE 500/S	À INERTIE 800/S	À INERTIE 1000/S	À INERTIE 1500/S
DIMENSION		Ø 750x1.360h	Ø 850x1.630h	Ø 990x1.693h	Ø 990x2.040h	Ø 1.200x2.148h
CAPACITÉ	l	300	500	800	1000	1200
POIDS À VIDE (SANS ISOLANT)	kg	75	88	161	170	185
ÉPAISSEUR ISOLATION	mm	100	100	100	100	100
TYPE D'ISOLATION		POLYURÉTHANE SOUPLE SANS CHLOROFLUOROCARBURES (CFC), REVÊTU D'UNE JAQUETTE EN PVC				
CONDUCTIVITÉ ISOLANT	W/mK	0,042				
DENSITÉ ISOLANT	kg/m^3	14				
PRESSION D'EXERCICE MAXI.	bar	3				
SERPENTIN						
LONGUEUR TUYAUTERIE	m	13	23	27,1	30,2	36
SURFACE D'ÉCHANGE	m^2	1,3	2,3	2,7	3	3,6
CAPACITÉ SERPENTIN	l	8,1	14,1	16,6	18,2	22,6
PERTES DE CHARGE*	mbar	25	40	46,5	180	215

***En supposant un débit de 1,0 m3/h pour accumulations PSR 300**
***En supposant un débit de 1,5 m3/h pour accumulations PSR 500-800**
***En supposant un débit de 3 m3/h pour accumulations PSR 1000-1500**

ACCUMULATION À INERTIE PSR

ACCUMULATION		€
PSR 300/SERP.	**892703028**	**1.180**
PSR 500/SERP.	**892703030**	**1.330**
PSR 800/SERP.	**892703031**	**1.520**
PSR 1000/SERP.	**892703032**	**1.660**
PSR 1500/SERP.	**892703033**	**2.270**

Les prix indiqués sont en Euro et sont H.T.

MULTIENERGY PACK

MULTIENERGY-PACK système de production d'eau chaude sanitaire et pour le chauffage avec accumulation multi-énergie à travers l'association du solaire à deux autres générateurs conjointement. Système intégré pour la production d'eau chaude sanitaire. Possibilité de tirer l'eau chaude pour le chauffage sur différents niveaux en fonction des besoins.

Composition:

Accumulateur multi-énergie fabriqué en acier au carbone doté de:
- échangeur en acier pour solaire
- serpentin en acier Inox AISI 316 L annelé pour la production d'eau chaude sanitaire
- échangeur en acier pour la biomasse
- isolation thermique hautement performante

EXEMPLE D'APPLICATION:
association avec poêle à pellets/bois, chaudière à gaz et collecteurs solaires. Production d'eau chaude sanitaire et gestion du chauffage à point fixe.



DÉTAIL

Accumulateur Multi-énergie Multicell fabriqué en acier au carbone avec insertion de l'échangeur en acier pour le solaire.

Le matériau isolant rigide caractérisé par un excellent coefficient d'isolation thermique réduit de façon drastique les déperditions thermiques.

Serpentin en acier INOX AISI 316L offrant d'excellentes performances pour l'eau sanitaire grâce à sa plus grande surface d'échange thermique et à sa forme « annelée » à développement vertical qui permet de prendre l'énergie dans l'ordre du soleil, biomasse/ chaudière.

Les raccords sont installés avec un angle de 45° afin de pouvoir adapter l'accumulation aux différents besoins d'espace dans la chaufferie.



Échangeur supérieur pour le branchement d'une source à biomasse (bois/pellets), adéquatement dimensionné (de 1,9 à 2,8 m2 de surface d'échange thermique selon les modèles).

Échangeur inférieur spécifique pour le système solaire installé de façon à fournir la meilleure contribution énergétique indépendamment du fonctionnement du générateur à biomasse ou fossile.

Diffuseur vertical de forme cylindrique à développement vertical caractérisée par des orifices qui lui permettent de réaliser une diffusion homogène/ stratifiée du fluide de retour des installations à basse température.

La fabrication particulière des raccords (diffuseurs intérieurs) d'arrivée et de sortie des circuits de chauffage garantit une stratification thermique correcte et une extrême flexibilité de l'installation.

ACCUMULATION MULTI-ÉNERGIE MULTICELL

CARACTÉRISTIQUES	UNITÉ DE MES.	MULTICELL 600	MULTICELL 800	MULTICELL 1000	MULTICELL 1200
DIMENSIONS		Ø 800x1.990h	Ø 940x1.990h	Ø 940x2.140h	Ø 1.100x2.190h
CAPACITÉ	l	590	850	970	1228
POIDS À VIDE (SANS ISOLANT)	kg	166	198	223	277
ÉPAISSEUR ISOLATION	mm	70	70	70	100
ISOLATION EN POLYURÉTHANE		RIGIDE			SOUPLE
CONDUCTIVITÉ ISOLANT	W/mK	0,024			0,042
DENSITÉ ISOLANT	kg/m^3	40			14
TYPE D'ISOLATION		CALOTTES DÉMONTABLES			
PRESSION D'EXERCICE MAXI.	bar	3			
TEMPÉRATURE D'EXERCICE MAXI.	°C	95			
ÉCHANGEUR SANITAIRE					
MATÉRIAU		ACIER INOX AISI 316 L DN 32			
DIAMÈTRE TUYAUTERIE	mm	34,4/41 (ØI/ØE)			
LONGUEUR TUYAUTERIE	m	30	30	45,9	45,9
SURFACE D'ÉCHANGE	m^2	6,42	6,42	9,82	9,82
VOLUME D'EAU	l	33	33	50,5	50,5
PERTE DE CHARGE*	mbar	98	98	150	150
ÉCHANGEUR SUPÉRIEUR					
LONGUEUR SERPENTIN	m	19,6	24,7	24,7	28,9
SURFACE D'ÉCHANGE	m^2	1,9	2,4	2,4	2,8
VOLUME D'EAU	l	11	13,9	13,9	16,2
PERTES DE CHARGE*	mbar	8,4	10,6	10,6	12,5
ÉCHANGEUR INFÉRIEUR					
LONGUEUR SERPENTIN	m	19,6	24,7	24,7	28,9
SURFACE D'ÉCHANGE	m^2	1,9	2,4	2,4	2,8
VOLUME D'EAU	l	11	13,9	13,9	16,2
PERTES DE CHARGE*	mbar	7,4	9,4	9,4	11

***En supposant un débit de 25 l/min**
****En supposant un débit de 15 l/min**
*****En supposant un débit de 10 l/min d'eau glycolée à 30%.**

MULTICELL

MULTICELL		€
600	**892003085**	**2.680**
800	**892003090**	**3.000**
1000	**892003095**	**3.420**
1200	**892003097**	**4.120**

Les prix indiqués sont en Euro et sont H.T.

DÉTAIL

Groupes de pompage préassemblés directs ou à température fixe. Dotés de vannes d'arrêt avec thermomètre, circulateur et boîtier isolé.

Vannes d'arrêt caractérisées par des manettes avec thermomètres pour une lecture immédiate

Circulateur en classe A

Clapet de non-retour fourni en standard à installer sur le tronçon de retour

Il est pratique parce qu'il est préassemblé en différentes configurations (avec vannes mélangeuses, échangeurs à plaques, vannes thermostatiques, clapets de non-retour de retenue…) prêt pour être raccordé de façon rapide à l'installation.

boîtier d'isolation en EPP

Les prix indiqués sont en Euro et sont H.T.

GROUPE DE POMPAGE DIRECT GP20-A

GROUPE DE POMPAGE		€
GP20-A	**002050280**	**450**

Groupe de pompage préassemblé GP20-A pour circuit de chauffage direct se composant de:

- circulateur à haute performance Wilo Yonos Para RS 25/6 en classe énergétique A.
- vannes d'arrêt avec manettes intégrées dans les douilles et avec thermomètres (0-120°C)
- clapet de non-retour 20 mbar sur le retour (on pourra l'exclure en tournant la poignée de 45°)
- boîtier d'isolation en EPP
- température maximale 110°C
- dimensions 250x380x190 mm

GROUPE DE POMPAGE AVEC THERMOSTATIQUE GPF-A

GROUPE DE POMPAGE		€
GPF 20-43°C	**002050281**	**640**
GPF 45-70°C	**002050282**	**660**

Groupe de montage préassemblé GPF-A pour circuit de chauffage à température fixe programmable se composant de:

- circulateur à haute performance Wilo Yonos Para RS 25/6 en classe énergétique A.
- vanne thermostatique réglable de 20°C à 43°C ou de 45°C à 70°C (selon la version)
- vannes d'arrêt avec manettes intégrées dans les douilles et avec thermomètres (0-120°C)
- clapet de non-retour 20 mbar sur le retour (on pourra l'exclure en tournant la poignée de 45°)
- boîtier d'isolation en EPP et température maximale 110°C
- dimensions 250x380x190 mm

Il est recommandé de l'utiliser dans une installation à accumulation afin de maintenir la stratification de l'accumulation.

2
bar
1
3
4

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES HYDRAULIQUES 142

ACCESSOIRES AIR 147

KIT P1 DE SÉPARATION DES INSTALLATIONS

- Il se compose d'un échangeur à plaques (30 kW), d'un clapet de non-retour, d'un circulateur et d'une centrale électronique.
- Il permet d'associer le poêle à pellets ou le poêle à bois à une installation déjà existante (ex. chaudière à gaz, radiateurs), en séparant le circuit primaire du circuit secondaire.

KIT		€
P1 (HAUTE PERFORMANCE)	**892006711**	**710**

KIT P2 PRODUCTION ECS INSTANTANÉE

- Il se compose d'un échangeur à plaques (16 kW), d'une électrovanne à trois voies, d'un fluxostat, d'un clapet de non-retour et d'une centrale électronique.
- Il permet la production d'eau chaude sanitaire instantanée et la gestion de l'installation de chauffage.

KIT		€
P2	**892006690**	**640**

Recommandé pour des produits avec puissance à l'eau > de 18/20 kW.

KIT P3 SÉPARATION ET PRODUCTION ECS INSTANTANÉE

- Il se compose de deux circulateurs, de deux échangeurs à plaques (un pour la séparation de l'installation (30 kW), et l'autre pour la production d'E.C.S. de 16 kW), d'une vanne d'inversion trois voies avec servocommande électrique sanitaire, d'un fluxostat et d'une centrale électronique.
- Il permet d'associer le poêle à pellets ou le poêle à bois à une installation déjà existante (ex. chaudière à gaz, radiateurs), en séparant le circuit primaire du circuit secondaire, et, en même temps, de produire de l'eau chaude sanitaire instantanée.

KIT		€
P3 (HAUTE PERFORMANCE)	**892006751**	**1.150**

Les prix indiqués sont en euros et sont H.T. *Les kits de la série « P » peuvent être associés aux poêles à bois déjà dotés de circulateur intérieur. Pour les poêles sans circulateur, il est recommandé d'utiliser les kits de la série « L » se trouvant dans le tarif Foyers. Les photos sont fournies à titre indicatif.

KIT P5 NEW BALLON SANITAIRE

- Il se compose d'un circulateur, d'un échangeur à plaques (30 kW), d'une vanne d'inversion trois voies, d'un clapet de non-retour et d'une centrale électronique.
- Il permet d'associer le poêle à pellets ou le poêle à bois à une installation déjà existante (ex. chaudière à gaz, radiateurs) en séparant le circuit primaire du circuit secondaire, et la gestion d'un ballon d'accumulation pour la production d'eau chaude sanitaire.

KIT		€
KIT P5 (HAUTE PERFORMANCE)	**892006771**	**810**

THERMORÉGULATEUR DIGITAL À ENCASTRER TC120

		€
THERMORÉGULATEUR TC120	**892001892**	**190**

Thermorégulateur 4 modules à encastrer, prévu pour plaques universelles avec interrupteur, écran d'affichage, boutons et voyants indicateurs de fonctionnement. Ils existent en différentes configurations et avec diverses fonctions (anti-blocage de pompe, anti-gel, surchauffe, alarme acoustique, etc.).

BOÎTIER MURAL POUR TC120

		€
BOÎTIER POUR TC120	**002540065**	**20**

Boîtier mural pour Thermorégulateur TC120.

KIT DE SÉCURITÉ

		€
KIT DE SÉCURITÉ	**892002861**	**270**

Se distingue par une soupape de décharge thermique de 1 1/2" et par un collecteur personnalisé afin que le raccordement aux sondes soit correct. Dispositifs de sécurité (vase ouvert et soupapes de sécurité) à installer à 50 cm maximum du foyer chaudière. Possibilité d'installation dans la hotte.

KIT VASE OUVERT 25L

		€
KIT VASE OUVERT 25L	**892703510**	**320**

Kit vase ouvert caractérisé par un boîtier en acier inox avec couvercle sur le dessus et équerre de fixation avec chevilles, soupape avec flotteur, raccords pour le générateur et écoulement installé dans le bas pour faciliter le branchement et réduire l'encombrement.

DOIGT DE GANT POUR SONDE

		€
DOIGT DE GANT POUR SONDE	**002340300**	**20**

Doigt de gant galbé pour sonde D16 125L 1/2P.

Les prix indiqués sont en Euro et sont H.T.

COLLECTEUR DE DISTRIBUTION ISOLÉ

COLLECTEUR		€
POUR RELIER 2 CIRCUITS	**002050500**	**230**
POUR RELIER 3 CIRCUITS	**002050510**	**260**
POUR RELIER 4 CIRCUITS	**002050520**	**370**

Collecteur de distribution isolé pour puissances jusqu'à 50 kW (avec écart thermique de 20°C dans le circuit primaire). Débit maximal jusqu'à 2 m^3/h - Maxi. 6 bars. Isolation thermique en EPS de 25 mm revêtu d'une tôle galvanisée de 0,8 mm d'épaisseur. Adapté à relier toute la gamme des groupes de pompage (entraxe 125 mm).

ÉQUERRE POUR COLLECTEURS DE DISTRIBUTION

		€
ÉQUERRE	**002053051**	**40**

Paire d'équerres pour supporter le collecteur hydraulique avec boîtier d'isolation de 110x110 mm. La distance entre le mur et le milieu du collecteur pourra être égale à 100 ou à 150 mm.

MESUREUR DE DÉBIT

MESUREUR DE DÉBIT		€
2-12 L/MIN (KV 3)	**002610005**	**40**
8-38 L/MIN (KV 3)	**002610006**	**40**

Mesureur de débit 3/4 MM sans robinet.
Température maximale 120°C (brève période à 160°C pendant 20 sec).

KIT DE SÉCURITÉ

		€
KIT DE SÉCURITÉ	**002050150**	**70**

Kit de sécurité isolé en EPS 20 mm avec raccord 1" femelle.
Se compose d'un corps en laiton moulé, d'un manomètre Ø63 (4 bars, 3/8"), d'une vanne de purge automatique (6 bars, 3/8"), d'une soupape de sécurité (3 bars, 1/2") pour des puissances jusqu'à 50 kW.

ÉQUILIBRATEUR HYDRAULIQUE

		€
ÉQUILIBRATEUR HYDRAULIQUE	**002050155**	**180**

Il permet d'associer des poêles à pellets hydrauliques à des installations déjà existantes (ex. chaudière à gaz naturel, radiateurs).

VASE D'EXPANSION

VASE D'EXPANSION		€
5 LITRES 10 BARS 3/4"	**002050704**	**40**
18 LITRES 8 BARS 3/4"	**002050705**	**40**
24 LITRES 8 BARS 3/4"	**002050710**	**50**

Doté d'une membrane résistant jusqu'à 95°C, pression de précharge de 2,5 bars.
Adapté au circuit de distribution et à l'eau sanitaire.

VANNE MÉLANGEUSE

		€
VANNE MÉLANGEUSE	**002140115**	**110**

Vanne mélangeuse thermostatique réglable avec clapet anti-retour intégré de 3/4".

THERMOSTAT À IMMERSION RÉGLABLE

		€
THERMOSTAT	**002140130**	**40**

THERMOSTAT À COLLIER RÉGLABLE

		€
THERMOSTAT	**002140131**	**40**

THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE AVEC SONDE À IMMERSION

		€
THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE	**002140132**	**80**

Thermostat électronique avec sonde à immersion sur lequel il est possible de fixer la plage de température désirée et un champ d'hystérésis pour activer la sortie d'un contact propre moyennant un relais NO/NF.

Les prix indiqués sont en Euro et sont H.T.

TÉLÉCOMMANDE À INFRAROUGES

B

C

TÉLÉCOMMANDE		€
B À INFRAROUGES	**892002520**	**65**
C	**892005950**	**50**

Télécommande à infrarouges pour modèles prévus à cet effet.

CAPTEUR PELLETS

		€
CAPTEUR PELLETS	**892004380**	**100**

Pour les modèles qui le prévoient. Il prévient l'utilisateur lorsque les pellets sont sur le point de terminer.

CONNECTION BOX

		€
CONNECTION BOX	**892006580**	**130**

À travers la Connection Box, il est possible de gérer les appareils à pellets Palazzetti en utilisant l'App Palazzetti. Sur certains modèles, elle est déjà fournie en standard.

GSM CONTROL

A

B

GSM CONTROL		€
A	**892002501**	**460**
B	**892002502**	**460**

Il permet la mise en marche et l'arrêt des poêles à pellets moyennant le portable ou le combiné pour les modèles Ecofire qui en sont équipés. Carte SIM GSM non fournie.

THERMOSTAT

		€
THERMOSTAT	**892005280**	**20**

Thermostat mécanique à trois contacts.

ÉLÉMENTS DU CONDUIT DE FUMÉE



TUBES VENDUS SÉPARÉMENT - MONO-PAROI (ACIER INOX AISI 316 - LAQUÉ NOIR)

Lot de 6 pcs.

TUBE		€
25 Ø 8 cm NOIR **PCS.**	**002360720**	**20**
50 Ø 8 cm NOIR **PCS.**	**002360721**	**20**
100 Ø 8 cm NOIR **PCS.**	**002360722**	**30**
25 Ø 10 cm NOIR **PCS.**	**002360723**	**20**
50 Ø 10 cm NOIR **PCS.**	**002360724**	**30**
100 Ø 10 cm NOIR **PCS.**	**002360725**	**40**

KIT TÉLESCOPIQUE

KIT TÉLESCOPIQUE		€
L. 24 cm Ø 8 cm **PCS.**	**002360750**	**30**

COUDE

Lot de 6 pcs.

COUDE		€
90° Ø 8 cm NOIR **PCS.**	**002340710**	**40**
45° Ø 8 cm NOIR **PCS.**	**002340711**	**30**
90° Ø 10 cm NOIR **PCS.**	**002340712**	**40**
45° Ø 10 cm NOIR **PCS.**	**002340713**	**40**
90° Ø 8 cm AVEC TRAPPE DE VISITE, L'UNITÉ	**002340714**	**75**

Les prix indiqués sont en Euro et sont H.T.

COUDE PIVOTANT 3 SECTIONS

Lot de 6 pcs.

COUDE PIVOTANT		€
Ø 8 cm NOIR **PCS.**	**002340760**	**65**
Ø 10 cm NOIR **PCS.**	**002340761**	**65**

TÉ

Lot de 6 pcs.

TÉ		€
Ø 8 cm NOIR **PCS.**	**002360730**	**40**
Ø 10 cm NOIR **PCS.**	**002360731**	**40**

BOUCHON POUR TÉ AVEC PURGE

Lot de 6 pcs.

BOUCHON POUR TÉ AVEC PURGE		€
Ø 8 cm NOIR **PCS.**	**002360740**	**30**
Ø 10 cm NOIR **PCS.**	**002360741**	**30**
BOUCHON POUR TÉ SANS PURGE		
Ø 8 cm NOIR **PCS.**	**002360760**	**20**
Ø 10 cm NOIR **PCS.**	**002360761**	**30**

COLLIER DE SERRAGE

Lot de 6 pcs.

COLLIER DE SERRAGE		€
Ø 8 cm NOIR **PCS.**	**002330200**	**10**
Ø 10 cm NOIR **PCS.**	**002330201**	**10**

ROSACE DE FINITION EN MÉTAL

Lot de 10 pcs.

ROSACE DE FINITION EN MÉTAL		€
Ø 8 cm NOIR **PCS.**	**002340720**	**10**
Ø 10 cm NOIR **PCS.**	**002340721**	**20**

MANCHON - KIT D'ADAPTATION POÊLES

MANCHON		€
FF Ø 8 cm NOIR **PCS.**	**002340750**	**20**
FF Ø 10 cm NOIR **PCS.**	**002340751**	**30**
MM Ø 8 cm NOIR **PCS.**	**002340752**	**20**
MM Ø 10 cm NOIR **PCS.**	**002340753**	**30**
KIT D'ADAPTATION POÊLE		
F80 A/FIBRE + COLLIER 8-8	**002340770**	**20**
F100 A/FIBRE + COLLIER 8-10	**002340771**	**45**

COLLIER À POINTE

COLLIER		€
Ø 8 cm NOIR **PCS.**	**002330150**	**20**
Ø 10 cm NOIR **PCS.**	**002330151**	**20**

Lot de 6 pcs.

RÉDUCTION / AUGMENTATION DE DIAMÈTRE (FUMÉES)

		€
RÉDUCTION ET AUGMENTATION DE DIAMÈTRE 80M-100F	**002340730**	**50**

CHAPEAU ANTI-REFOULEUR

CHAPEAU		€
Ø 8 cm NOIR **PCS.**	**002340740**	**40**
Ø 10 cm NOIR **PCS.**	**002340741**	**50**

Les prix indiqués sont en Euro et sont H.T.

TUBES VENDUS SÉPARÉMENT - COAXIAL

Tubes vendus séparément - Coaxial avec joints extérieurs (inox-inox).

TUBE		€
24,5 Ø 8/13 cm INOX **PCS.**	**002360620**	**50**
49,5 Ø 8/13 cm INOX **PCS.**	**002360621**	**70**
99,5 Ø 8/13 cm INOX **PCS.**	**002360622**	**90**
24,5 Ø 10/15 cm INOX **PCS.**	**002360623**	**60**
49,5 Ø 10/15 cm INOX **PCS.**	**002360624**	**70**
99,5 Ø 10/15 cm INOX **PCS.**	**002360625**	**110**
24,5 Ø 8/13 cm NOIR **PCS.**	**002360690**	**60**
49,5 Ø 8/13 cm NOIR **PCS.**	**002360691**	**80**
99,5 Ø 8/13 cm NOIR **PCS.**	**002360692**	**110**
24,5 Ø 10/15 cm NOIR **PCS.**	**002360693**	**60**
49,5 Ø 10/15 cm NOIR **PCS.**	**002360694**	**90**
99,5 Ø 10/15 cm NOIR **PCS.**	**002360695**	**120**

TÉ 90°

TÉ 90°		€
AIR Ø 8/13 cm INOX M **PCS.**	**002360650**	**80**
AIR Ø 10/15 cm INOX M **PCS.**	**002360651**	**100**
FUMÉES Ø 8/13 cm INOX F **PCS.**	**002360660**	**90**
FUMÉES Ø 10/15 cm INOX F **PCS.**	**002360661**	**100**
AIR Ø 8/13 cm NOIR M **PCS.**	**002360700**	**110**
AIR Ø 10/15 cm NOIR M **PCS.**	**002360701**	**120**

TUBE FLEXIBLE EN ALUMINIUM 1m+2 COLLIERS DE SERRAGE

TUBE FLEXIBLE EN ALUMINIUM		€
Ø 8 cm	**002340402**	**20**

RÉDUCTION / AUGMENTATION DE DIAMÈTRE (AIR)

RÉDUCTION / AUGMENTATION DE DIAMÈTRE		€
Ø 6F/8M	**162320331**	**20**

BOUCHON DOUBLE SANS PURGE

BOUCHON DOUBLE		€
Ø 8/13 cm INOX **PCS.**	**002360655**	**70**
Ø 10/15 cm INOX **PCS.**	**002360656**	**70**
Ø 8/13 cm NOIR **PCS.**	**002360705**	**80**
Ø 10/15 cm NOIR **PCS.**	**002360706**	**80**
BOUCHON POUR TÉ AVEC PURGE		
Ø 8/13 cm NOIR **PCS.**	**002360707**	**80**
Ø 10/15 cm NOIR **PCS.**	**002360708**	**90**
Ø 8/13 cm INOX **PCS.**	**002360709**	**70**
Ø 10/15 cm INOX **PCS.**	**002360710**	**80**

COUDE

COUDE		€
90° Ø 8/13 cm INOX **PCS.**	**002340350**	**110**
45° Ø 8/13 cm INOX **PCS.**	**002340351**	**70**
90° Ø 10/15 cm INOX **PCS.**	**002340352**	**120**
45° Ø 10/15 cm INOX **PCS.**	**002340353**	**80**
90° Ø 8/13 cm NOIR **PCS.**	**002340700**	**120**
45° Ø 8/13 cm NOIR **PCS.**	**002340701**	**80**
90° Ø 10/15 cm NOIR **PCS.**	**002340702**	**130**
45° Ø 10/15 cm NOIR **PCS.**	**002340703**	**90**

COLLIER DE SERRAGE

COLLIER DE SERRAGE		€
Ø 13 cm INOX **PCS.**	**002330130**	**10**
Ø 15 cm INOX **PCS.**	**002330131**	**10**
Ø 13 cm NOIR **PCS.**	**002330160**	**20**
Ø 15 cm NOIR **PCS.**	**002330161**	**20**

ROSACE DE FINITION CONIQUE

ROSACE DE FINITION CONIQUE		€
Ø 13 cm INOX **PCS.**	**002340345**	**40**
Ø 15 cm INOX **PCS.**	**002340346**	**40**
Ø 13 cm NOIR **PCS.**	**002340705**	**40**
Ø 15 cm NOIR **PCS.**	**002340706**	**50**

Les prix indiqués sont en Euro et sont H.T.

COLLIER À POINTE

COLLIER À POINTE		€
Ø 13 cm INOX **PCS.**	**002330170**	**20**
Ø 15 cm INOX **PCS.**	**002330171**	**20**

Lot de 6 pcs.

TERMINAL AIR/FUMÉE

TERMINAL AIR/FUMÉE		€
Ø 8/13 cm INOX **PCS.**	**002340427**	**140**
Ø 10/15 cm INOX **PCS.**	**002340428**	**150**

DOUBLE PAROI ISOLÉ (INOX-INOX)

TUBE		€
25 Ø 8/13 cm INOX **PCS.**	**002360610**	**50**
50 Ø 8/13 cm INOX **PCS.**	**002360611**	**70**
100 Ø 8/13 cm INOX **PCS.**	**002360612**	**100**
25 Ø 10/15 cm INOX **PCS.**	**002360613**	**60**
50 Ø 10/15 cm INOX **PCS.**	**002360614**	**70**
100 Ø 10/15 cm INOX **PCS.**	**002360615**	**110**

COUDE

COUDE		€
90° Ø 8/13 cm INOX **PCS.**	**002340340**	**130**
45° Ø 8/13 cm INOX **PCS.**	**002340341**	**70**
90° Ø 10/15 cm INOX **PCS.**	**002340342**	**140**
45° Ø 10/15 cm INOX **PCS.**	**002340343**	**80**

TÉ DOUBLE PAROI

TÈ DOUBLE PAROI		€
Ø 8/13 cm INOX **PCS.**	**002360640**	**140**
Ø 10/15 cm INOX **PCS.**	**002360641**	**150**

BOUCHON POUR TÉ AVEC PURGE

BOUCHON POUR TÉ AVEC PURGE		€
Ø 8/13 cm INOX **PCS.**	**002360645**	**40**
Ø 10/15 cm INOX **PCS.**	**002360646**	**50**

COLLIER DE SERRAGE

COLLIER DE SERRAGE		€
Ø 13 cm INOX **PCS.**	**002330140**	**10**
Ø 15 cm INOX **PCS.**	**002330141**	**10**
Ø 13 cm NOIR **PCS.**	**002330190**	**30**
Ø 15 cm NOIR **PCS.**	**002330191**	**30**

ROSACE DE FINITION EN MÉTAL

ROSACE DE FINITION EN MÉTAL		€
Ø 13 cm INOX **PCS.**	**002340355**	**40**
Ø 15 cm INOX **PCS.**	**002340356**	**40**

Les prix indiqués sont en Euro et sont H.T.

BRIDE DE FIXATION MURALE RÉGLABLE

BRIDE DE FIXATION MURALE RÉGLABLE		€
Ø 8/13 cm INOX **PCS.**	**002330162**	**30**
Ø 10/15 cm INOX **PCS.**	**002330163**	**30**

KIT RALLONGE POUR BRIDE DE FIXATION MURALE

KIT RALLONGE POUR BRIDE DE FIXATION MURALE		€
INOX **PCS.**	**002330164**	**30**

RÉDUCTION ET AUGMENTATION DE DIAMÈTRE

RÉDUCTION ET AUGMENTATION DE DIAMÈTRE		€
80F-100M	**002340370**	**110**

CHAPEAU ANTI-REFOULEUR

CHAPEAU ANTI-REFOULEUR		€
Ø 8/13 cm INOX **PCS.**	**002340375**	**80**
Ø 10/15 cm INOX **PCS.**	**002340376**	**100**

ADAPTATEUR

ADAPTATEUR		€
DOUBLE-MONO M 80 Ø 8/13 cm INOX	**002340371**	**50**
DOUBLE-MONO M 100 Ø 10/15 cm INOX	**002340372**	**50**

DISPOSITIF DE CHARGE AVEC RÉSERVOIR

Réservoir supplémentaire réversible doté de roulettes d'une capacité de 230 kg et dispositif de chargement, pour chaudières de la série Termo Easy et CT.

		€
ÉLÉMENT DE CHARGE	**892006240**	**1.520**

EXTRACTEUR CENDRES

Système automatique pour l'extraction des cendres avec bac extérieur pour chaudières de la série TermoEasy.

		€
EXTRACTEUR CENDRES	**892006340**	**750**

KIT AIR COMBURANT



Kit pour la reprise de l'air comburant pour tous les poêles à pellets à air non étanches. Ø 80 l.250.

KIT AIR COMBURANT		€
Ø 80	**892005300**	**40**

KIT RACCORD FLEXIBLE POUR L'AIR COMBURANT



Kit raccord flexible pour l'air comburant avec collier de serrage.

		€
KIT RACCORD FLEXIBLE POUR L'AIR COMBURANT	**892005970**	**50**

Les prix indiqués sont en Euro et sont H.T.

BROSSE FLEXIBLE

		€
BROSSE FLEXIBLE	**892006210**	**20**

Brosse pour le nettoyage des tubes de fumées sur les poêles à pellets avec échangeur de chaleur et faisceau tubulaire.

BROSSE SIMPLE EN ACIER

		€
BROSSE SIMPLE	**895701320**	**12**

PLAN DE CUISSON EN PIERRE DE LAVE

PLAN DE CUISSON		€
POUR CUISINIÈRES À PELLETS	**894450210**	**170**

Plan de cuisson en pierre de lave pour cuisinières à pellets

PLAN DE CUISSON EN PIERRE DE LAVE AVEC POIGNÉES

		€
PLAN DE CUISSON AVEC POIGNÉES	**892006550**	**150**

COUDES DE 90° ET 45°

Raccord pour conduit de fumée en acier laqué noir mat.

COUDES DE 90°		€
3 SECTIONS Ø 12 cm	**002340035**	**50**
3 SECTIONS Ø 15 cm	**002340036**	**60**
3 SECTIONS Ø 16 cm	**002340037**	**60**
3 SECTIONS Ø 18 cm	**002360811**	**50**
3 SECTIONS Ø 20 cm	**002340038**	**60**
EXTENSIBLE AVEC REGISTRE ET TRAPPE DE VISITE Ø 16 cm	**002340048**	**100**
AVEC REGISTRE ET TRAPPE DE VISITE Ø 20 cm	**002340049**	**110**
COUDES DE 45°		
Ø 12 cm	**002340055**	**50**
Ø 15 cm	**002340056**	**50**
Ø 16 cm	**002340057**	**50**
Ø 18 cm	**002360810**	**50**
Ø 20 cm	**002340058**	**60**

TUBES LONGS ET COURTS

Raccord pour conduit de fumée en acier laqué noir mat.

TUBES LONGS ET COURTS		€
Ø 12x100 cm	**002360101**	**50**
Ø 12x50 cm	**002360102**	**30**
Ø 12x25 cm	**002360103**	**30**
Ø 15x100 cm	**002360106**	**50**
Ø 15x50 cm	**002360107**	**40**
Ø 15x25 cm	**002360108**	**30**
Ø 16x100 cm	**002360111**	**50**
Ø 16x50 cm	**002360112**	**40**
Ø 16x25 cm	**002360113**	**30**
Ø 18x100 cm	**002360802**	**60**
Ø 18x50 cm	**002360801**	**40**
Ø 18x25 cm	**002360800**	**30**
Ø 20x100 cm	**002360116**	**60**
Ø 20x50 cm	**002360117**	**40**
Ø 20x25 cm	**002360118**	**30**

Les prix indiqués sont en Euro et sont H.T.

ROSACE DE FINITION

ROSACE		€
Ø 12 cm	**002340073**	**30**
Ø 15 cm	**002340074**	**30**
Ø 16 cm	**002340046**	**30**
Ø 18 cm	**002360820**	**20**
Ø 20 cm	**002340047**	**30**

Raccord pour conduit de fumée en acier laqué noir mat.

RACCORD POUR CONDUIT DE FUMÉE POUR INGRID AVEC FOUR



KIT POUR INGRID AVEC FOUR:		€
1 TUBE Ø 20X25 cm 1 COUDE Ø 20 cm 1 ROSACE DE FINITION	**892001730**	**110**

Raccord pour conduit de fumée en acier laqué noir mat.

BOMBE LAQUE POUR RETOUCHES TUBES

		€
BOMBE LAQUE POUR RETOUCHES TUBES	**004410040**	**30**

Bombe laque pour retoucher les tubes, coloris noir, 400 ml.

PLAQUES DE SOL EN ACIER

PLAQUES DE SOL EN ACIER		€
RONDE 96X82	**892005880**	**240**
RONDE 110X94	**892005890**	**330**
RECTANGULAIRE 2 ANGLES ARRONDIS 115X96	**892005900**	**330**

Plaques de sol en acier pour protéger votre sol. Disponibles en plusieurs formes et dimensions.

PLAQUE DE SOL EN VERRE

PLAQUE DE SOL EN VERRE		€
90X100	**892005910**	**220**

Plaque de sol en verre trempé transparent (8mm) pour protéger votre sol.

PIÈTEMENT EN MÉTAL POUR IKI SQUARE

PIÈTEMENTS		€
EN MÉTAL	**892007242**	**800**

Piètement en métal. Dimensions 67x53,5xh.30 cm

PIÈTEMENT EN MÉTAL ET VERRE POUR IKI SQUARE



PIÈTEMENTS		€
EN MÉTAL ET EN VERRE	**892007241**	**1.300**

Piètement en métal et verre. Dimensions 59x53,5xh.30 cm

PIÈTEMENT POUR IKI 16:9

PIÈTEMENT		€
MÉTAL	**892007243**	**990**

Piètement en métal. Dimensions 114x53,5xh.30 cm

SYSTÈME DE VENTILATION PAR DÉPLACEMENT DE L'AIR

SYSTÈME		€
19/17 W AVEC GRILLES (20X20)	**892006320**	**130**
18/16 W AVEC GRILLES (15X15)	**892006310**	**70**

Système de ventilation par déplacement pour créer un renouvellement d'air entre deux pièces adjacentes. Il se constitue d'un ventilateur axial, avec protection thermique, monté sur un support avec grille et d'une grille secondaire indépendante.

ASPIRATEUR À CENDRES NERONE

NERONE		€
ASPIRATEUR À CENDRES (PRIX UNITAIRE)	**892005780**	**110**
FILTRE	**892005781**	**20**

commande par multiple de 6 pièces (prix 660)

Aspirateur à cendres indiqué pour cheminées et poêles. Commande minimum de 6 pièces.

BOUCHE DE SOUFFLAGE

Bouche de soufflage avec ailettes à double orientation et réglables individuellement, fabriqués en aluminium anodisé naturel. Dim. 200x200 mm.

BOUCHE DE SOUFFLAGE		€
BLANCHE (RAL 9010)	**892007120**	**50**
FINITION ALUMINIUM	**892007121**	**40**

REGISTRE DE RÉGLAGE

Registre de réglage à commande manuelle, fabriqué en acier galvanisé, ailettes avec écartement de 25 mm orientables dans le sens opposé moyennant des leviers.
Dim. : 200x200 mm.

		€
REGISTRE	**892007130**	**30**

PLÉNUM DE REFOULEMENT

Plénum de refoulement réalisé en tôle galvanisée 6/10 et isolé en polyéthylène ép. 8 mm, doté de collier Ø 200 mm pour raccord au tuyau flexible. Dim. 200x200 mm

		€
PLÉNUM DE REFOULEMENT	**892007140**	**60**

CONDUITS FLEXIBLES

Conduits flexibles Ø 200 mm, réalisés avec une double paroi d'aluminium/ polyester et spirale hélicoïdale en fil d'acier harmonique, revêtement à isolation thermique en fibre de polyester (densité 16 kg/m^3) de 25 mm d'épaisseur, protection extérieure en aluminium renforcée, mais avec tube intérieur microperforé pour atténuer le bruit du passage de l'air. (rouleau de 10 mètres).

		€
CONDUITS FLEXIBLES	**892007150**	**140**

COLLIERS DE SERRAGE

		€
COLLIERS DE SERRAGE	**892007160**	**30**

Colliers de serrage (Ø 200 mm lot de 10 pcs).

ÉLÉMENT DE JONCTION

		€
ÉLÉMENT DE JONCTION	**892007170**	**15**

Élément en tôle galvanisée 6/10 calandrée et soudée par points pour prolongement du tube flexible Ø 200 mm.

COUVERCLE POUR CANAL

COUVERCLE		€
Ø 200	**892007060**	**20**

Couvercle pour canal Ø 200.

RACCORD EN « T »

RACCORD EN « T »		€
Ø 200	**892007110**	**110**

Raccord en « T » en tôle galvanisée Ø 200

NOTES

NOTES

NOTES

CRICKET 07/2015 cod. 004724943

Le fabricant décline toute responsabilité quant aux erreurs ou inexactitudes éventuelles contenues dans le présent catalogue et se réserve le droit d'apporter, à tout moment et sans aucun préavis, toutes les modifications qu'il jugera nécessaires en vue de satisfaire les exigences techniques ou commerciales.

PALAZZETTI

LA CHALEUR QUI PLAÎT À LA NATURE

Palazzetti Lelio S.p.a.
Via Roveredo, 103
33080 Porcia (PN) Italia

internet: **www.palazzetti.it**

FSC
www.fsc.org
MIX
Paper from responsible sources
FSC® C109727